

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-156/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
3	KC-19, կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100°C-ում - $18 \cdot 10^{-6}$ - $22 \cdot 10^{-6}$ (18-22) մ²/վ (սՇԵ), մածուցիկության ինդեքսը ոչ պակաս՝ 92, կոքսելիություն ոչ ավելի քան՝ 0,5%, թթվային թիվը մգ KOH 1գ յուղում ոչ ավելի քան՝ 0,02, օքսիդացման ընդհանուր կայունությունը. ա) օքսիդացումից հետո նստվածքի բացակայություն, բ) թթվային թիվը KOH 1գ օքսիդացված յուղում ոչ ավելի քան՝ 0,5մգ, մոխրայնությունը ոչ ավելի քան՝ 0,005%, ջրում լուծվող թթուների և ալկալիների պարունակության բացակայություն, ընտրովի լուծիչների պարունակության բացակայություն, ծծմբի պարունակությունը ոչ ավելի քան՝ 1,0%, բռնկման կետը բաց խառնարանում ոչ ցածր՝ 260°C, պնդացման ջերմաստիճանը ոչ բարձր՝ - (-15°C), 30 րոպեում լաքի ձևավորման միտում 200°C-ում ոչ ավելի քան՝ 3,5%, խտությունը 20°C-ում ոչ ավելի քան՝ 0,905գ/սմ³: ԳՕՍՏ 9243-75

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2414-144472P-156/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	КС-19, вязкость кинематическая при 100°C - $18 \cdot 10^{-6}$ - $22 \cdot 10^{-6}$ (18-22) м²/с (сСт), индекс вязкости, не менее - 92, коксуемость, не более - 0,5%, кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более - 0,02, общая стабильность против окисления: а) осадок после окисления - отсутствие, б) кислотное число, мг КОН на 1 г окисленного масла, не более - 0,5, зольность не более - 0,005%, содержание водорастворимых кислот и щелочей - отсутствие, содержание селективных растворителей - отсутствие, содержание серы, не более - 1,0%, температура вспышки в открытом тигле, не ниже 260°C, температура застывания, не выше - (-15°C), склонность к образованию лака при 20° С в течение 30 мин, не более - 3,5%, плотность при 20°C, не более - 0,905 г/см³. ГОСТ 9243-75или