

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԱԹՆԱՐ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/206 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
5	1.1 Էլեկտրական արտադրական վառարան, 380 Վ, 4 սալիկ, ջեռոցով - Չափսերը (ԵxԼxԲ):1050x850x860 (±100) mm. սալիկների քանակը -4, սալիկների չափսը 295x417 մմ ± 10մմ: Յուրաքանչյուր այրիչի հզորություն 3 kW. սալիկների նյութը - Չիդկված երկաթ, տաքացուցիչների քանակը յուրաքանչյուր սալիկում-առնվազն 2, սալիկների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը - 450 - 480°С C,Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4-xx անջատիչներ: Երեսպատման թիթեղներ/ մակերեսը` չժանգոտվող պողպատից:Արտաքին կողային վահանակները պատրաստված են ներկված պողպատից: Վառարանի ներքևի հատվածում պետք է լինի ջեռոց` առանձին կառավարման վահանակով: Ջեռոցի ներսի չափսերը պետք է լինի 538x535x290 մմ, վերևի և ներքևի տաքացնող սպիրալներով և 4 թխելու սկուտեղների համար նախատեսված դարակներով: Ջեռոցի դուռը և շրջանակը պետք է լինի մետաղական: Ջեռոցի ջերմաստիճանի կարգավորման շրջանակը 20-270°С: Ներքին խցիկի նյութը պետք է լինի չժանգոտվող մետաղից: Հավաքածուն պետք է պարունակի չժանգոտվող մետաղից 3 հատ թխելու սկուտեղ 530x470x30 մմ չափսերով կամ պետք է համապատասխան արտադրողի ստանդարտ չափերին:+320°С և բարձր ջերմաստիճանների դեպքում պետք է ունենա գերտաքացումից պաշտպանվելու համար ջերմային անջատիչի առկայություն: Ներքևի և վերևի տաքացնող ջերմային Էլեմենտի հզորությունը պետք է կարգավորվի առանձին: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: 2. ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 2.1

Կենցաղային օգտագործման սառնարան 300-320լ - Ընդհանուր տարողությունը 300-320 լիտր: Սառնարանային խցիկի ընդհանուր տարողությունը նվազագույնը 240 լ: Սառցարանային խցիկի տարողությունը նվազագույնը 58 լիտր: Սառնարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ 0°C-ից +6°C, սառցարանային խցիկի ջերմաստիճանը՝ - 18°C: Էներգիայի ծախսը 0.1-0.15 ԿՎ, Լարումը՝ 220Վ: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: 3. ՉԵՉՈՔ ՍԱՐԶԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 3.1 Աշխատանքային սեղան- 1200x600 - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1200x600x850մմ, կողային առավելագույն բարձրությունը 50mm: Ներքևի հատվածում կա ամուր դարակ չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Սեղանի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող AISI 304 պողպատից: Հաստությունը՝ առնվազն 0.8 մմ՝ կրկանկի ամրացված լամինացված փայտի կտորտանքից պատրաստված հարթակով: Նմուշը /նկարը / կցվում է: 3.2 Սեղան-չժանգոտվող մետաղից 600x600 - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 600x600x850մմ, կողային առավելագույն բարձրությունը 50mm: Ներքևի հատվածում կա ամուր դարակ չժանգոտվող պողպատից, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Սեղանի աշխատանքային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող AISI 304 պողպատից: Հաստությունը՝ առնվազն 0.8 մմ՝ կրկանկի ամրացված լամինացված փայտի կտորտանքից պատրաստված հարթակով: 3.3 Չժանգոտվող պողպատից դարակ 1200*600 - Չափսերը (ԵxԼxԲ): 1200x600x1600մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող քառանկյուն պողպատից չժանգոտվող պողպատից 40x40 մմ, 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը առնվազն 0.8մմ: Դարակները ամրեցված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու: Բոլոր 4 դարակները բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ: 3.4 Չժանգոտվող պողպատից դարակ 900*600 - Չափսերը (ԵxԼxԲ): 900x600x1600մմ, շրջանակը պատրաստված է չժանգոտող քառանկյուն պողպատից չժանգոտվող պողպատից 40x40 մմ, 4 դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված AISI 304 չժանգոտվող մետաղից, հաստությունը առնվազն 0.8մմ: Դարակները ամրեցված են հավելյալ ամրացուցիչով և հնարավորություն ունեն մինչև 200 կգ ծանրություն տանելու: Բոլոր 4 դարակները բեռնելու դեպքում առավելագույն թույլատրելի ծանրությունը 400 կգ: 3.5 Լվացարան-ավազան երկտեղանոց 600 - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1100x600x850 մմ; AISI 304 չժանգոտվող պողպատ, շրջանակը պատրաստված է քառակուսի չժանգոտվող պողպատի խողովակից 40x40մմ: Ավազանները եռակցված, եռակցման կարերը մշակված (2 հատ)՝ չափսերը 430x430x300 մմ (±50) մմ, ամբողջական սիֆոնով: Նմուշը /նկարը / կցվում է: 3.6 Անվասայլակներ - Մատուցման սայլակ 2 հարկ AISI 304 չժանգոտվող պողպատից, հաստությունը՝ առնվազն 0.8

մմ, անիվներով: 3.7 Խառնիչային ծորակ 400 - Չափսերը (ԵxԼxԲ) 400x15x1100 մմ, չժանգոտող պողպատից, ծորակը լատուն միջնամասից պատին ամրացվող: Լվացարանին ամրացվող մասի տրամագիծը 30մմ: Ճնշումային դուշ-ծորակը պտտվում է 360 աստիճան, ճկվող է, միանում է տաք և սառը ջրին, նախատեսված է մինչև 30-50 բար ճնշման օգտագործման համար: Խողովակը ջերմակայուն է 100 ° C: Նմուշը / Նկարը / կցվում է: 3.8 Չորանոց - Չորացուցիչ ափսեների չորացնելու համար 5 դարակ: Չորացուցիչը պատրաստված է չժանգոտող պողպատից 20x30 մմ քառակյուն խողովակից: 5 ամուր դարակները ամբողջությամբ պատրաստված են սննդի համար նախատեսված չժանգոտվող մետաղից և ամրացված են կարծրացուցիչով, հնարավորություն ունեն 1 դարակի վրա տեղադրել մինչև 32 ափսե: Յուրաքանչյուր դարակը պետք է ունենա ջիբ հեռացման իր սկուտեղը: Չափերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ տեղադրվածության: 4. ԿՇԵՌՔԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 4.1 Կշեռք սեղանի չափաբաժնային - Չափսերը (ԵxԼxԲ): 258x285x135 մմ(± 10)%: Կշեռքը համար թույլատրելի առավելագույն քաշը՝ 5 կգ, կշեռքի հարթակի չափսերը՝(ԵxԼ) 240x192մմ(± 10)%, ունի LCD էկրան: Էլեկտրամատակարարումը ցանցից 110 ÷240 V/1 ֆազ ` ադապտերի կամ մարտկոցի միջոցով: Արտաքինից թաղանթով պետք է պաշտպանված լինի փոշուց և խոնավությունից: Նմուշը / Նկարը / կցվում է: 4.2 Հարթակով կշեռք - Չափսերը (ԵxԼxԲ): 420x635x765 մմ(± 10)%: Կշեռքը համար թույլատրելի առավելագույն քաշը 150 կգ, ճշգրտության աստիճանը 20 գ, կշեռքի հարթակի չափսերը՝(ԵxԼ)- 370x500մմ, Էլեկտրամատակարարումը: 0,01ԿՎ:Լարումը՝ 220 Վ: 5. ՕԴԱՔԱՐՇ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 5.1 Օդաքարշ պատին ամրացող 1200x1000x350 մմ (ԵxԼxԲ) : Պատի ամրացվող հովանոց՝ ճարպակլանող լաբիրինթոսային գտիչներով, Նյուլթը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 1 մմ, ֆիլտրի Նյուլթը՝ AISI 430 չժանգոտվող պողպատ, թիթեղի նվազագույն հաստությունը՝ 0.6 մմ: Հովանոցը ամրանում է պատին, օդափոխության համակարգին միանում է մեկ 250մմ տրամագծով ներդիրով:Թողունակությունը՝ 691-1036 խմ/ժ: 6. ԿԱՀՈՒՅՔ 6.1 Սեղաններ 6 տեղանոց - Սեղաններ ճաշարանի, առաջնային հոլմքից, երկարությունը՝ 1800մմ, լայնությունը 800մմ, բարձրությունը 730մմ, լամինատից, փայլուն մակերեսով: Գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն: Սեղանի բոլոր եզրերը պատված լինեն 1մմ-ով PVC-ով, բոլոր եզրերը և անկյունները հարթեցված և կլորացված: Ոտքերը մետաղական, առնվազն 30 մմx 30մմ քառակյուն խողովակից, պատերի հաստությունը առնվազն 2 մմ, փոշեներկված սև գույնի ներկով: Բոլոր ոտքերը իրար են միանում երկու մետաղական շրջանակներով՝ մեկը մակերեսի տակ, որին ամրանում է մակերեսը, մյուսը (15x15 մմ)՝ մակերեսից 120մմ ցածր, այնպես, որ գետնից մինչև մետաղական շրջանակ բարձրությունը կազմի 610մմ: 15x15 մմ չափի մետաղական շրջանակի ոտքերի արտաքին հարթությանը հավասար: Մետաղական կարկասը լամինատից բոլոր կողմերց 4սմ ներս ընկած: Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, մետաղական կմախքին ամրանում է 4մմ տրամագծով 40մմ -ոց 10 պտուտակներով: 6.2 Սեղաններ 4 տեղանոց - Սեղաններ ճաշարանի, առաջնային

հումքից, չափսերը՝ 800մմ X 800մմ (ԵxԼ), բարձրությունը 730մմ, լամինատից, փայլուն մակերեսով՝ քառակուսի:
 Գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն: Սեղանի բոլոր եզրերը պատված լինեն 1մմ-ով PVC-ով, բոլոր եզրերը և անկյունները հարթեցված և կլորացված: Ուտքերը մետաղական, առնվազն 30 մմx 30մմ քառանկյուն խողովակից, պատերի հաստությունը առնվազն 2 մմ, փոշեներկված սև գույնի ներկով: Բոլոր ուտքերը իրար են միանում երկու մետաղական շրջանակներով՝ մեկը մակերեսի տակ, որին ամրանում է մակերեսը, մյուսը (15x15 մմ)՝ մակերեսից 120մմ ցածր, այնպես, որ գետնից մինչև մետաղական շրջանակ բարձրությունը կազմի 610մմ: 15x15 մմ չափի մետաղական շրջանակի ուտքերի արտաքին հարթությանը հավասար: Մետաղական կարկասը լամինատից բոլոր կողմերից 4սմ ներս ընկած: Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, մետաղական կմախքին ամրանում է 4մմ տրամագծով 40մմ -ոց 8 պտուտակներով: 6.3 Աթոռներ - Աթոռներ ճաշարանի, մանկական, առաջնային հումքով, պլաստմասե, ուտքերը՝ մետաղական, նստատեղը՝ 45սմ, թիկնակի բարձրությունը նստեղից՝ 40սմ, ընդհանուր բարձրությունը գետնից՝ 84սմ: Ընդհանուր քանակաը մատակարարվում է հավասար քանակի 4 գույներով՝ կարմիր, կապույտ, կանաչ, դեղին: Աթոռների մնացորդային քանակների գույների բաշխումը՝ ըստ հայեցողության: Պայմանագրի կատարման փուլում պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ (որակի հավաստագիր) կամ ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ: Նմուշը /նկարը/ կցվում է: 7. ԽՈՂԱՆՈՑԱՅԻՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ 7.1 Գդալներ - Ճաշի գդալ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, երկարությունը ոչ պակաս 200մմ, հաստությունը 2 մմ, աշխատող մասի խորությունը 0.5մմ, եզրերը հարթեցված, փայեցված, ԳՕՍՏ 25185-93 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը: 7.2 Պատառաքաղեր - Պատառաքաղ սեղանի, ատամիկները 4 հատ, երկարությունը՝ ոչ պակաս 200մմ, հաստությունը 2մմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, ԳՕՍՏ 25185-93 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը: 7.3 Ափսեններ - Ափսե հախճապակուց, 25-27սմ տրամագծով, խորությունը 6մմ, եզրը ոչ ավել 3սմ: Գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն, միագույն, առանց նախշերի, ԳՕՍՏ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում: 7.4 Ափսեններ ապուրի - Ապուրի ափսե 300-400մլ ոչ ավել, հախճապակե, գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն, միագույն, առանց նախշերի, ԳՕՍՏ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում: 7.5 Բաժակներ - Բաժակ՝ պղնձով, հախճապակե, տարողությունը 250մլ, կոթի երկարությունը առնվազն 60մմ, ԳՕՍՏ 25185-93-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Գույնը՝ սպիտակ կամ կաթնագույն, միագույն, առանց նախշերի: Ապրանքը պետք է ունենա արտադրողի մակնշում: 7.6 Կոթավոր կաթսա (ստտեյնիկ), 2 լիտր տարողությամբ - սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի

000 TATHAP	չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 2 լիտրից, տրամագիծը ոչ պակաս 190 մմ: Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ: 7.7 Կաթսա կափարիչով 4 լիտր տարողությամբ - սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 4լիտրից, տրամագիծը 220 մմ: Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ երկու բռնակով: Կափարիչը նույնպես բռնակով: 7.8 Կաթսա կափարիչով 10լիտր տարողությամբ - սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 10լիտրից, տրամագիծը 260 մմ: Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ, երկու բռնակով: Բռնակները գամերով ամրացված լինելու դեպքում ամեն կողմից առնվազն 4 գամ: Կափարիչը նույնպես բռնակով: 7.9 Կաթսա կափարիչով 20լիտր տարողությամբ - սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Տարողությունը ոչ պակաս 20լ, տրամագիծը 340 մմ: Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ, երկու բռնակով: Բռնակները գամերով ամրացված լինելու դեպքում ամեն կողմից առնվազն 4 գամ: Կափարիչը նույնպես բռնակով: 7.10 Կաթսա կափարիչով 40լիտր տարողությամբ - սննդային չժանգոտվող պողպատից, եռաշերտ: ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:
Номер лота	Предлагаемый Товар
5	Տարողությունը ոչ պակաս 40 լիտրից, տրամագիծը 400 մմ: Մետաղի հաստությունը առնվազն 1,2մմ, երկու բռնակով: Բռնակները գամերով ամրացված լինելու դեպքում ամեն կողմից առնվազն 4 գամ: Կափարիչը նույնպես բռնակով: 7.11 Սննդի տարաներ GN 1/1 - Գաստրոնոմ տարաներ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, 530x325x60մմ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: GN 1/1: 7.12 Թասեր 5լ - սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 7.13 Թասեր 10լ - սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 7.14 Քամիչներ (փլավքամիչներ) - սննդային չժանգոտվող պողպատից, երկկողմանի բռնակ, տրամագիծը՝ 36սմ, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 7.15 Քամիչ-Մաղ - մետաղական, երկար կոթով, մանր հյուսվածքով, իրանը սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 7.16 Հարիչ ձեռքի - հարելու համար նախատեսված հատվածը 10-15սմ, մետաղական, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 7.17 Շերեփի - 250մլ, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 7.18 Խավարտի գդալ - Խավարտի գդալ, 150-200մլ, պոչի երկարությունը՝ 30-35սմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից, բռնակը ամբողջական: ԳՕՍՏ 27002-86 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան:

համապատասխան: 7.19 Քափկիր - Քափկիր, տրամագիծը 10-12սմ, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 7.20 Խառնիչներ - Բահիկներ մետաղյա, անցքերով, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 7.21 Կարտոֆիլի ճզմիչ - Կարտոֆիլի ճզմիչ մետաղյա, անցքերով, սննդային չժանգոտվող պողպատից՝ առնվազն AISI -304, բռնակը ամբողջական: ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: 7.22 Խոհանոցային դանակներ- Հավաքածու՝ 6 հատ՝ բաղկացած 6 տարբեր նշանակության խոհանոցային դանակներից - 1- մսի դանակ, ծայրը նեղ է, երբեմն՝ կորացված եզրով, 2- հացի դանակ, կտրող եզրը՝ թույլ արտահայտված ալիքով և կլորացված, 3- բանջարեղենի դանակ 4- մրգի դանակ 5-կաթնամթերքի դանակ, 6- Էկոնոմ դանակ (քերիչ): Դանակների բռնակները ամբողջական: Դանակների սայրերը պատրաստվում են բարձրորակ, չժանգոտվող պողպատից: ԳՕՍՍ 27002-86 և ԳՕՍՍ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Ապրանքի վրա մակնշված (ոչ սասնձային տարբերակով) լինի օգտագործված նյութը: 7.23 Խոհանոցային տախտակներ - Հավաքածուն բաղկացած է 5 հատ տարբեր գույների պոլիպրոպիլենային խոհանոցային տախտակներից, չափը 400x300մմ, հաստությունը առնվազն 15 մմ: 7.24 Չափիչ բաժակներ բաժնեչափով 1լ - Չափման բաժակ 1լ, պլաստիկ: 7.25 Չափիչ բաժակներ բաժնեչափով 0.5լ - Չափման բաժակ 0,5 լ, պլաստիկ: 7.26 Ձերմաչափեր ճաշի - Ճաշի թվային ջերմաչափ, սննդային չժանգոտվող պողպատի գոնդով՝ առնվազն AISI -304: Չոնդի երկարությունը՝ 200-300 մմ: Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը առնվազն՝ 0 °C-50 °C: 7.27 Ձերմաչափեր սենյակի - Սենյակի թվային ջերմաչափ, ջերմաստիճան ցույց տալու միջակայքը առնվազն -10 °C + 50 ° C: Պլաստիկ, փայտե կամ ապակյա խցիկով: 7.28 Դույլ պլաստմասե, 10լ - Դույլ հատակի լվացման, ախտահանման համար, 10լ, բռնակով, հումքը պլաստմասե: 7.29 Սննդի տարաներ, 10լ - Տարա 10լ տարողությամբ, հումքը պլաստմասե: 7.30 Սննդի տարաներ, 20լ - Տարա 20լ տարողությամբ, հումքը պլաստմասե: 7.31 Աղբարկղ, պլաստմասե, 20լ - Խոհանոցի աղբաման կափարիչով ոտքով բացվող, 20լ տարողությամբ, հումքը պլաստմասե: 7.32 Աղբարկղ, պլաստմասե, 60լ - Խոհանոցի աղբաման կափարիչով ոտքով բացվող, 60լ տարողությամբ, հումքը պլաստմասե: 7.33 Հատակ մաքրելու ձող՝ մաքրող կտորով - Հատակի լվացման ձող՝ լվանալու դույլով: Դույլը՝ պլաստիկ/ալյումին ծավալը՝ առնվազն 8լ, մաքրող շորը լվանալու, քամելու հարմարանքով: Մաքրող կտորը ներառյալ: