

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՄԵԴ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-169/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
8	Ceresit CL 51 կամ համարժեքը Sopro FDF 525: Մոդիֆիկացված ջրային պոլիմերային դիսպերսիա, խտությունը՝ 1.55 ± 0.05 կգ/դմ ³ , թանձրությունը՝ մածկանման, 1-ին շերտի չորացման ժամանակը՝ 30 րոպե ÷ 2 ժամ, 2-րդ շերտի չորացման ժամանակը՝ 4 ժամ, պատրաստությունը կերամիկական սալիկների տեղադրման համար՝ վերջին շերտը քսելուց 4 ժամ հետո, անջրանցիկությունը 7 օրական հասակում պետք է լինի ոչ պակաս՝ 0,2ՄՊա, ճաքերի փակելու ունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 0.75 մմ, բետոնի կպչողունակությունը՝ ոչ պակաս, քան 1.5 ՄՊա, ջերմակայունությունը՝ մինչև +70°C, 2 շերտի ծախսը՝ $1 \div 1.4$ կգ/մ ² : Մատակարարման պահին պիտանելության ժամկետը առնվազն 10 ամիս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЧУУЕТ УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗУЕЧ-ЕУХУПФ-169/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
8	Ceresit CL 51 или аналог Sopro FDF 525. Модифицированная водная дисперсия полимеров, плотность $1,55 \pm 0,05 \text{ кг/дм}^3$, консистенция пастообразная, время высыхания 1-ого слоя 30мин÷2ч, время высыхания 2-ого слоя 4ч, готовность к укладке керамических плиток через 4ч после нанесения последнего слоя, водонепроницаемость в возрасте 7 суток - не менее 0,2МПа способность перекрывать трещины не менее 0,75мм, адгезия к бетону - не менее 1,5Мпа, термостойкость- до +70°С, расход 2 слоя $1 \div 1,4 \text{ кг/м}^2$. При поставке срок годности должен быть не менее 10 месяцев.