

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍՍԱՐԹ ՓՐՈՔՅՈՒՐՄՆԹ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/ԱԽ-44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	Canon	EOS R50 RF-S 18-45	Canon	Ֆոտոխցիկ եռոտանիով Մատրիցա • Մատրիցայի տեսակ CMOS • Մատրիցայի կետայնություն նվազագույնը 25.5ՄՊ • Մատրիցայի չափսեր նվազագույնը 22.3 x 14.9մմ Օպտիկա • Ֆոկուսային հեռավորություն նվազագույնը 18-45մմ • Լուսաուժ նվազագույնը F:4.5 - F:6.3 • Ֆիլտրի տրամագիծ նվազագույնը 49մմ • Պետք է ունենա կառավարվող ֆոկուս • Կիրառվող օպտիկական միացման համակարգը պետք է լինի ժամանակակից առանց հայելի (mirrorless) սենսորային տեսախցիկների համար

						Նախատեսված բարձր թողունակությամբ օպտիկական մոնտաժի համարժեք, ապահովելով հետևյալ նվազագույն տեխնիկական պահանջները • Օպտիկական մոնտաժը պետք է ապահովի նվազագույնը 12 կոնտակտով տվյալների փոխանակում օպտիկայի և սենսորի միջև • Բնորոշված լինի մինչև 20 մմ ֆլանջային հեռավորությամբ (flange focal distance), ապահովի արագ ավտոֆոկուսի աշխատանք և օպտիկական/էլեկտրոնային կայունացման հետ համատեղելիություն • Նախատեսված լինի APS-C չափի մատրիցա/սենսոր կիրառող տեսախցիկների համար և ապահովի APS-C չափի պատկերային շրջան (image circle), • Թույլատրի կոմպակտ և թեթև փոխակերպվող օպտիկայի կիրառումը • Առաջարկվող լուծումը կարող է լինել ցանկացած արտադրողի համարժեք տեխնոլոգիա, որը հասնում կամ գերազանցում է վերոնշյալ նվազագույն ցուցանիշները
--	--	--	--	--	--	---

						Տեսադաշտ որոնող համակարգ • Տեսադաշտ որոնող համակարգ Էլեկտրոնյանին • Կադրի շրջանակի մակերես 100% Էկրան • Էկրանի անկյունագիծ 2.95" • LCD Էկրանի կետայնությունը նվազագույնը 1620000 պիքսել Հիշողության քարտ • Հիշողության քարտի տեսակ - SD, SDHC, SDXC, UHS-I հտացման ալգորիթմ • JPEG, RAW, MPEG4, H.264 Wi-Fi հնարավորություն • Wi-Fi 4 (802.11n) ֆունկցիաներ • Չգայունության կարգավորում նվազագույնը 100-32000 • ISO միջակայք նվազագույնը 100-51200 • Շարունակական նկարահանում նվազագույնը 15 կադր/վրկ • Ավտոֆոկուսի կետերի քանակ նվազագույնը 4 • Պահաժամի դիապազոն նվազագույնը 30-1/4000 / 30-1/8000 • Հայտնաբերման ֆունկցիա Աչք /Դեմք • Ստեղծագործական Էֆեկտներ Տեսանկարահանման ռեժիմ • Նվազագույնը 4K UHD (3840x2160) Լուսարձակող սարք • Ներկառուցված լուսարձակում Էլեկտրասնուցում • Մարտկոցով տեսակը Li-ion Ինտերֆեյս • USB
--	--	--	--	--	--	---

					մուտք - Type-C USB 2.0 • HDMI ելք microHDMI • 3.5 մմ միկրոֆոնի կցորդիչ Կոմպլեկտավորում • Գոտի • Մարտկոցի լիցքավորիչ Մատակարարվող փաթետում պետք է ներառված լինի նաև • Փոխադրվող (portable) լուսանկարչական եռոտանի, նախատեսված ֆոտոխցիկների, տեսախցիկների, գործող սմարթֆոնների և այլ նկարահանող սարքերի կայուն տեղադրման համար Տեխնիկական բնութագրեր • Առավելագույն թույլատրելի բեռը (Payload) - ոչ պակաս, քան 5 կգ • Առավելագույն աշխատանքային բարձրությունը - ոչ պակաս, քան 180 սմ • Նվազագույն աշխատանքային բարձրությունը - ոչ ավելի, քան 60 սմ • Փակ (պահեստային) երկարությունը - ոչ ավելի, քան 60 սմ • Եռոտանու սեփական քաշը - ոչ ավելի, քան 1.8 կգ • Կառուցվածքի նյութը - երկաթ/պողպատ և բարձրադիմացկուն պոլիմերային նյութերի համադրություն • Ոտքերի հատվածների քանակը - առնվազն 4 հատված • Ոտքերի կողպման
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"СМАРТ ПРОКУРМЕНТ" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՄԳԸ
ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/ԱԽ-44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

մեխանիզմը - արագ բացվող
կողպման համակարգ (flip-lock կամ
համարժեք) • Ուղքերի բացման
անկյունների քանակը - առնվազն 3
ֆիքսված դիրք • Կենտրոնական
սյան կառուցվածքը - պետք է թույլ
տա բարձրության կարգավորում,
ներառյալ ցածր անկյունից
նկատահական հնարավորություն
սկզբնական դիրքի վերադառնալու
(reversible կամ համարժեք լուծում) •

Номер лота	Предлагаемый товар				Ստանդային թելերի համապատասխանություն - առնվազն технические характеристики
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	1/4"-20 և 3/8"-16 ստանդարտ
1					թելերի աջակցություն •
					Հավասարեցման մակարդակ (bubble level) - պետք է առկա լինի Աքսեսուարներ • Եռոտանիս պետք է համալրված լինի հետևյալ աքսեսուարներով` • Սմարթֆոնի համար նախատեսված պահիչ (phone holder) - առնվազն 1 հատ • Պահեստավորման/տեղափոխման պայուսակ - առնվազն 1 հատ • Արագ ամրացման հարթակ (quick- release plate) կամ համարժեք լուծում Երաշխիք • Ֆոտոխցիկի երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի

				արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները)՝ ք. Երևան Արշակունյաց 6 • Արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Եռոտանի երաշխիք մեկ տարի • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և ապրանքի հետ մատակարարվող եռոտանին պետք է լինին նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	---