

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ЗАО "ЗИСО"	Չափերը՝ ± 40 մմ - 5919x5822x 2518մմ Սպորտային սարքավորումները . լինեն կայուն կառուցվածք, որը կապահովի անվտանգ միջավայր բացօթյա սպորտաձևերի համար: Կառուցվածքը . լինի բարձր հարվածային դիմացկուն: Վնասվածքներից և հագուստի ու մարմնի մասերի խճճվելու ռիսկից խուսափելու համար արտադրանքը . նախագծվի և արտադրվի ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013 պահանջներին համապատասխան: Արտադրանքը . ամրացվի գետնի մեջ ներկառուցված բետոնե սյուներով: Արտադրանքը . լինի հակավանդալային: Պտուտակային միացումների դուրս ցցված մասերը . պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013-ով սահմանված այլ միջոցներով, որոնք ապահովում են կառուցվածքի անվտանգությունը: Եթե կան դուրս ցցված և հասանելի խողովակների ծայրերը, . ծածկված լինեն վանդալակայուն պլաստիկ կափարիչներով: Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը . գործարանային ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ կոռոզիան կանխելու համար թխման գործընթացով: Ութ սյուները . լինեն .3400 մմ բարձրությամբ, չորսը՝ .2400 մմ բարձրությամբ, իսկ հինգը՝ .1000 մմ բարձրությամբ: Սյուները . պատրաստված լինեն .108 մմ տրամագծով և .3 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակներից: Սյուների վերին ծայրերը . ծածկված լինեն վանդալակայուն Էլիպսաձև գլխարկներով՝ .5 մմ բարձրությամբ: Մեկ

լայնակի ձողը . պատրաստված լինի .1386 մմ երկարությամբ (և հինգը՝ .686 մմ երկարությամբ) մետաղական խողովակներից՝ .33.5 մմ տրամագծով և .3.2 մմ պատի հաստությամբ: Միևնույն աստիճանի երկու ծայրերը . ամրացված լինեն նույն բարձրության վրա կառուցվածքի երկու հենարանների միջև՝ օգտագործելով աստիճանների համար անցքեր ունեցող սեղմակներ: Դրանք . ամրացված լինեն պտտումից պաշտպանված և ամուր ամրացված լինեն ուղղահայաց հենարանին: Սանդուղքը . բաղկացած լինի երկու հորիզոնական հենարաններից, երկու ուղղահայաց հենարաններից և .վեց աստիճաններից: Մուտքի բացվածքի ընդհանուր չափերը . լինեն .1386 մմ երկարությամբ և .2135 մմ բարձրությամբ: Սանդուղքի հենարանները, որոնք ունեն .2065 մմ երկարություն և .ի, քան 2070 մմ երկարություն, . պատրաստված լինեն մետաղական խողովակից՝ .33.5 մմ տրամագծով և .2.8 մմ պատի հաստությամբ: Ծայրերից .ի, քան 25 մմ հեռավորության վրա հենարանները . սեղմվեն իրենց տրամագծի կեսին և եռակցվեն երկու հորիզոնական աստիճանների միջև, որոնք տեղակայված են .ի, քան 760 մմ հեռավորության վրա: .1385 մմ երկարությամբ լայնակի ձողերը . պատրաստված լինեն .33.5 մմ տրամագծով և .2.8 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակներից: .760 մմ երկարությամբ աստիճանները . պատրաստված լինեն .33.5 մմ տրամագծով և .2.8 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակներից: Երկու աստիճանների ծայրերը . սեղմվեն իրենց տրամագծի կեսի չափով՝ ծայրերից .ի, քան 25 մմ հեռավորության վրա, և եռակցվեն պարագծի երկայնքով ուղղահայաց հենարաններին՝ աստիճանների առանցքների միջև .300 մմ հեռավորության վրա: Մամլիչի սեղանը, որի երկարությունը .1800 մմ է, լայնությունը .300 մմ, . պատրաստված լինի .30 մմ հաստությամբ FOF ֆաներայից՝ բարձր խոնավության և մաշվածության դիմադրողականությամբ և սահքի դեմ պաշտպանված ծածկույթով: Մարմնամարզական օղակները . բաղկացած լինեն .20.6 մմ տրամագծով մետաղական խողովակներից պատրաստված օղակներից և շղթայի կախոցից: Շղթան . լինի եռակցված, կարճ օղակներով, ցինկապատ, 1a կատեգորիայի պողպատե շղթա, որը պատրաստված է դիմադրողական եռակցման միջոցով: Յուրաքանչյուր օղակ . ունենա 20 x 18.5 մմ չափսեր, ունենա .6 մմ օղակի հաստություն և .ի, քան 8 մմ ներքին լայնություն: Շղթայի մակերեսը . գերծ լինի ճաքերից, մաղանման ծակոտկենությունից, թաղանթներից կամ շերտավորումներից: Եռակցման հատվածներում չ. լինի միաձուլման, շերտավորման, ծակոտիների, խոռոչների կամ ճաքերի պակաս: Մարմնամարզական օղակները . ամրացվեն .1386 մմ երկարությամբ

հորիզոնական ձողի վրա, որը պատրաստված է մետաղական խողովակներից՝ .33.5 մմ տրամագծով և .3.2 մմ պատի հաստությամբ: Ձողերը . բաղկացած լինեն երկու գերանից, որոնց միջև ամրացված է .վեց աստիճան: Մայկների ձողերը . ամրացվեն ուղղահայացներին չորս սեղմակով: Ձողերի ընդհանուր չափերը . լինեն՝ լայնությունը՝ ., քան 1548 մմ, երկարությունը՝ ., քան 1880 մմ: Ձողերի ձողերը՝ . 1880 մմ երկարությամբ և . 1885 մմ երկարությամբ, . պատրաստված լինեն մետաղական խողովակներից՝ . 48 մմ տրամագծով և .3 մմ պատի հաստությամբ: Հետագայում սեղմակներին ամրացնելու համար գերանը . սեղմվի .ի, քան 33.5 մմ տրամագծով՝ ծայրերից .ի, քան 59 մմ հեռավորության վրա: .1452 մմ երկարությամբ լայնակի ձողերը . պատրաստված լինեն մետաղական խողովակներից՝ .33.5 մմ տրամագծով և .2.8 մմ պատի հաստությամբ: Լայնակի ձողի երկու ծայրերը . սեղմվեն տրամագծի կեսին՝ ծայրերից .ի, քան 25 մմ հեռավորության վրա, և եռակցվեն հեծանների ամբողջ պարագծով՝ լայնակի ձողերի առանցքների միջև .300 մմ հեռավորության վրա: Հավաքված այլումինե սեղմիչը բաղկացած է երկու այլումինե կիսասեղմիչներից: Հավաքված սեղմիչի չափսերն են՝ 207.5 x 151 x 55 մմ: Մեկ կիսասեղմիչը կենտրոնում ունի 54.25 մմ շառավղով կտրվածք: Այս կտրվածքի մակերեսը տեղադրման ընթացքում շփվում է 108 մմ տրամագծով խողովակի հետ: 54.25 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց գտնվում է 17.15 մմ շառավղով կտրվածք, որը շփվում է 34 մմ կամ 33.5 մմ տրամագծով լայնակի խողովակի հետ: Յուրաքանչյուր կիսասեղմիչի արտաքին մասում կա արտադրողի լոգոտիպը: Սեղմիչի բոլոր արտաքին սուր եզրերը կլորացված են՝ կազմելով կիսասեղմի ձևավոր կառուցվածքներ, որոնք նաև ծառայում են որպես ամրացնող կողիկներ: Մեկ կիսասեղմիչը ունի 207.5 x 73.5 x 55 մմ չափսեր: Կիսասեղմիչներն ունեն երկու անցք՝ 11 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու համար: Կիսամեղմիչի արտաքին մասում, անցքերի առանցքի երկայնքով, կան վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրակները ամրացնելու համար: Երկու կիսամեղմիչներ ամրացվում են խողովակի շուրջ՝ ներքին վեցանկյուն ակոսով երկու կլոր գլխիկով պտուտակները և անկեռները նախապես փորված անցքերի միջով ամրացնելով: Կիսամեղմիչները փոշեպատված են: Շինարարական ամրակները . պատրաստված լինեն մետաղական խողովակից՝ .48 մմ տրամագծով, .3 մմ պատի հաստությամբ և .1680 մմ երկարությամբ: Խողովակը երկու կողմերից ամրացված է 33.5 մմ տրամագծով և 59 մմ երկարությամբ: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ . ներկայացվեն

		արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
8	-	-