

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՎԵՐ ՓԼԵՅ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Վեգոհու Խինգչիաո Փլայգրաունդ Կո ԼԹԴ	Չափերը՝ ± 40 մմ - 5680x5270x3960 մմ Խաղահրապարակը կառուցվածք է, որը բաղկացած է աշտարակից, պարանով մուտքից և հատվածավորված սղարանից: Խաղահրապարակը կայուն կառուցվածք է, որը կապահովի անվտանգ միջավայր զարգացման բացօթյա գործունեության համար: Արտադրանքը հարվածադիմացկուն և հագուստի ու մարմնի մասերի վնասելու ռիսկից խուսափելու համար է , արտադրանքը նախագծված է և արտադրված ԳՕՍՏ 34614.1-2019-ի համաձայն: Արտադրանքը ամրացված է անկեռների բետոնե հիմքին կամ շրջանակին, կամ ամրացված է բետոնե ներդրված խողովակներով: Արտադրանքը հակավանդալային է: Օգտատիրոջ համար հասանելի դուրս ցցված մասերի կորուստի շառավիղը 3 մմ: Պտուտակային միացումների դուրս ցցված մասերը պաշտպանված են պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ 34614.1-2019-ով սահմանված այլ մեթոդով՝ կառուցվածքի անվտանգությունն ապահովելու համար: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե կան ծածկված են վանդալակայուն պլաստիկ խցաններով: Կառուցվածքի բոլոր մետաղական մասերը պատված են գործարանային թխման գործընթացով՝ կոռոզիան կանխելու համար: Անկյունային պտուտակները կամ ամրակները ցինկապատ են: ԳՕՍՏ 34614.1-2019-ի համաձայն, յուրաքանչյուր սարքավորմանը տրամադրվում է տեղեկատվական տախտակ, որը

պարունակում է արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, ինչպես նաև ապրանքի անվանման մասին տեղեկություններ: Սեգմենտավորված սղարանը բաղկացած է քառորդ տրամագծով հատվածներից և սահող դուրս եկող հատվածից: Սեգմենտները պատրաստված են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից պաշտպանված HDPE-ից: Սեգմենտները ամրացվում են M8 պտուտակային միացումներով: Ամրակները լրացուցիչ պաշտպանված են վանդալակայուն խցաններով: Կառուցվածքը պատրաստված է 57 մմ տրամագծով պողպատե խողովակներից՝ 3 մմ պատի հաստությամբ: Խաղային համալիրի մասերը փոշեպատված են: Շրջանակային խողովակները ամրացվում են 57 մմ գնդիկներով: Ճաղաշարերը պատրաստված են խոնավակայուն FSF ֆաներայից՝ 18 մմ հաստությամբ: Ծածկույթ՝ խոնավակայուն ակրիլային ներկ՝ արտաքին օգտագործման համար: Պլաստիկ սեղմիչը բաղկացած է երկու կեսերից, որոնք ամրացված են M 8 մմ պտուտակներով: Հավաքված պլաստիկ սեղմիչի չափերը 161 x 100 x 50 մմ են: Գունդը բաղկացած է երկու պլաստիկ կիսագնդերից, մետաղական հենարանից և խցաններից: Կիսագնդերը խոռոչ կիսագնդեր են՝ 205 մմ տրամագծով և 102 մմ բարձրությամբ հարթությունից մինչև շառավղի գագաթը: Կիսագնդը պարունակում է ամրացնող կողիկներ և ամրացման անցքեր: Երկու կիսագնդերը միասին ամրացնելու համար տեղադրվում են 100 մմ հեռավորության վրա գտնվող չորս անցքեր՝ 9.2 մմ տրամագծով: Մետաղական ամրակը պատրաստված է 2.5 մմ հաստությամբ թիթեղից: Այն խաչաձև բաղադրիչ է՝ չորս եզրերին կիսագնդաձև շառավղով հատվածներով, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի 28.5 մմ շառավղի: Շառավղով հատվածները պարունակում են չորս ակոսավոր անցքեր՝ պատրաստված են խաչաձև ծայրերի եզրից 22 մմ հեռավորության վրա, որոնց երկար կողմերը ուղղահայաց են խաչաձև ծայրերին: Սա թույլ է տալիս կարգավորել ամրակի տեղադրման անկյունը: Պլաստիկ կիսագնդաձև հատվածների ամրացման անցքերը ծածկված են արտաքին եզրի երկայնքով 25 մմ տրամագծով պլաստիկ խցաններով: Խցանը կտրված գլան է՝ 34 մմ բարձր և 9 մմ ցածր կողմերով: Սղարանի ցանկապատը նախատեսված է խաղացող երեխաներին սղարանի արտաքին մակերեսով բարձրանալուց պաշտպանելու համար: Ցանկապատը բաղկացած է սյուներից և վահանից: Սյուները պատրաստված են 80x40x3 մմ խողովակից: Փոշեպատված: Վահանը կարող է պատրաստվել 12 մմ HPL թերթիկից կամ 15 մմ FOF ֆաներայից, որոնք պատված են խոնավակայուն ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Հատակը պատրաստված է 18 մմ հաստությամբ FOF ֆաներայից: Առջևի մասը ունի կոպիտ մակերես:

		Մշակված մասերը պատված են ակրիլային ներկով՝ արտաքին օգտագործման համար: Հարթակը ամրացված է շրջանակին պլաստիկ սեղմակներով: Պարան մուտքի լուկը պատրաստված է 16 մմ տրամագծով ամրացված պարանից՝ տարածական ցանցով: Պարանները ամրացված են պլաստիկ սեղմակներով: Լյուկի բոլոր տարրերը դիմացկուն են ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմանը: Ամրացված վեցշղթա «Polistark» պարանը 16 մմ տրամագծով է: Այն բաղկացած է պոլիպրոպիլենային թելերից և պողպատե մետաղալարից: Պլաստիկ սեղմակը բաղկացած է երկու կեսերից, որոնք ամրացված են M 8 մմ պտուտակներով: Հավաքված պլաստիկ սեղմակի չափերը 161 x 100 x 50 մմ են: Տրվում է մեկ տարվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ ներկայացվում են արտադրողի բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СПЛАЙ ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-26/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3		