

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՋԱՓ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	AC050-008-A, NOA-61, etc.	Thorlabs, Prusa, etc.	Մինի միկրոսկոպի պատրաստման համար անհրաժեշտ պարագաների փաթեթ հետևյալ բնութագրով. Դուբլետ լինզա-Ֆոկուսային հեռավորությունը 7,5մմ, տրամագիծը 5մմ, մակերեսներին առկա լինի թափանցիկությունը մեծացնող օպտիկական թաղանթ 400նմ-700նմ տիրույթի համար: Դուբլետի ապակիները N-BAF10 և N-SF6HT տեսակի պետք է լինեն: Մակերևույթների շառավիղները 5.25մմ, -3.9մմ և -17.06մմ:-2 հատ Դիքրոիկ հայելի-Մուլտիգոնային դիքրոիկ հայելի նախատեսված լույսի 45° անկման համար, որի թափանցիկության տիրույթները պետք է լինեն 507նմ-538նմ և 600-680նմ: Այդ տիրույթներում թափանցիկությունը 95% -ից ավել պետք է լինի: 540նմ-595նմ և 505նմ-ից փոքր տիրույթում անդրադարձումը ավելի քան 98% պետք է լինի: Մեխանիկական չափերը հետևյալը պետք է լինեն 5մմ x 5մմ x 1մմ:-2 հատ Դիքրոիկ հայելի -Դիքրոիկ հայելի նախատեսված լույսի 45° անկման համար, որը թափանցիկ է 526նմ ալիքի երկարությունից ավելի մեծ ալիքի երկարությունների համար, որտեղ թափանցիկությունը 97%-ից ավել է: 524նմ-ից ավելի փոքր ալիքի

երկարությունների համար անդրադարձման չափը ավելին պետք է լինի, քան 97%: Մեխանիկական չափերը հետևյալը պետք է լինեն 6մմ x 4մմ x 1մմ:-2 հատ Օպտիկական ֆիլտր -Օպտիկական ֆիլտր նախատեսված լույսի 90° անկման համար, որը թափանցիկ է 566նմ-611նմ ալիքի երկարությունների համար, որտեղ թափանցիկությունը 97%-ից ավել պետք է լինի: Մնացած տիրույթներում (566նմ-ից ցածր և 611նմ-ից ավել) թափանցիկությունը ավելի քիչ պետք է լինի, քան 2%-ը: Մեխանիկական չափերը հետևյալը պետք է լինեն 5մմ x 4մմ x 1մմ:-2 հատ Դիքրոիկ հայելի-Դիքրոիկ հայելի նախատեսված լույսի 45° անկման համար, որի թափանցիկության տիրույթն է 505նմ-ից սկսած: Մեխանիկական չափերը հետևյալը պետք է լինեն 5մմ x 5մմ x 1մմ:-2 հատ Board raspberry Pi 8gb: Օպտիկական ֆիլտր -Օպտիկական ֆիլտր նախատեսված լույսի 90° անկման համար, որը թափանցիկ է 499նմ-517նմ ալիքի երկարությունների համար, որտեղ թափանցիկությունը 97%-ից ավել պետք է լինի: Մնացած տիրույթներում (498նմ-ից ցածր և 518նմ-ից ավել) թափանցիկությունը ավելի քիչ պետք է լինի, քան 2%-ը: Մեխանիկական չափերը հետևյալը պետք է լինեն 7մմ x 4մմ x 1մմ:-2 հատ Ուլտրամանուշակագույն (UV) ճառագայթամբ պնդացող օպտիկական սոսինձներ-Սոսինձներ ապակու մետաղի, ապակու ապակու և ապակու պլաստմասսայի ամուր միացման համար, Օպտիկական սոսինձներ ցածր կծկվողությամբ/ցածր լարվածությամբ, Ապակու և մետաղի ժամանակավոր սոսնձման սոսինձ: Առաջարկվող նվազագույն UV ճառագայթման ինտենսիվություն՝ 2 մՎտ/սմ² 365 նմ ալիքի երկարության դեպքում, Պահպանման ժամկետ՝ մոտ 8 ամիս (հաշվարկվում է արտադրամասում փաթեթավորման օրից), Երաշխավորված մնացած պահպանման ժամկետ՝ առնվազն 3 ամիս վերջնական օգտագործողի կողմից ստանալու պահից: -2 հատ 3D պրինտերի խեժ-Հարվածային դիմադրություն՝ պահպանելով տպագրության հեշտությունը և նվազագույն թունավորությունը: Այս նյութն պետք է ունենա Izod-ի լավ հարվածային դիմադրություն՝ 65 կՋ/մ² (այստեղից էլ

		անվանումը), 25 ՄՊա ձգման դիմադրություն և մինչև 30% երկարացում: Այս արժեքները համեմատելի պետք է լինեն տարբեր տարածված ջերմապլաստիկների հետ: Երկարակյաց, բայց մասամբ ճկուն, բարձր հարվածային դիմադրություն, ցածր մածուցիկություն, պետք է ապահովեն արագ և հուսալի տպագրություն, հեշտ հետմշակում CW1S-ով, հարմար է բացօթյա օգտագործման համար (եթե չի ենթարկվում բարձր ջերմաստիճանների), անհոտ պետք է լինի և չպարունակի խիստ թունավոր նյութեր (բիսֆենոլ A, TPO և այլն):-1կգ: 3D պրինտերի տպագրական հարթակ: Փաթեթի մեջ մտնում է տպիչի պահոց (1 հատ), տպիչի հարթակ (1 հատ), պտուտակներ՝ M4x10 (4 հատ)-1կոմպլեկտ 3D պրինտերի FEP թաղանթ (կոմպլեկտի մեջ 3 հատ): Տեխնիկական բնութագրեր: Նյութ՝ ֆտորացված էթիլեն-պրոպիլեն, Հաստություն՝ 150 մկմ:-(3 հատ) 3D պրինտերի խեժային բաք (3D տպիչի համար): Հավաքածուն ներառում է՝ Ռետինե բաքի կափարիչ (1 հատ), Խեժային բաք (1 հատ), Ռետինե բաքի շրջանակ (1 հատ), SL1S FEP թաղանթ (1 հատ), Պտուտակներ՝ 2.5x8 Torx (22 հատ):-1 հավաքածու
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖАП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БУДУНДР-26/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			