

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	prismaLAB	Lowenstein Medical	Առնվազն APAP, CPAP, S, autoS, ST, autoST, T, AcSV, aPCV աշխատանքային ռեժիմների առկայություն CPAP և APAP ռեժիմներում ճնշման միջակայքը ոչ պակաս քան՝ 4-ից 20 hPa S, autoS, ST, autoST, T ռեժիմներում ճնշման միջակայքը ոչ պակաս քան՝ 4-ից 25 hPa AcSV և aPCV ռեժիմներում ճնշման միջակայքը ոչ պակաս քան՝ 4-ից 30 hPa: CPAP և APAP ռեժիմներում արտաշնչման ներշնչման ֆունկցիան՝ նվազում է արտաշնչումից առաջ և վերադառնում է ներշնչումից առաջ բազային մակարդակին: autoSTART-STOP ֆունկցիա՝ ավտոմատ կերպով միանում է, երբ հիվանդը սկսում է շնչել դիմակի մեջ և անջատվում է, երբ դիմակը հանվում է: Softstart ֆունկցիա (soft start՝ ճնշման աստիճանական աճով՝ մինչև անհրաժեշտ մակարդակը): Ֆոնային հաճախականության առկայություն : SpO2 գրանցում՝ սարքի Էկրանին առցանց տվյալների ցուցադրմամբ Սարքի հեռակա կարգավորում LAN-ի միջոցով: Ֆոնային հաճախականության աջակցության միջակայքը՝ 0-35 շնչառություն րոպեում: AcSV և autoST ռեժիմներում ավտոմատ ֆոնային հաճախականությունը՝ անընդհատ հարմարվողական՝ հիմնվելով

հիվանդի սպոնտան շնչառության և հարաբերական թոպեական շնչառության ծավալի վրա: Նպատակային ծավալի ֆունկցիայի առկայություն: Նպատակային ծավալ՝ 300-ից մինչև 2000 մլ: Երեք ճնշման հարմարեցման արագություն՝ ցանկալի ծավալն ապահովելու համար: TriLevel ֆունկցիա՝ երեք թերապևտիկ ճնշման մակարդակ՝ ավտոմատ կարգավորմամբ: Առնվազն երեք ստանդարտ օդափոխության կարգավորումներ՝ տարբեր վիճակների համար: Չգայունության խթանման հնարավորության անհատականացում, առնվազն 3 մակարդակ: Ավտոմատ խթանիչների ակտիվացման տեխնոլոգիա: Դիմակի համապատասխանության անընդհատ ստուգում՝ Էկրանին դիմակի համապատասխանության ցուցիչով: Էկրանին արտահոսքի ցուցիչի առկայություն: Էկրանին շնչառական ցիկլի ցուցիչի առկայություն: Չարթուցիչի ֆունկցիայի առկայություն: Ներկառուցված խոնավեցնող սարքի ավտոմատ անջատման համակարգ՝ Էկրանին խոնավեցնող սարքի անջատման ցուցիչով, եթե սարքը ջուրը սպառվում է: Ներկառուցված 365-օրյա թերապիայի օրացույց: Մանրամասն տիտրացման տվյալները պահվում են հիշողության քարտի վրա, և գրաֆիկները (ճնշում, արտահոսք, հարաբերական թոպեական ծավալ) կարող են ցուցադրվել՝ օգտագործելով հատուկ ծրագիր: Սարքի ծրագրակազմի թարմացում SD քարտի միջոցով: Էկրանը սենսորային է: MicroUSB պորտ՝ համակարգչին միանալու համար: Էլեկտրամատակարարում՝ 115 Վ, 230 Վ, 50/60 Հց: Էլեկտրական հարվածից պաշտպանություն: II դաս, BF տեսակ: Չայնային ճնշման մակարդակ 10 հՊա-ի դեպքում, առավելագույնը՝ 26.5 դՖ (Ա): Տազնապային ազդանշանի ձայնային ճնշման մակարդակ, ոչ պակաս, քան՝ 58 դՖ (Ա): Տազնապային ազդանշաններ. Անջատում, ապնոէ, ցածր թոպեական ծավալ, ցածր մակընթացային ծավալ Տազնապային ազդանշանների տեսակներ. Տեսողական, լսելի: Օդի խոնավացուցիչի տեխնիկական բնութագրերը՝ Ջրի առավելագույն ծավալ՝ առնվազն 400 մլ Էլեկտրաէներգիա (օգտագործման դեպքում՝ հատուկ թերապևտիկ սարքի հետ)՝ 40 Վ: Ցանցային մոդուլի

		տեխնիկական բնութագրերը՝ Նպատակ՝ Միացնում է թերապևտիկ սարքը համակարգչին ethernet-ի միջոցով, LAN port՝ Հասանելի է, Համակարգի ինտերֆեյս (թերապևտիկ սարքը միացնելու համար)՝ Հասանելի է Չափսեր, առավելագույնը՝ 43 x 128 x 80 մմ Քաշ՝ առավելագույնը 0.185 կգ Էլեկտրական հարվածից պաշտպանության դաս՝ II դաս: PSG մոդուլի տեխնիկական բնութագրեր Նպատակ՝ թվային ազդանշանները վերածում է անալոգային ազդանշանների Փոխանցում է մինչև 8 ազդանշան թերապևտիկ սարքից PSG: Հավաքածուի պարունակություն՝ Հիմնական սարք - 1 հատ Շնչառական խողովակ - 1 հատ Էլեկտրամատակարարում - 1 հատ Էլեկտրամատակարարման լար - 1 հատ Էլեկտրամատակարարման մոդուլ - 1 հատ Օդային ֆիլտր - 1 հատ Փոխադրման պայուսակ - 1 հատ SD հիշողության քարտ - 1 հատ Հիշողության քարտի առաքման պատյան - 1 հատ Օդը խոնավեցնող սարք - 1 հատ Դիմակ քթային ունիվերսալ չափի - 2 հատ Դիմակ դեմքային ունիվերսալ չափի - 2 հատ Դիմակ նախատեսված բարձր ճնշումների համար, երկտակ սիլիկոնով - M, L չափերի մեկական: Ապրանքը պետք է լինի նոր, փակ գործարանային տուփով: Առնվազն 365 օր երաշխիքային ժամկետի առկայություն:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦДЦЧЗР-26/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2			