

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Kailifeng	KLF	KLF5080XXXY-Y6	KailiAutomobile GroupCo.,Ltd.	Արտադրման տարեթիվը՝ 2025 Վազքը - 500 կմ, Քարշակումը՝ Ետնաքարշակ (RWD), Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 2499 խսմ, Շարժիչի հզորությունը՝ 114 կվտ /155 ձուժ, Առավելագույն ոլորող մոմենտը 1400 պտ/րոպ դեպքում 300 Նմ, Ղեկային կառավարումը՝ ձախ, Քաշը. Առջևի կամրջակ՝ 1350 կգ, Հետևի կամրջակ 1500 կգ, Ընդհանուր քաշը 2850 կգ, Առավելագույն թույլտրելի զանգվածային բաշխում. Առջևի կամրջակ՝ 2640կգ, Հետևի կամրջակ՝ 4720 կգ, Հետևի կամրջակի

					օգտակար բեռնվածություն՝ 4720 կգ, Թույլատրելի ընդ.զանգված՝ 7900 կգ, Ընդհանուր երկարություն՝ 6350 մմ, Անվային բազա՝ 3700մմ, Լուսածերպը (նվազագույն կետում)՝ 188 մմ, Բարձրություն՝ 3330 մմ, Լայնությունը արտաքին հայելիներով 2390 մմ, Լայնությունը առանց հայելիների՝ 2050 մմ, Բեռնատարածքի բարձրությունը՝ 2100մմ, Բեռնատարածքի երկարությունը՝ 4450մմ, Առջևի կախոցի անկյուն՝ 20, Հետևի կախոցի անկյուն՝ 21,10 , Ռամպայի անկյուն՝ 18, Անվակամարի արտաքին լայնություն 980 մմ: Մեքենան պետք է լինի հետևյալ Տեխնիկական նկարագրով. • Գույնը՝ արկտիկ սպիտակ • Վառելիքային զտիչ ջրանջատիչով • Ձայնամեկուսիչ փաթեթ • Սրահի երեսպատումը՝ Maturin գործվածքով • Պողպատյա անվահեծեր՝ 6,5 J x 16 • Անվադողերի չափը՝ 235/65 R16 C • Պահեստային անվադողի ամրացումը հետևի կամջակից հետո (հետևի ցվիքի տակ) • Պահեստային անվադող • Մեխանիկական փոխանցման տուփ 6-աստիճան •
--	--	--	--	--	---

						Առջևի կամրջակի լրացուցիչ ուժեղացում • Թերմոմեկուսիչ դիմապակի լուսակլանիչ ժապավենով • Աջակողմյան սահող դուռ • Հետևի երկփեղկ դուռ 2700 բացվող • Թափքի երկայնական ամրաններ • Կցորդման հետևի ականջ • կարգավորվող օդորակիչ • Դիմապակու տակ երկայնական դարակ • Պահոց առջևի վահանակի տակ • Ղեկասյան դիրքի կարգաբերում երկու ուղղությամբ • Ամբողջական միջնապատ • Վարորդի և ուղևորի համար մուտքային բռնակ • Սահող դռան համար մուտքային բռնակ • Ներքին բռնակ աջ կանգնակին • Հոսանքալարերի պատյան կողային պատին • Հոսանքալարերի պատյան հետին պատին • տեսաձայնային համակարգ • Վթարային իրավիճակում արգելակման ակտիվ համակարգ • Ուղևորի ամրագագոտու օգտագործման տվիչ • Անձրևի տվիչ • կրուհի-կոնտրոլ համակարգ • Վարորդի անվտանգության բարձիկ • Առջևի ուղևորի անվտանգության բարձիկ • Բազմաֆունկցիոնալ ղեկանիվ •
--	--	--	--	--	--	---

					Տեղից շարժվելու օժանդակ start-off համակարգ • 54 լարման համար USB վարդակ • Լրացուցիչ մարտկոցի միացման վարդակ • Հետին տեսարանի տեսախցիկ • Արագաչափ, կմ • Արտաքին ջերմաստիճանի տվիչ • Հիդրավլիկ դմկրատ • Շայրագույն պայմանների համար նախատեսված ակկումուլյատորային մարտկոց 12Վ 70 ԱԺ • Շահագործման Էլեկտրոնային ձեռնարկ • Կախոցքի համակարգ վատ ճանապարհային պայմանների համար: Երաշխիք և հետերաշխիքային ապաստարկում 2 տարի՝ վազքը անսահմանափակ: 1. Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 2. Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:
--	--	--	--	--	--

Ռաֆ-Օշախ	УЧС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧСУ-1-ЕԱՀԱՊԶԲ-26/02	представляет полное описание предлагаемого им товара.	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара	3.Ընկերությունը պարտավորվում է ավտոմեքենաների վերանորոգող վարպետների հետ անցկացնել համապատասխան դասընթացներ՝ նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման համար անհրաժեշտ մասնագիտական ուղղություններին: 4. Մատակարարը Երևան քաղաքում պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: 5. Մատակարարի նորմից տեխնիկական հատկությունները պետք է ներկայացվեն	3.Ընկերությունը պարտավորվում է ավտոմեքենաների վերանորոգող վարպետների հետ անցկացնել համապատասխան դասընթացներ՝ նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման համար անհրաժեշտ մասնագիտական ուղղություններին: 4. Մատակարարը Երևան քաղաքում պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: 5. Մատակարարի նորմից տեխնիկական հատկությունները պետք է ներկայացվեն
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	наименование производителя
1	Kailifeng	KLF	KLF5080XXXY-Y6	KailiAutomobile GroupCo.,Ltd.	մատակարարողը պարտավորվում է արտադրման տարեթիվը՝ 2025 չափազանցման (այդ թվում՝ չափը - 500 կմ, բարձրությունը՝ վերնային շարժիչի և հեղուակի նմանքարշակ (KWD), Եարժիչի համակարգի համար օգտագործվող աշխատանքային ծավալը՝ 2499 լիտրի տեսակը և բնութագիրը՝ խստ, Եարժիչի հզորությունը՝ 114 ծվերային և ամբարային կվտ/155 միւթ, Առավելագույն ժամանակահատվածների համար) ոլորող մոմենտը՝ 1400 պտ/րոպ հնչալես կակ պահպանման դեպքում 300 էմ, Կեղային պայմանները: կառավարումը՝ ձախ, Բաշը՝ Առջևի
					կամրջակ՝ 1350 կգ, Հետևի կամրջակ 1500 կգ, Ընդհանուր քաշը՝ 2850 կգ, Առավելագույն թույլտրելի զանգվածային բաշխում. Առջևի կամրջակ՝ 2640կգ, Հետևի կամրջակ՝ 4720 կգ, Հետևի կամրջակի

					օգտակար բեռնվածություն՝ 4720 կգ, Թույլատրելի ընդ.զանգված՝ 7900 կգ, Ընդհանուր երկարություն՝ 6350 մմ, Անվային բազա՝ 3700մմ, Լուսածերպը (նվազագույն կետում)՝ 188 մմ, Բարձրություն՝ 3330 մմ, Լայնությունը արտաքին հայելիներով 2390 մմ, Լայնությունը առանց հայելիների՝ 2050 մմ, Բեռնատարածքի բարձրությունը՝ 2100մմ, Բեռնատարածքի երկարությունը՝ 4450մմ, Առջևի կախոցի անկյուն՝ 20, Հետևի կախոցի անկյուն՝ 21,10 , Ռամպայի անկյուն՝ 18, Անվակամարի արտաքին լայնություն 980 մմ: Մեքենան պետք է լինի հետևյալ Տեխնիկական նկարագրով. • Գույնը՝ արկտիկ սպիտակ • Վառելիքային զտիչ ջրանշատիչով • Ձայնամեկուսիչ փաթեթ • Սրահի երեսպատումը՝ Maturin գործվածքով • Պողպատյա անվահեծեր՝ 6,5 J x 16 • Անվադողերի չափը՝ 235/65 R16 C • Պահեստային անվադողի ամրացումը հետևի կամջակից հետո (հետևի ցվիքի տակ) • Պահեստային անվադող • Մեխանիկական փոխանցման տուփ 6-աստիճան •
--	--	--	--	--	---

					Առջևի կամրջակի լրացուցիչ ուժեղացում • Թերմոմեկուսիչ դիմապակի լուսակլանիչ ժապավենով • Աջակողմյան սահող դուռ • Հետևի երկփեղկ դուռ 2700 բացվող • Թափքի երկայնական ամրաններ • Կցորդման հետևի ականջ • կարգավորվող օդորակիչ • Դիմապակու տակ երկայնական դարակ • Պահոց առջևի վահանակի տակ • Ղեկասյան դիրքի կարգաբերում երկու ուղղությամբ • Ամբողջական միջնապատ • Վարորդի և ուղևորի համար մուտքային բռնակ • Սահող դռան համար մուտքային բռնակ • Ներքին բռնակ աջ կանգնակին • Հոսանքալարերի պատյան կողային պատին • Հոսանքալարերի պատյան հետին պատին • տեսաձայնային համակարգ • Վթարային իրավիճակում արգելակման ակտիվ համակարգ • Ուղևորի ամրագագոտու օգտագործման տվիչ • Անձրևի տվիչ • կրուիզ-կոնտրոլ համակարգ • Վարորդի անվտանգության բարձիկ • Առջևի ուղևորի անվտանգության բարձիկ • Բազմաֆունկցիոնալ ղեկանիվ •
--	--	--	--	--	---

					Տեղից շարժվելու օժանդակ start-off համակարգ • 54 լարման համար USB վարդակ • Լրացուցիչ մարտկոցի միացման վարդակ • Հետին տեսարանի տեսախցիկ • Արագաչափ, կմ • Արտաքին ջերմաստիճանի տվիչ • Հիդրավլիկ դմկրատ • Շայրագույն պայմանների համար նախատեսված ակկումուլյատորային մարտկոց 12Վ 70 ԱԺ • Շահագործման Էլեկտրոնային ձեռնարկ • Կախոցքի համակարգ վատ ճանապարհային պայմանների համար: Երաշխիք և հետերաշխիքային ապաստարկում 2 տարի՝ վազքը անսահմանափակ: 1. Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 2. Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:
--	--	--	--	--	--

				3. Ընկերությունը պարտավորվում է ավտոմեքենաների վերանորոգող վարպետների հետ անցկացնել համապատասխան դասընթացներ՝ նրանց ծանոթացնելով վերանորոգման համար անհրաժեշտ մասնագիտական ուղղություններին: 4. Մատակարարը Երևան քաղաքում պետք է ունենա պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: 5. Մատակարարի կողմից պետք է ներկայացվեն մատակարարվող ապրանքների շահագործման (այդ թվում՝ մեքենայի շարժիչի և հիդրավլիկ համակարգի համար օգտագործվող յուղերի տեսակը և բնութագիրը՝ ձմեռային և ամառային ժամանակահատվածների համար) ինչպես նաև պահպանման պայմանները:
--	--	--	--	---