

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիմվանտ ՍՊԸ-ն ՍՄԿԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	EPK-V1500c(K)	VERSA Video Processor HD, LED	EPK-V1500c(K)	Pentax Medical	Լրակազմը բաղկացած է՝ . Էնդոսկոպիկ համակարգի վիդեոպրոցեսոր, որը համատեղելի է առաջարկվող վիդեոգաստրոսկոպների հետ և պետք է հնարավոր լինի օգտագործել նաև վիդեոկոլոնոսկոպների հետ, . Ունի հատուկ ռեժիմ՝ արյունատար անոթների պատկերավորման լավացման համար, . պատկերի եզրերի ընդգծման ուժեղացման Էլեկտրոնային ռեժիմ . Ստոպ-կադր Էֆեկտի առկայություն . վիդեոպրոցեսորի գործառույթները

					կառավարելու ունակություն՝ Էնդոսկոպի վրա առկա կոճակների օգնությամբ . Էնդոսկոպերի նոյնականացման ֆունկցիա . սպիտակի բալանսի կարգավորման հնարավորություն . անալոգային վիդեո ելքեր - RGB, SYNC, Y/C, AV . Թվային վիդեո ելքեր - DVI . Կարմիր / Կապույտ տոնի ճշգրտում - ± 25 քայլ . Պատկերները և տեսանյութերը USB կրիչում պահելու ունակություն . USB պորտ՝ տեղակայված վիդեո պրոցեսորի առջևի վահանակի վրա՝ աշխատանքի ավելի արագ կազմակերպման համար . Ներքին հիշողությունից ձայնագրված նկարները դիտելու հնարավորություն . լուսադիոդային Էնդոսկոպիկ լույսի աղբյուր . լամպի հզորությունը - 35 Վտ . լամպի աշխատունակության ժամկետը - 10 000 ժամ . Պայծառության կառավարումը ձեռքով կամ ավտոմատ . Ներկառուցված պոմպ . Օդի մատակարարման ինտենսիվության մակարդակների փոփոխման հնարավորություն . Լույսի ինտենսիվության
--	--	--	--	--	---

մակարդակի փոփոխման հնարավորություն . Լամպի մաշվածության ցուցիչ կառավարման վահանակի վրա . ջրի տարա . ստեղնաշարի առկայություն Վիդեոգաստրոսկոպ . համատեղելի է վիդեո պրոցեսսորի հետ . Դիտման ուղղությունը - ուղիղ դիտում . Դիտման անկյունը - 140 աստիճան . Տեսադաշտի խորությունը - 3-100 մմ . Դիստալ ծայրի տրամագիծը - 9,6 մմ . Գործիքային անցքի տրամագիծը - 2,8մմ . Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վեր - 210 աստիճան . Աշխատանքային մասի ներքև թեքման անկյուն - 90 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի ձախ - 100 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի աջ - 100 աստիճան . Աշխատանքային հատվածի երկարությունը - 1050մմ Վիդեոկոլոնոսկոպ . Համատեղելի է վիդեո պրոցեսսորի հետ . Դիտման ուղղությունը - ուղիղ դիտում . Դիտման անկյունը - 140 աստիճան . Տեսադաշտի խորությունը - 3-100 մմ . Դիստալ ծայրի տրամագիծը - 12,8
--

				մմ . Տեղադրման խողովակի տրամագիծը - 12,8մմ . Գործիքային անցքի տրամագիծը - 3,7 մմ . Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վեր - 180 աստիճան . Աշխատանքային մասի ներքև թեքման անկյուն - 180 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի ձախ - 160 աստիճան . Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի աջ - 160 աստիճան . Աշխատանքային հատվածի երկարությունը - 1650մմ . Լրակազմը ունի սայլակ՝ մոնիտորի ամրացման և բաղկացուցիչների տեղադրման համար . Մոնիտորը՝ համատեղելի պրոցեսորի հետ, 24՝ . Էնդոսկոպիկ ջրի պոմպ՝ համատեղելի Էնդոսկոպերի հետ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU4P4-EUΔU7QF-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					