

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Մ" ՍՊԸ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	VEP-6100H Endoscopy System	VEP-6100H Endoscopy System	VEP-6100H Endoscopy System	Huger Medical Instrument Co.,Ltd (China)	Լրակազմը բաղկացած է՝ Էնդոսկոպիկ համակարգի վիդեոպրոցեսոր (VEP-6100H), որը համատեղելի է առաջարկվող վիդեոգաստրոսկոպների հետ և հնարավոր է օգտագործել նաև վիդեոկոլոնոսկոպների հետ, ունի հատուկ ռեժիմ՝ արյունատար անոթների պատկերավորման լավացման համար, պատկերի եզրերի ընդգծման ուժեղացման Էլեկտրոնային ռեժիմ Ստոպ-կադր Էֆեկտի առկայություն վիդեոպրոցեսորի գործառույթները կառավարելու ունակություն՝

					Էնդոսկոպի վրա առկա կոճակների օգնությամբ Էնդոսկոպերի նույնականացման ֆունկցիա սպիտակի բալանսի կարգավորման հնարավորություն անալոգային վիդեո ելքեր - RGB, SYNC, Y/C, AV թվային վիդեո ելքեր -DVI Կարմիր / Կապույտ տոնի ճշգրտում - ± 25 քայլ Պատկերները և տեսանյութերը USB կրիչում պահելու ունակություն USB պորտ տեղակայված է վիդեո պրոցեսորի առջևի վահանակի վրա՝ աշխատանքի ավելի արագ կազմակերպման համար Ներքին հիշողությունից ձայնագրված նկարները դիտելու հնարավորություն լուսադիոդային Էնդոսկոպիկ լույսի աղբյուր (LLS-2800) լամպի հզորությունը -35 Վտ լամպի աշխատունակության ժամկետը -10 000 ժամ Պայծառության կառավարումը ձեռքով ներկառուցված պոմպ Օդի մատակարարման ինտենսիվության մակարդակների փոփոխման հնարավորություն Լույսի ինտենսիվության մակարդակի փոփոխման հնարավորություն Լամպի մաշվածության ցուցիչ
--	--	--	--	--	--

					կառավարման վահանակի վրա ջրի տարա ստեղնաշարի առկայություն Վիդեոգաստրոսկոպ (GVE-H6100PX) համատեղելի է վիդեո պրոցեսսորի հետ Դիտման ուղղությունը - ուղիղ դիտում Դիտման անկյունը - 140 աստիճան Տեսադաշտի խորությունը - 3-100 մմ Դիստալ ծայրի տրամագիծը - 9,6 մմ Գործիքային անցքի տրամագիծը - 2,8մմ Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վեր - 210 աստիճան Աշխատանքային մասի ներքև թեքման անկյուն - 90 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի ձախ - 100 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի աջ - 100 աստիճան Աշխատանքային հատվածի երկարությունը - 1050մմ Վիդեոկոլոնոսկոպ (CVE-H6100PT) համատեղելի է վիդեո պրոցեսսորի հետ Դիտման ուղղությունը - ուղիղ դիտում Դիտման անկյունը - 140 աստիճան Տեսադաշտի խորությունը - 3-100 մմ Դիստալ ծայրի տրամագիծը - 12,8 մմ Տեղադրման խողովակի տրամագիծը - 12,8մմ Գործիքային անցքի տրամագիծը -
--	--	--	--	--	--

					3,7մմ Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վեր - 180 աստիճան Աշխատանքային մասի ներքև թեքման անկյուն - 180 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի ձախ - 160 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի աջ - 160 աստիճան Աշխատանքային հատվածի երկարությունը - 1650մմ Լրակազմը ունի սայլակ(LM-0018-I)՝ մոնիտորի ամրացման և բաղկացուցիչների տեղադրման համար Մոնիտորը(E2421)՝ համատեղելի պրոցեսսորի հետ, 24՝ Էնդոսկոպիկ ջրի պոմպ՝ համատեղելի Էնդոսկոպերի հետ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Բոլոր սարքավորումներն ու գործիքակազմը համատեղելի են միմյանց հետ Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 12 ամիս Որակի
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**предлагаемого товара**

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU4P4-EDXU72P-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	VEP-6100H Endoscopy System	VEP-6100H Endoscopy System	VEP-6100H Endoscopy System	Huger Medical Instrument Co.,Ltd (China)	Լրակազմը բաղկացած է՝ Էնդոսկոպիկ համակարգի վիդեոպրոցեսոր (VEP-6100H), որը համատեղելի է առաջարկվող վիդեոգաստրոսկոպների հետ և հնարավոր է օգտագործել նաև վիդեոկոլոնոսկոպների հետ, ունի հատուկ ռեժիմ՝ արյունատար անոթների պատկերավորման լավացման համար, պատկերի եզրերի ընդգծման ուժեղացման էլեկտրոնային ռեժիմ Ստոպ-կադր էֆեկտի առկայություն վիդեոպրոցեսորի գործառույթները կառավարելու ունակություն՝

					Էնդոսկոպի վրա առկա կոճակների օգնությամբ Էնդոսկոպերի նույնականացման ֆունկցիա սպիտակի բալանսի կարգավորման հնարավորություն անալոգային վիդեո ելքեր - RGB, SYNC, Y/C, AV թվային վիդեո ելքեր -DVI Կարմիր / Կապույտ տոնի ճշգրտում - ± 25 քայլ Պատկերները և տեսանյութերը USB կրիչում պահելու ունակություն USB պորտ տեղակայված է վիդեո պրոցեսորի առջևի վահանակի վրա՝ աշխատանքի ավելի արագ կազմակերպման համար Ներքին հիշողությունից ձայնագրված նկարները դիտելու հնարավորություն լուսադիոդային Էնդոսկոպիկ լույսի աղբյուր (LLS-2800) լամպի հզորությունը -35 Վտ լամպի աշխատունակության ժամկետը -10 000 ժամ Պայծառության կառավարումը ձեռքով ներկառուցված պոմպ Օդի մատակարարման ինտենսիվության մակարդակների փոփոխման հնարավորություն Լույսի ինտենսիվության մակարդակի փոփոխման հնարավորություն Լամպի մաշվածության ցուցիչ
--	--	--	--	--	--

					կառավարման վահանակի վրա ջրի տարա ստեղնաշարի առկայություն Վիդեոգաստրոսկոպ (GVE-H6100PX) համատեղելի է վիդեո պրոցեսսորի հետ Դիտման ուղղությունը - ուղիղ դիտում Դիտման անկյունը - 140 աստիճան Տեսադաշտի խորությունը - 3-100 մմ Դիստալ ծայրի տրամագիծը - 9,6 մմ Գործիքային անցքի տրամագիծը - 2,8մմ Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վեր - 210 աստիճան Աշխատանքային մասի ներքև թեքման անկյուն - 90 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի ձախ - 100 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի աջ - 100 աստիճան Աշխատանքային հատվածի երկարությունը - 1050մմ Վիդեոկոլոնոսկոպ (CVE-H6100PT) համատեղելի է վիդեո պրոցեսսորի հետ Դիտման ուղղությունը - ուղիղ դիտում Դիտման անկյունը - 140 աստիճան Տեսադաշտի խորությունը - 3-100 մմ Դիստալ ծայրի տրամագիծը - 12,8 մմ Տեղադրման խողովակի տրամագիծը - 12,8մմ Գործիքային անցքի տրամագիծը -
--	--	--	--	--	--

					3,7մմ Աշխատանքային մասի թեքման անկյուն դեպի վեր - 180 աստիճան Աշխատանքային մասի ներքև թեքման անկյուն - 180 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի ձախ - 160 աստիճան Աշխատանքային մասի թեքման անկյունը դեպի աջ - 160 աստիճան Աշխատանքային հատվածի երկարությունը - 1650մմ Լրակազմը ունի սայլակ(LM-0018-I)՝ մոնիտորի ամրացման և բաղկացուցիչների տեղադրման համար Մոնիտորը(E2421)՝ համատեղելի պրոցեսսորի հետ, 24՝ Էնդոսկոպիկ ջրի պոմպ՝ համատեղելի Էնդոսկոպերի հետ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Բոլոր սարքավորումներն ու գործիքակազմը համատեղելի են միմյանց հետ Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը 12 ամիս Որակի
--	--	--	--	--	--

				վկայականներ (առկայություն)
--	--	--	--	----------------------------