

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԱՐԳՈՎ-ՎԻՆՉ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/03-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	Գազ մեթան, տրանսպորտային միջոցների ներքին այրման շարժիչներում որպես վառելիք օգտագործելու համար, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն: Գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 15 0C, բայց չպետք է գերազանցի 60 0C ջերմաստիճանը: Ջերմատվությունը 1կգ այրելիս՝ 8000 կկ, ներստացվող ճնշումը՝ 2.2-2.5 ատմոսֆեր, պայթյունավտանգ է, հրավտանգ, ունի օդից թեթև խտություն, յուրահատուկ հոտ: Սեղմված բնական գազի լիցքավորման մշտական ստացիոնարկայանից, կտրոնային: Առնվազն 1 լցակայանի առկայություն Հրագդան քաղաքում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛАРГО-ВИНЧ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУՀԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/03-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Метан, используемый в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания транспортных средств, получают на нескольких этапах последовательной обработки газа в рамках технологических процессов заправочных станций сжиженного газа: очистка смеси, удаление влаги и других примесей и сжатие, не предусматривающее изменения состава компонентов. При заправке баллона избыточное давление сжатого природного газа должно соответствовать техническим условиям заправочных станций сжиженного газа и заправляемого газового баллона и не должно превышать предельное давление 19,6 МПа, температура заправляемого в баллон газа не должна быть более чем на 15 °С выше температуры окружающей среды, но не должна превышать 60 °С. Теплосодержание 1 кг при сгорании составляет 8000 ккал, результирующее давление — 2,2-2,5 атмосферы, газ взрывоопасен, легковоспламеняем, имеет плотность меньше воздуха и специфический запах. Сжатый природный газ со стационарной заправочной станции, купон. Наличие хотя бы одной заправочной станции в городе Раздан.