

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՌՆԻԿ ՄՈՒՐԱԴԻԱԿԱՆՅԱՆ ԱՐՏՅՈՄԻ Ա/Զ-ն ՀՀ ՔԿ ԷԱՃԱՊԶԲ-ՀՊՍ-26/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11                 | INVI                  | UTP                 | CAT5E   | INVI LLC               | Մալուխ UTP` նախատեսված ներքին մոնտաժման համար, 4 զույգ, միաջիլ, օգտագործվում է տվյալների հաղորդման ցանցեր կառուցելու ժամանակ (մասնավորապես` համակարգչային), հաճախականությունը` 350 ՄՀց, թողունակությունը` 1000 Մբիթ/վրկ առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա, համապատասխանում է ANSI/TIA/EIA-568B.2 ստանդարտի պահանջներին, մետաղալարի տրամագիծը` 0,51 մմ, մետաղալարը պղինձ (ոչ պղնձապատ), մալուխի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>արտաքին շերտը (ծածկույթի<br/>նյութը)՝ պոլիվինիլքլորիդ (PVC),<br/>աշխանտաքան ջերմաստիճանը՝<br/>մինուս 20°C-ից մինչև պլուս 75°C,<br/>Փաթեթավորումը՝ գործարանային:<br/>Ապրանքը պետք է լինի նոր և<br/>չօգտագործված: Ապրանքի<br/>մատակարարումը, բեռնաթափումը<br/>պահեստ իրականացնում է<br/>Վաճառողը:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Лерник Мурадханян Артемович ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԲԿ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՀՊՍ-26/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 11         |                           |               |       |                               |                            |