

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/5-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս: Ցետանային ցուցիչը 46-ից ոչ պակաս: Խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-845 կգ/մ3: Պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային մասը՝ 11%-ից ոչ ավելի: Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 55 0C-ից ոչ ցածր: Ածխածնի մնացորդը /կոքսեփությունը/ 10 % նստվածքում 0,3 %-ից ոչ ավելի: Մածուցիկությունը 400C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ: Պղտորման ջերմաստիճանը՝ 5 0C-ից ոչ բարձր: Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը՝ կտրոնային: Անհրաժեշտ է, որպեսզի տրամադրված կտրոնների սպասարկման համար ապահովված լինի լիցքավորման կայանների առկայությունը ՀՀ բոլոր մարզերում և ք. Երևանում: Մատակարարումը ըստ պատվիրատուի գնման հայտի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍՀԼ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/5-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Цетановое число — не менее 51 Цетановый индекс — не менее 46 Плотность при температуре 15°C — 820-845 кг/м ³ Массовая доля полициклических ароматических углеводородов — не более 11% Содержание серы — не более 10 мг/кг Температура вспышки — не ниже 55°C Остаток углерода (коксование) в 10% остатке — не более 0,3% Вязкость при 40°C — от 2,0 до 4,5 мм ² /с Температура помутнения — не выше 5°C Поставка — по талонам (применимо только в случае приобретения в литрах) Требования к безопасности, маркировке и упаковке — в соответствии с постановлением Правительства Республики Армения № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. «Технический регламент моторных топлив внутреннего сгорания» В случае талонной системы поставки должна быть обеспечена возможность обслуживания по талонам на АЗС во всех марзах РА и в г. Ереван Поставка осуществляется на основ