

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոտայքկոշ ԲԲԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Կոտայքկոշ	Re-formz	-	ամառային համազգեստը և գլխարկը - Կոտայքկոշ ԲԲԸ, աշխատանքային կոշիկները -Top safe international llc	Աշխատանքային համազգեստի լրակազմը (36-60 չափսի՝ համապատասխանի պատվիրատուի կողմից ներկայացված չափման աղյուսակների) բաղկացած է աշխատանքային բաճկոնից (թվով 1 հատ), տաբատից (թվով 2 հատ), կեպիից (թվով 1 հատ), կարճաթև շապիկից (թվով 2 հատ): Ամառային բաճկոնը, տաբատները և կեպին պետք է կարվեն պոլիէսթերաբամբակային կտորից: Կտորը պետք է ունենա յուղաջրակայուն (MBO) և 50% կոնցենտրատով թթվային հիմքերից

					(защита от кислот концентрация 50% - K50) պաշտպանիչ հատկություն: Կտորի բաղադրությունը 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը - 245 ± 5 գ/մ ² : Կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 1,100Ն, ըստ միջնաթելի ոչ պակաս 800Ն, կտորի յուղակայունությունը / յուղանդրադարձման ցուցանիշը նախնական տեսքում պետք է կազմի 5 բալ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ցուցանիշը չպետք է փոխվի: Կտորի թթվակայունության ցուցանիշը նախնական տեսքում պետք է կազմի 6 ժամ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո ցուցանիշը չպետք է փոխվի: Հազուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել -2%, ըստ միջնաթելի - 1.5%: Հազուստի գունային համադրությունը՝ կանաչ գույնը (գույնի կոդը 19-6026TPX) համադրված դեղին գույնի հետ (գույնի կոդը 13-0759 TPX): Բաճկոնի ձևվածքն ուղիղ ուրվագծով է:
--	--	--	--	--	---

					Առաջամասը մշակվում է ձևավոր, մի քանի կտորանի կոկետկայով: Հիմնական գույնը կանաչն է: Բաճկոնի բոլոր միացման կարերը մշակված են 5 թելանի մեքենայով: Թևատեղերը և ուսի կարերը մշակվում են զույգ կարերով: Կոկետկայի եզրերը մշակվում են կանտով, որը մշակվում է հատուկ թելով (3մմ): Կանտից վերև տեղադրվում են 3սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլիէսթեր է Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսանդրադարձման գործակիցը 60°C-ը երմաստիճանով 40 ցիկլ լինելուց հետո չպետք է պակաս լինի նախնական լուսանդրադարձման գործակցի 90%-ից: Մեջքի ամբողջ երկայնքով ուսից 10-11սմ ներքև տեղադրված է լուսանդրադարձնող ժապավեն: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով է: Օձիքի վրա պիտակ՝ տեսականու չափսի մասին նշումով: Թևքերը՝ ներկարված են, դաստակի հատվածում 4 սմ լայնությամբ մանժետով, որը կոճկվում է մեկ
--	--	--	--	--	---

օղակ կոճակով: Մանժետի եզրից
18սմ վերև տեղադրված է
լուսանդրադարձնող ժապավեն:
Բաճկոնը կոճկվում է սև գույնի 22
մմ տրամագծով կոճակներով
(7կոճակ): Բաճկոնի ներքևի
կողային հատվածում առկա է երկու
վրադիր գրպան: Գրպանների
մուտքի ձևածքը շեղ է, մուտքի
հատվածը մշակված է 3սմ
լայնությամբ երիզներով: Կողային
վրադիր գրպանների մուտքը 18 սմ
լայնությամբ է: Երիզի տակ
տեղադրված է թելով մշակված 3մմ
լայնությամբ դեղին կանտ: Բոլոր
գրպանների գարդակաբերը արված
են գույգ կարով: Կրծրավանդակի աջ
հատվածում տեղադրված է վրադիր
գրպան, որը փակվում է դեղին
գույնի կափույրով: Գրպանը
փակվում է կաշունային փականով:
Կրծրավանդակի ձախ հատվածում
տեղադրված է մեկ վրադիր գրպան:
Գրպանի ձախ անկյունային
հատվածում մշակված է գրիչի
տեղադրման հատված: Գրպանի
վրա տեղադրված է ևս մեկ փոքր
ծավալային գրպան: Այդ երկու
գրպանները փակվում են ձևավոր

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					կափույրով: Բոլոր գրպանների մուտքերը ունեն 1սմ երկարությամբ հատուկ ամրակարեր: Բաճկոնի փեշը մշակված է 4սմ լայնությամբ մանժետով: Կողային հատվածներում տեղադրված են 3-4սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեններ: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաշվում է ընկերության անվանումը կամ անվանման հապավումը, կոծրամանի տեխնիկական ծախսկողմյան գրպանի վրա վրադիր կտորի վրա
Номер лота			Предлагаемый товар		անվանումը կամ անվանման հապավումը, կոծրամանի տեխնիկական ծախսկողմյան գրպանի վրա
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
2					վրադիր կտորի վրա
					ասեղնագործվում է Երևանի քաղաքապետարանի տարբերակշանը՝ պատկերների համաչափության պահպանմամբ: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի է: Հիմնական գույնը կանաչն է: Տաբատն առջևից ունի 2 կողային գրպաններ, հետնամասում երկու վրադիր գրպան և մեկ գրպան հետնամասում ծնկից վերև: Հետնամասի գրպանը ծնկից վերև նախատեղված է աշխատանքային գործիքներ դնելու համար: Կողային վրադիր գրպանների մուտքի ձևածքը շեղ է, մուտքի հատվածը

					մշակված է նեղ երիզով և կանտով: Բոլոր գրպանների մուտքերն ունեն 1սմ երկարությամբ և 2սմ լայնությամբ ամրակարեր: Տաբատի կողային և գրպանի կարերը կարված են զույգ կարերով: Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կա 6 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և 22սմ տրամագծով կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար: Տաբատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 3 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ, Լուսանդրադարձնող ժապավենների հիմքը 30% բամբակ և 70% պոլեսթեր է: Լուսանդրադարձնող ժապավենների լուսատանդրադարձման գործակիցը 60°C ջերմաստիճանով 40 ցիկլ վանալուց հետո չպետք է պակաս լինի նախնական լուսանդրադարձման գործակցի 90%-ից: Կեպին (կամ պանամա տեսակի գլխարկ՝ ըստ
--	--	--	--	--	---

					պատվիրատուի հետ նախապես պայմանավորված քանակների) կարվում է կանաչ գույնի կտորից, ներսի մասում ինքնասսոսնձվող ոչ գործվածքային կտորից, ուժեղացված գլխարկահովհարով, դիմային հատվածում ասեղնագործման կամ դաջման եղակակով տեղադրվում է ընկերության բազմագույն տարբերանշանը: Շապիկը կարված է $160 \pm 5\%$ գ/մ² մակերեսային խտությամբ բարձրորակ պենյա կոմպակտ կտորից, Գործվածքի բաղադրությունը 95% բամբակ, 5% էլաստոն: Շապիկը կարճաթև է, վզի կլոր բացվածքով, կլոր օձիքը բարձրորակ պենյա Ռիբանա կտորե գործվածքից: Գծային չափերի փոփոխությունը լվանալուց հետո չպետք է գերազանցի 2%: Կտորի հիմնական գույնը վառ կանաչ (գույնի կոդը #66ff00), պարտադիր պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնելով: Թելը, որից կարվելու են շապիկները 100 % բամբակյա բարձր որակի: Շապիկի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով դաջվում է
--	--	--	--	--	--

					ընկերության անվանումը կամ անվանման հապավումը, կրծքավանդակի ծախսակողմյան հատվածում՝ ասեղնագործման կամ դաջման եղակակով տեղադրվում է ընկերության բազմագույն տարբերանշանը: Շապիկի մեջքամասի վերին եզրի կարի տակից կարվում է չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը կատարվում է թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով: Յուրաքանչյուր 2 շապիկ դրվում է մեկ տոպրակի մեջ: Տոպրակները պիտակավորված են, որոնց վրա նշված է տեսականու չափսը, անվանումը, քանակը: Կարճաճիտք պաշտպանիչ կոշիկը նախատեսված աշխատակիցների անվտանգության ապահովման համար: Կոշիկը պետք է համապատասխանի EN 20345 ստնդարտի պահանջներին՝ S3 պաշտպանողականության աստիճանով: Կոշիկը բաղկացած է առաջամասից, ճտքերի ստորին հատվածից, ճտքերի վերին հատվածից, լեզվակից, տակացուից: Կոշիկի առաջամասը, ճտքերի ստորին հատվածները պետք է
--	--	--	--	--	--

					կարված լինեն 1.9 - 2.1 մմ հաստությամբ սև գույնի բնական հարթ / առանց նակատի/ կաշվից: Ճտքերի վերին մասը և լեզվակը պետք է կարված լինի սև գույնի բնական կաշվից կամ բարձրորակ կաշվե փոխարինիչից: Ճտքի վերին եզրի կաշվե հատվածի ներսի կողմից պետք է տեղադրված լինի սպունգե ներդիր: Կոշիկի լեզվակը մշակվում է լրացուցիչ փակ կափույրներով՝ նախատեսված կեղտի ներթափանցումն կանխարգելելու համար: Կոշիկի առաջամասը միանում է ճտքի ստորին հատվածին յուաքանչյուր կողմից չորս զույգ կարերով, իսկ ճտքի ստորին մասը ետևամասին զույգ կարերով: Կոշիկի ետևամասի կարի վերին եզրով լրացուիչ մշակված է բարակ լուսանդրադարձնող ժապավենով: Կոշիկի ընդհանուր բարձրությունը ամենաբարձր կետում պետք է կազմի 10-10.5 սմ, իսկ ճտքի բարձրությունն ետևամասի հատվածից պետք է կազմի 6.5 սմ: Ճտքերին առկա են 4 շարք մետաղական արագաքուղ
--	--	--	--	--	--

					կեռիկներ, կապումը՝ կոշկաքուղերով: Կոշիկի տակացուն պետք է պատրաստված լինի երկշերտ պոլիուրետանից՝ ընդ որում տակացուի վերին շերտը պետք է լինի սև գույնի, իսկ ստորին շերտը մոխրագույն գույնի: Կոշիկի տակացուի միացման եղանակը՝ պոլիուրետանի ուղիղ սրսկում - PU Injection method, որը դարձնում է տակացուն զագատովկայի հետ մեկ ամբողջություն: Կոշիկի տակացուի հատուկ մշակման արդյունքում տակացուն մասամբ բարձրանում է մինչ առաջամաս՝ ծածկելով առաջամասի քթային հատվածը՝ ստեղծելով լրացուցիչ պաշտպանություն դիմային հարվածներից: Կոշիկը պետք է ունենա մետաղական քթամաս՝ նախատեսված ոտքի մատերը մինչև 200 Ջոուլ էներգիայով հարվածներից պաշտպանելու համար, և մետաղական ճկվող ներդիր՝ նախատեսված ոտքի թաթերը սուր, կտրող իրերից պաշտպանելու համար: Կոշիկի ներսի հատվածում տեղադրված է բաց մոխրագույն ծակոտկեն գործվածք: Կոշիկները
--	--	--	--	--	--

				պետք է արտադրված լինեն 2025թ-ից ոչ շուտ: Կոշիկի լեզվակի արտաքին հատվածի վրա կարվում է սև գույնի արհեստական թավշյա կտոր, որի վրա տպվում է ՀՈԱԿ-ի անվանման հապավումը: Փաթեթվորումը՝ յուրաքանչյուր գույգ կոշիկ դրվում է անհատական տուփի մեջ: Չափսերը և քանակները նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	---