

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԴԳԱՐ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ԱՐԱՄԻ ԱԶ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/79 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Աթոռ հանդիսությունների դահլիճի համար՝ աթոռի արտաքին չափսերն են՝ (540-560)x(500-600x880-980)մմ (LxԽxԲ), նստելատեղն՝ առնվազն 470x470մմ(LxԽ) չափսի, բարձրությունը հատակից՝ (445-460)մմ: Աթոռն օգտագործողի առավելագույն քաշը՝ առնվազն 130կգ: Դահլիճի աթոռի կմադքը պետք է լինի մետաղական և փոշեներկված սև գույնի բարձրակարգ ներկանյութով: Թիկնակը և նստելատեղը պետք է պատրաստված լինեն 10-16մմ հաստության նրբատախտակից,

					վրան կպած լինի առնվազն 60-90մմ հաստության 25կգ/մ3 խտությամբ սպունգ և երեսպատված լինի կահույքի համար նախատեսված որակյալ, հաստ, մուգ գույնի պաստառի ամուր կտորով, պաստառի կտորի գույնը պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նստելատեղը (նստատեղը) պետք է լինի ծավվող, ինչպես ցույց է տրված նմուշի նկարում և կարգավորվի կահույքագործության մեջ օգտագործվող անձայն, սահուն ծավվող, հատուկ նախատեսված մեխանիզմով: Բացված վիճակում նստելատեղի (նստատեղ) և թիկնակի հարթությունների կազմած անկյունը պետք է լինի 1050- 1100: Թիկնակի հետնամասի և նստելատեղի (նստատեղ) տակի պաստառին ամբողջ մակերեսով կարող է ամրացված լինել սև կամ մեկ այլ մուգ գույնի պլաստիկ համապատասխան դետալ: Ձեռքի հենակները լայնքը առնվազն 50մմ, պետք է պատրաստված լինեն փայտե մետաղական լավ հղկված, մշակված, ողորկ, եզրերը կլորացված, եռակի լաքապատված/
--	--	--	--	--	---

					բարձրակարգ ներկանյութով փոշեներկված որակյալ դետալից, և նրանց վրա կարող է կպած լինի առնվազն 10-14մմ հաստության և 15կգ/մ3 խտության սպունգ ու պաստառապատված հաստ, որակյալ և ամուր կտորով: Աթոռի ոտքերը պետք է լինեն երկաթյա և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի ներկանյութով, հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից ամբողջ մակերեսով պետք է ամրացված լինի պլաստիկե մուգ գույնի դետալներ, որոնց պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ: Բոլոր միացումներն իրականացնել երաշխավորված և թաքնված ձգանների միջոցով: Աթոռների հավաքածուի մեջ պետք է լինեն հատակին, անհրաժեշտության դեպքում նաև իրար հեշտությամբ ու ամուր ամրացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր դետալները: Դահլիճի աթոռները հատակին ամրացնելու անհրաժեշտությունը, կարգը և ձևը, պետք է համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, անհրաժեշտության դեպքում՝ ամրացնել հատակին: Տեսքը և
--	--	--	--	--	---

					չափերը՝ ըստ ներկայացված նմուշի,: Աթոռների քանակը • 5 հատ-1 սստատեղով, • 18 հատ-2 սստատեղով, • 116 հատ-3 սստատեղով, • 94 հատ-4 սստատեղով, • 10 հատ-5 սստատեղով, Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Երաշխային Ժամկետ 5 տարի: Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է կից:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭДГАР ГАЛСТЯН АРАМИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУՀԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/79 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					