

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Prederiksoans LSD-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	Ինքնագնաց փոշեկուլ՝ փողոցների, բակերի, մայթերի և խաղահրապարակների մաքրման համար՝ ջրով լվանալու հնարավորությամբ: Համապատասխանում է CE վկայականին (առողջապահության, անվտանգության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության եվրոպական չափանիշներին): 1) Ինքնագնաց համակարգ • Շարժման արագությունը կարգավորվում է բռնակը առաջ տանելով: • Առավելագույն արագություն՝ մինչև 6 կմ/ժ: 2) Էլեկտրամատակարարում

և աշխատանքի ժամանակ •
 Էլեկտրական մարտկոցով
 աշխատանք: • Միջինում մինչև 12
 ժամ անընդմեջ աշխատանք մեկ
 լրիվ լիցքավորմամբ: 3) Քաշ և
 չափսեր • Ընդհանուր քաշ՝ 400 - 460
 կգ (ներառյալ մարտկոցները):
 Լայնություն՝ 75-80 սմ 4)
 Աղբահավաքի տարողություն •
 Հիմնական աղբամանի ծավալը
 առնվազն 240 լիտր է՝ չժանգոտվող
 պողպատե հենարանով: •
 Տեսակավորված աղբի համար
 լրացուցիչ տարան առնվազն 120
 լիտր է: 5) Էլեկտրաշարժիչներ և
 տեխնիկական հզորություն՝ •
 Փոխանցման շարժիչի լարում՝ 48
 վոլտ Փոխանցման շարժիչի
 հզորություն՝ 1500 Վտ Ներծծող
 շարժիչի լարում՝ 48 վոլտ Ներծծող
 շարժիչի հզորություն՝ 1500 Վտ •
 IP66 ներկառուցված լիցքավորիչ: 6)
 Էկրան և կառավարման համակարգ
 • Ներկառուցված հաշվիչ
 (ցուցադրիչ), որը ցույց է տալիս՝ •
 Մեքենայի աշխատանքի ընդհանուր
 տևողությունը (ժամերով): •
 Մարտկոցի ընթացիկ լիցքավորման
 մակարդակը: 7) Լուսավորություն և

					գիշերային աշխատանք • Գիշերային աշխատանքի համար նախատեսված լուսարձակներ: • 1 փարոս՝ անվտանգության տեսանելիությունը բարձրացնելու համար • կողային նշիչ լամպեր: 8) Լվացման և ախտահանման համակարգ՝ առնվազն 60 լիտր ջրով • Ներկառուցված ջրի բաք՝ առնվազն 45 լիտր տարողությամբ, որը միացված է միջին ճնշման լվացման ատրճանակին՝ առնվազն 3 տարբեր ջրային շիթային ռեժիմներով առնվազն 15 լիտր, որը միացված է ավտոմատ ցողիչին՝ 240 լիտր տարողությամբ տարայի ախտահանման և հրդեհը կանխելու համար: 9) Վակուումային համակարգ • ածխածնային խողովակ, տրամագիծը՝ 125 մմ, երկարություն 2.5-3 մ • Էրգոնոմիկ և անլար բռնակ, որը հարմարեցված է ձեռքի համար, առանց մալուխի • բռնակից փոշեկուլի ներծծման կառավարում (ՄԻԱՑՆԵԼ/ԱՆՋԱՏԵԼ)՝ տուրբո ռեժիմ ունենալու հնարավորությամբ՝ երկրորդ կոճակը սեղմելով • բռնակի դիրքը հարմարեցնելու հնարավորություն՝
--	--	--	--	--	--

					առանց որևէ գործիքի: Խողովակի առջևի մասում անիվ, տրամագիծը՝ 100 մմ: Անիվի դիրքը հարմարեցնելու հնարավորություն՝ առանց որևէ գործիքի: 10) Անվտանգություն • Փոքր ձեռքի հրդեհաշիջիչ + ավտոմատ ներկառուցված հրդեհաշիջիչ՝ տարայի ներսում հրդեհի առաջացման կանխման համար: • Մեքենան պետք է ունենա արտակարգ կանգառի և համակարգի անջատման կոճակ: • Անվտանգ գիշերային աշխատանքն ապահովելու համար փոշեկուլին պետք է ամրացված լինեն անդրադարձնող լուսատուներ: 11) Յուրաքանչյուր փոշեկուլի հետ տրամադրվում մեկ ֆիլտրի լվացման սարք: 12) Կրկնակի ֆիլտրի համակարգ • Նախաֆիլտր խոշոր թափոնների համար, խցանումների դեմ և հանվող չժանգոտվող պողպատե ցանց • 24 մ2 կրկնակի շերտ փոշու համար: 13) Շարժահաղորդում. Առավելագույն թեքություն՝ 25% • Մայթերի վերև և ներքև անցում. 18-20 սմ • 3 ծակոցակայուն անիվ: 14) Այլ • GPS
--	--	--	--	--	--

					սարքի առկայությունը, որը հնարավոր կլինի ինտեգրել տվյալ պահին ԵԱՍՍ համայնքային հիմնարկում գործող էլեկտրոնային կառավարման համակարգին • ծառերի ցանցի ծայրակալ՝ ճանկով • մոլախոտերի հեռացման հավաքածու՝ մոլախոտերը առանց քիմիական նյութերի փաժամանակ հեռացնելու և փոշեկուլով մաքրելու
					ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Prederiksoans LSD в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕАՍՍ-ԷԱԶԱԴԲ-26/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый товар		համար: 15) Երաշխիքային
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ժամկետը՝ առնվազն 730 օր 16) технические характеристики Արտադրողը պետք է
1					համապատասխանի ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտներին: Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից տրված վերոնշյալ ստանդարտներին համապատասխանելու վերաբերյալ պաշտոնական փաստաթուղթ: Արտադրանքի առաջին օգտագործումից առաջ արտադրողի կողմից պետք է տրամադրվեն ներածական, տեխնիկական աջակցության և ուսումնական հանդիպումներ: • Արտադրողը պետք է մասնագետներ ուղարկի 2 տեսակի վերապատրաստման

				համար՝ • մեքենաների վերջնական օգտագործողների համար • վերջնական օգտագործող կազմակերպության տեխնիկների համար (մեքենաների կանխարգելիչ և ուղղիչ սպասարկման համար):
--	--	--	--	---