

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Օջախ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	JSTV,Glutton	JSTV,Glutton	JSTVF240,Electric H2O Perfect	Jiansu JestEnvoirme ntalProtection Technology Co.Ltd,Glutton	Ինքնագնաց փոշեկուլ՝ փողոցների, բակերի, մայթերի և խաղահրապարակների մաքրման համար՝ ջրով լվանալու հնարավորությամբ: Համապատասխանում է CE վկայականին (առողջապահության, անվտանգության և շրջակա միջավայրի պաշտպանության եվրոպական չափանիշներին): 1) Ինքնագնաց համակարգ • Շարժման արագությունը կարգավորվում է բռնակը առաջ տանելով: • Առավելագույն արագություն՝ մինչև 6 կմ/ժ: 2) Էլեկտրամատակարարում

և աշխատանքի ժամանակ •
 Էլեկտրական մարտկոցով
 աշխատանք: • Միջինում մինչև 12
 ժամ անընդմեջ աշխատանք մեկ
 լրիվ լիցքավորմամբ: 3) Քաշ և
 չափսեր • Ընդհանուր քաշ՝ 400 - 460
 կգ (ներառյալ մարտկոցները):
 Լայնություն՝ 75-80 սմ 4)
 Աղբահավաքի տարողություն •
 Հիմնական աղբամանի ծավալը
 առնվազն 240 լիտր է՝ չժանգոտվող
 պողպատե հենարանով: •
 Տեսակավորված աղբի համար
 լրացուցիչ տարան առնվազն 120
 լիտր է: 5) Էլեկտրաշարժիչներ և
 տեխնիկական հզորություն՝ •
 Փոխանցման շարժիչի լարում՝ 48
 վոլտ Փոխանցման շարժիչի
 հզորություն՝ 1500 Վտ Ներծծող
 շարժիչի լարում՝ 48 վոլտ Ներծծող
 շարժիչի հզորություն՝ 1500 Վտ •
 IP66 ներկառուցված լիցքավորիչ: 6)
 Էկրան և կառավարման համակարգ
 • Ներկառուցված հաշվիչ
 (ցուցադրիչ), որը ցույց է տալիս՝ •
 Մեքենայի աշխատանքի ընդհանուր
 տևողությունը (ժամերով): •
 Մարտկոցի ընթացիկ լիցքավորման
 մակարդակը: 7) Լուսավորություն և

					գիշերային աշխատանք • Գիշերային աշխատանքի համար նախատեսված լուսարձակներ: • 1 փարոս՝ անվտանգության տեսանելիությունը բարձրացնելու համար • կողային նշիչ լամպեր: 8) Լվացման և ախտահանման համակարգ՝ առնվազն 60 լիտր ջրով • Ներկառուցված ջրի բաք՝ առնվազն 45 լիտր տարողությամբ, որը միացված է միջին ճնշման լվացման ատրճանակին՝ առնվազն 3 տարբեր ջրային շիթային ռեժիմներով առնվազն 15 լիտր, որը միացված է ավտոմատ ցողիչին՝ 240 լիտր տարողությամբ տարայի ախտահանման և հրդեհից կանխելու համար: 9) Վակուումային համակարգ • ածխածնային խողովակ, տրամագիծը՝ 125 մմ, երկարություն 2.5-3 մ • Էրգոնոմիկ և անլար բռնակ, որը հարմարեցված է ձեռքի համար, առանց մալուխի • բռնակից փոշեկուլի ներծծման կառավարում (ՄԻԱՑՆԵԼ/ԱՆՋԱՏԵԼ)՝ տուրբո ռեժիմ ունենալու հնարավորությամբ՝ երկրորդ կոճակը սեղմելով • բռնակի դիրքը հարմարեցնելու հնարավորություն՝
--	--	--	--	--	---

						առանց որևէ գործիքի: Խողովակի առջևի մասում անիվ, տրամագիծը՝ 100 մմ: Անիվի դիրքը հարմարեցնելու հնարավորություն՝ առանց որևէ գործիքի: 10) Անվտանգություն • Փոքր ձեռքի հրդեհաշիջիչ + ավտոմատ ներկառուցված հրդեհաշիջիչ՝ տարայի ներսում հրդեհի առաջացման կանխման համար: • Մեքենան պետք է ունենա արտակարգ կանգառի և համակարգի անջատման կոճակ: • Անվտանգ գիշերային աշխատանքն ապահովելու համար փոշեկուլին պետք է ամրացված լինեն անդրադարձնող լուսատուներ: 11) Յուրաքանչյուր փոշեկուլի հետ տրամադրվում մեկ ֆիլտրի լվացման սարք: 12) Կրկնակի ֆիլտրի համակարգ • Նախաֆիլտր խոշոր թափոնների համար, խցանումների դեմ և հանվող չժանգոտվող պողպատե ցանց • 24 մ2 կրկնակի շերտ փոշու համար: 13) Շարժահաղորդում. Առավելագույն թեքություն՝ 25% • Մայթերի վերև և ներքև անցում. 18-20 սմ • 3 ծակոցակայուն անիվ: 14) Այլ • GPS
--	--	--	--	--	--	--

				рабoтa нa oбщeмyгoлoтнoмy (вaриaнт 3) Вoдoмaгaбpитyтeр Oбщий вeс: 400-460 кг (включaя бaтapей). Цaпaшкa мeнee 80 см, 4 лeтeр Вмecтe мoгyт пoлнoмy coдepжaтcя Oбъeм пpeжнoгo мoдyля кoнтaйнepa
				нe мeнee 240 литpoв, c oпoрoй из нeржaвeющeй cтaли. • Дoпoлнитeльный кoнтeйнep для paздeльнoгo cбopa мycopa oбъeмoм нe мeнee 120 литpoв. 5) Двигaтeли и тeхничecкиe хapaктepиcтики: • Напряжeниe двигaтeля пpивoдa: 48 вoльт Мoщнocть двигaтeля пpивoдa: 1500 Вт Напряжeниe двигaтeля вcacывaния: 48 вoльт Мoщнocть двигaтeля вcacывaния: 1500 Вт • Вcтpoeннoe зaряднoe ycтpoйcтвo IP66. 6) Дacплeй и cиcтeмa yпpaвлeния • Вcтpoeнный cчeтчик (дacплeй), oтoбpaжaющий: • • Oбщyю пpoдoлжитeльнocть paбoты мaшинy (в чacaх). • Тeкyщий ypoвeнь зaрядa бaтapей. 7) Ocвeщeниe и paбoтa в нoчнoe вpeмя • Фapы для paбoты в нoчнoe вpeмя. • • 1 пpoблecкoвый мaячoк для пoвышeния бeзoпacнocти и видимocти • • бoкoвыe гaбapитныe

					огни. 8) Система мойки и дезинфекции с запасом воды не менее 60 литров • Встроенный резервуар для воды объемом не менее 45 литров, подключенный к моечному пистолету среднего давления с как минимум 3 различными режимами струи воды + 16 литров, подключенных к автоматическому распылителю для дезинфекции и предотвращения возгорания в контейнере объемом 240 литров. 9) Вакуумная система • Карбоновая труба, диаметр: 125 мм. • Эргономичная и беспроводная рукоятка, адаптированная для руки, без кабеля • управление всасыванием с рукоятки (ВКЛ/ВЫКЛ) с возможностью включения турборежима нажатием второй кнопки • возможность регулировки положения рукоятки без использования инструментов. Колесо перед шлангом, диаметр: 100 мм. Возможность регулировки положения колеса без использования инструментов. 10) Безопасность • Небольшой ручной огнетушитель + автоматический
--	--	--	--	--	---

						встроенный огнетушитель на случай возгорания в контейнере. • Машина должна иметь кнопку аварийной остановки и отключения системы. • На пылесосе должны быть установлены светоотражающие элементы для обеспечения безопасной работы в ночное время. 11) К комплекту каждого пылесоса прилагается одно устройство для промывки фильтра. 12) Двойная система фильтрации: • предварительный фильтр для крупного мусора, предотвращающий засорение, и съемная решетка из нержавеющей стали • двухслойный фильтр площадью 24 м² для сбора пыли. 13) Трансмиссия: Максимальный уклон: 25% • Преодоление бордюров: 18-20 см • 3 колеса, устойчивых к проколам. 14) Прочее: • Предварительная установка GPS • Насадка для очистки приствольных решеток с захватом • Комплект для удаления сорняков, позволяющий одновременно удалять и собирать сорняки без использования химикатов. 15) Гарантийный срок:
--	--	--	--	--	--	--

					не менее 730 дней. 16) Производитель должен соответствовать стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Перед первым использованием продукта производитель должен провести вводный инструктаж, техническую поддержку и обучение. Производитель должен направить специалистов для проведения двух видов обучения: • для конечных пользователей оборудования; • для технических специалистов конечного пользователя (по вопросам профилактического и текущего обслуживания оборудования).
--	--	--	--	--	--