

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/100 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Dahua	Dahua	Dahua	Dahua	Տեսահսկման համակարգի համալրման շրջանակներում նախատեսվում է գործող համակարգին ավելացնել 25 նոր տեսախցիկներ, որոնք պետք է տեղադրվեն Թևոսյան 9 հասցեում և համատեղելի լինեն Dahua DSSPro ծրագրային փաթեթի հետ: Անհարաժեշտ սարքերի բնութագիրը ստորև. Ներքին տեսախցիկ ցանցային - 20 հատ: Առնվազն 8Մպ 1/2.7" CMOS պատկերի ցուցիչով, ցածր լուսավորություն և բարձր հստակությամբ պատկեր: Որակը 8ՄՊ (3840×2160)@20fps,

					2688×1520@25/30fps: Ֆիքսված օբյեկտիվ, հորիզոնական դիտման անկյուն առնվազն 87°: H.265 ձայնագրման կոդեկ, սեղմման բարձր արագություն: Ներկառուցված տաք լույս և IR LED, լուսավորության հեռավորությունը առնվազն 30 մ: ROI, SMART H.264+/H.265+, ճկուն կոդավորում, որը կիրառելի է տարբեր թողունակության և պահեստավորման միջավայրերում: Պտտման ռեժիմ, WDR, 3D NR, HLC, BLC: Խելացի մոնիտորինգ. ներխուժում, կապուղի (երկու գործառույթներն աջակցում են մեքենայի և մարդու դասակարգմանը և ճշգրիտ հայտնաբերմանը): Աննորմալության հայտնաբերում. շարժման հայտնաբերում, վիդեո կեղծում, աուդիո հայտնաբերում, SD քարտի բացակայություն, SD քարտի լրացում, SD քարտի սխալ, ցանցի անջատում, IP կոնֆլիկտ, անօրինական մուտք և լարման հայտնաբերում: Աջակցում առնվազն 256G MicroSD քարտի, ներկառուցված միկրոֆոն, սնուցում
--	--	--	--	--	--

					12 VDC/PoE, IP67 պաշտպանություն, SMD Plus ապահովում: Տեսախցիկների հետ միասին տրամադրել նաև համապատասխան մոնտաժային տուփը: Արտաքին տեսախցիկ ցանցային – 5 հատ: Մատրիցայի տեսակը՝ 1/1.8" Progressive Scan CMOS, ոչ պակաս քան 8 ՄՊ (3840×2160) առավելագույն լուծաչափ: Տեսագրում՝ 20 կադր/վրկ արագությամբ: Օբյեկտիվը ֆիքսված՝ 2.8 մմ: Դիտման լայն անկյուն: Նվազագույն լուսավորություն՝ ոչ պակաս քան 0.0008 Lux (գունավոր, F1.0): Գունավոր գիշերային տեսագրում՝ LED լուսավորմամբ, լուսավորման հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 50 մ: Լայն դինամիկ տիրույթ՝ WDR ոչ պակաս քան 120 dB: Թվային աղմուկի նվազեցում՝ 3D DNR: Տեսասեղման ձևաչափեր՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264: SMART վիդեովերլուծություն, ներառյալ պերիմետրային պաշտպանություն (գծի հատում, ներխուժում)՝ մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ, ինչպես
--	--	--	--	--	---

					նաև SMD Plus տեխնոլոգիա՝ կեղծ ազդանշանների նվազեցման համար: Ձայնի ձայնագրում՝ ներկառուցված խոսափողով: Տվյալների տեղային պահպանում՝ microSD քարտի աջակցությամբ մինչև 256 ԳԲ: Ցանցային միացում՝ RJ-45, սնուցում՝ PoE (IEEE 802.3af) կամ 12V DC: Պաշտպանության դաս՝ IP67: Համատեղելիություն՝ ONVIF ստանդարտի աջակցությամբ: Տեսախցիկների հետ միասին տրամադրել նաև համապատասխան մոնտաժային տուփը: Ցանցային բաժանարար PoE – 5 հատ: Ինտերֆեյս՝ առնվազն 8 հատ 10/100 ՄԾԽ/Ց, PoE; 1 հատ RJ-45 (10/100/1000 ՄԾԽ/Ց, uplink), 1 հատ SFP (1000 ՄԾԽ/Ց, uplink): IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE ստանդարտների ապահովում, PoE ընդհանուր հզորություն՝ առնվազն 96վտ, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C ~ +65°C: Բաժանարարների հետ միասին նախատեսել մոնտաժային տուփեր՝ պլաստմասե, հերմետիկ, 400x300x200մմ չափերով, հոսանքի վարդակ և խրոց
--	--	--	--	--	--

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в		рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕА-ЕА	полное описание предлагаемого им товара.	1-ական, SFP մոդուլ և զոդման համար նախատեսված տուփ (կասետ) և միակցիչ (Pigtail LC տեսակի): Ցանցային սվիչ – 1 հատ: Սմարթ սվիչ, առնվազն 5 հատ SFP մոլուքեր, 1 հատ Combo մոլուք (SFP կամ Gigabit Ethernet), պրոցեսոր 400MHz, ներքին հիշողություն 128MB, RouterOS L5: Մալուխ ցանցային UTP – 1220մ: UTP մալուխ, 24AWG, 100% պղինձ, առնվազն 5րդ	1-ական, SFP մոդուլ և զոդման համար նախատեսված տուփ (կասետ) և միակցիչ (Pigtail LC տեսակի): Ցանցային սվիչ – 1 հատ: Սմարթ սվիչ, առնվազն 5 հատ SFP մոլուքեր, 1 հատ Combo մոլուք (SFP կամ Gigabit Ethernet), պրոցեսոր 400MHz, ներքին հիշողություն 128MB, RouterOS L5: Մալուխ ցանցային UTP – 1220մ: UTP մալուխ, 24AWG, 100% պղինձ, առնվազն 5րդ
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	марка	наименование производителя
1	Dahua	Dahua	Dahua	Dahua	աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -20°C to +60°C: Մալուխ ցանցային համալրման շղանագեղուն FTP – 610մ: FTP մալուխ, 24AWG, նախատեսվում է գործող 100% պղինձ, առնվազն 5րդ համալրվող ալեկալի 25 մոր կապտադրի, մալուխի ջիի տեսարաններ, որոնք պետք է տրամադրվի 0.52 մմ ± 0.02 մմ տեղադրվել Թախյան 9 հասցեում և աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -20°C to +75°C: Ծրագրային փաթեթի հետ: Օպտիմալ աշխատանքային մալուխ 8 ջիի և ստանդարտ 2-րդ մարքերի բուրձագողի - 200մ: Ճկախողովակ չիլիզալող, ստորոն: Ներքին տեսարանիկ տրամադրվի 16-20մ, գույնը սև ցանցային – 20 հատ: Առնվազն 8Մա 200մ: Մալուխ հոսանքի, 2 ջիի, 2.5մմ 1/2: CMOS պատկերի ցուցիչով, տեսակի – 200մ: Տեսահսկման ցածր լուսավորվողություն և բարձր համակարգի միացման համար հնարավորությամբ պատկեր: Ուղղվ միակցիչներ և այլ օգնական 804 (3840x2160)@20fps, դետալներ: Երաշխիք՝ 6 ամիս:

					2688×1520@25/30fps: Ֆիքսված օբյեկտիվ, հորիզոնական դիտման անկյուն առնվազն 87°: H.265 ձայնագրման կոդեկ, սեղմման բարձր արագություն: Ներկառուցված տաք լույս և IR LED, լուսավորության հեռավորությունը առնվազն 30 մ: ROI, SMART H.264+/H.265+, ճկուն կոդավորում, որը կիրառելի է տարբեր թողունակության և պահեստավորման միջավայրերում: Պտտման ռեժիմ, WDR, 3D NR, HLC, BLC: Խելացի մոնիտորինգ. ներխուժում, կապուղի (երկու գործառույթներն աջակցում են մեքենայի և մարդու դասակարգմանը և ճշգրիտ հայտնաբերմանը): Աննորմալության հայտնաբերում. շարժման հայտնաբերում, վիդեո կեղծում, աուդիո հայտնաբերում, SD քարտի բացակայություն, SD քարտի լրացում, SD քարտի սխալ, ցանցի անջատում, IP կոնֆլիկտ, անօրինական մուտք և լարման հայտնաբերում: Աջակցում առնվազն 256G MicroSD քարտի, ներկառուցված միկրոֆոն, սնուցում
--	--	--	--	--	--

					12 VDC/PoE, IP67 պաշտպանություն, SMD Plus ապահովում: Տեսախցիկների հետ միասին տրամադրել նաև համապատասխան մոնտաժային տուփը: Արտաքին տեսախցիկ ցանցային – 5 հատ: Մատրիցայի տեսակը՝ 1/1.8" Progressive Scan CMOS, ոչ պակաս քան 8 ՄՊ (3840×2160) առավելագույն լուծաչափ: Տեսագրում՝ 20 կադր/վրկ արագությամբ: Օբյեկտիվը ֆիքսված՝ 2.8 մմ: Դիտման լայն անկյուն: Նվազագույն լուսավորություն՝ ոչ պակաս քան 0.0008 Lux (գունավոր, F1.0): Գունավոր գիշերային տեսագրում՝ LED լուսավորմամբ, լուսավորման հեռավորությունը՝ ոչ պակաս քան 50 մ: Լայն դինամիկ տիրույթ՝ WDR ոչ պակաս քան 120 dB: Թվային աղմուկի նվազեցում՝ 3D DNR: Տեսասեղման ձևաչափեր՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264: SMART վիդեովերլուծություն, ներառյալ պերիմետրային պաշտպանություն (գծի հատում, ներխուժում)՝ մարդկանց և տրանսպորտային միջոցների դասակարգմամբ, ինչպես
--	--	--	--	--	---

					նաև SMD Plus տեխնոլոգիա՝ կեղծ ազդանշանների նվազեցման համար: Ձայնի ձայնագրում՝ ներկառուցված խոսափողով: Տվյալների տեղային պահպանում՝ microSD քարտի աջակցությամբ մինչև 256 ԳԲ: Ցանցային միացում՝ RJ-45, սնուցում՝ PoE (IEEE 802.3af) կամ 12V DC: Պաշտպանության դաս՝ IP67: Համատեղելիություն՝ ONVIF ստանդարտի աջակցությամբ: Տեսախցիկների հետ միասին տրամադրել նաև համապատասխան մոնիտաժային տուփը: Ցանցային բաժանարար PoE – 5 հատ: Ինտերֆեյս՝ առնվազն 8 հատ 10/100 ՄԾԽ/Ց, PoE; 1 հատ RJ-45 (10/100/1000 ՄԾԽ/Ց, uplink), 1 հատ SFP (1000 ՄԾԽ/Ց, uplink): IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE ստանդարտների ապահովում, PoE ընդհանուր հզորություն՝ առնվազն 96վտ, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C ~ +65°C: Բաժանարարների հետ միասին նախատեսել մոնիտաժային տուփեր՝ պլաստմասե, հերմետիկ, 400x300x200մմ չափերով, հոսանքի վարդակ և խրոց
--	--	--	--	--	--

				1-ական, SFP մոդուլ և զոդման համար նախատեսված տուփ (կասետ) և միակցիչ (Pigtail LC տեսակի): Ցանցային սվիչ – 1 հատ: Սմարթ սվիչ, առնվազն 5 հատ SFP մուտքեր, 1 հատ Combo մուտք (SFP կամ Gigabit Ethernet), պրոցեսոր 400MHz, ներքին հիշողություն 128MB, RouterOS L5: Մալուխ ցանցային UTP – 1220մ: UTP մալուխ, 24AWG, 100% պղինձ, առնվազն 5րդ կատեգորիա, մալուխի ջիղի տրամագիծը՝ 0.45 մմ ± 0.01 մմ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -20°C to +60°C: Մալուխ ցանցային FTP – 610մ: FTP մալուխ, 24AWG, 100% պղինձ, առնվազն 5րդ կատեգորիա, մալուխի ջիղի տրամագիծը՝ 0.52 մմ ± 0.02 մմ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -20°C to +75°C: Օպտիմանրաթելային մալուխ 8 ջիղ – 200մ: Ճկախողովակ չիրկիզվող, տրամագիծը 16-20մմ, գույնը սև - 200մ: Մալուխ հոսանքի, 2 ջիղ, 2.5մմ տեսակի – 200մ: Տեսահսկման համակարգի միացման համար միակցիչներ և այլ օժանդակ դետալներ: Երաշխիք՝ 6 ամիս:
--	--	--	--	--

