

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիմպեկս ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Տեխնոմաշստրոյ	Տեխնոմաշստրոյ	BO-600	Տեխնոմաշստրոյ	Գրանուլային անասնակերի սառեցման, լցման և փաթեթավորման գիծ, մոդելը BO-600, արտադրող երկիր: Ուկրաինա; արտադրող կազմակերպությունը: Technomashstroy; Սառնարանն ունի երկու ատամնավոր շարժիչ՝ 0.25 կՎտ հզորությամբ հատիկները բաքանի մեջ բաշխելու և հետագա մշակման համար մատակարարելու համար: Աշխատում է արտանետման համակարգի և փոխադրիչի հետ համատեղ: Այս սառնարանի հիմնական նպատակն է սառեցնել

					ապտրաստի հատիկները գրանուլյատորից հետո՝ նախքան դրանք պոլիէթիլէնային փաթեթների մէջ փաթեթավորելը: Համակարգը ներառում է՝ Փոխադրիչ փչովի համակարգով, բաքի սառեման համակարգը, արտանետման համակարգը ու պարկերի զոդող համակարգը Բաքանի հզորություն՝ 0.5 կՎտ: Արտանետման հզորություն՝ 1.5 կՎտ: Փոխակրիչի հզորություն՝ 0.37 կՎտ: Փոխակրիչի փչիչ՝ 12 հատ x 25 Վտ:Ծավալ՝ 0.6 մ3: Երկարություն՝ 4400 մմ: Լայնություն՝ 3000 մմ: Բարձրություն՝ 3200 մմ: Քաշ՝ 650 կգ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Симпекс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4U9Z-ECXU7QF-26/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Техномашстрой	Техномашстрой	ВО-600	Техномашстрой	Охладитель имеет два мотор-редуктора мощностью по 0,25 кВт для распределения гранул по бункеру и для подачи на дальнейшую обработку. Работает в паре с вытяжной системой и транспортером. Основным назначением данного охладителя является охлаждение готовых гранул после гранулятора перед фасовкой в полиэтиленовые упаковки. Система включает в себя: транспортер со системой обдува, систему охлаждения бункера, вытяжную систему и систему

					запайки мешков. Мощность бункера - 0.5 кВт; Мощность вытяжки - 1.5 кВт; Мощность транспортера - 0.37 кВт.; Обдув транспортера - 12шт x 25 Вт.; Длина - 4400 мм.; Ширена - 3000 мм.; Высота - 3200 мм; Вес - 650 кг.
--	--	--	--	--	---