

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար-ԲԵ Հայ Բելառուսական Առևտրի տուն ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՍԱՆՏԵՔՍ ԳՈՐԾԱՐԱՆ	ԵԿՍ1100	ՍԱՆՏԵՔՍ	ՍԱՆՏԵՔՍ ԳՈՐԾԱՐԱՆ	Մետաղական աղբարկղ 1100L Նախատեսված կենցաղային և արդյունաբերական կոշտ թափոնների հավաքման, պահպանման և տեղափոխման համար: 1. Ծավալը՝ 1100 և կամ 1,1 մ3 +/- 5% /կապված չափերի հնարավոր շեղումից/ Լայնությունը (ներառյալ կողային պտտվող դարձյակը), մմ՝ 1370 +/- 10% 3. Խորությունը (ներառյալ ծխնիները), մմ՝ 1050 +/- 10% 4. Բարձրությունը, մմ՝ 1460 +/- 10% 5. Քաշը՝ ոչ ավելին 120 կգ Բեռնունակությունը՝ ոչ պակաս

					440կգ Գույնը՝ արծաթագույն Աղբարկղի իրանը. Նյութը՝ պողպատ, իրանի միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ, ԳՈՍՏ-14918-2020, ցինկապատման շերտի հաստությունը 40-200մկմ, չներկված: Աղբարկղի տեղափոխման համար նախատեսված բռնակները՝ 4 հատ, մետաղական և զոդված են աղբարկղի իրանին: Պատյանի վերին եզերքը պատրաստված է 2 մմ- ից ոչ պակաս պողպատից: Կողային դարձյակների հանգույցների մետաղի հաստությունը 1,2 մմ Ամբողջական իրանի և կափարիչի պատի հաստությունը՝ 1.2 մմ (առանց ցինկապատ ծածկույթի) Աղբարկղի կափարիչը. Նյութ- պողպատ, միացման տեսակը՝ եռակցված, ամբողջ մակերեսը, ներառյալ զոդված հատվածները մշակված տաք ցինկապատման մեթոդով, գալվանական լոգարանում լիարժեք ընկղմամբ,
--	--	--	--	--	--

					ԳՈՍՏ-14918-2020, ցինկապատման շերտի հաստությունը 40-200մկմ, չներկված: Կափարիչը ունի մեկ հատ բռնակ, որը զոդված է կափարիչին դիմային հատվածում: Կափարիչը հագեցած է 2 պարույրային զսպանակներով բացվող մեխանիզմով, բացվում և փակվում է դարձյակների միջոցով՝ ձեռքով և մեխանիկորեն (աղբատարի հետին բեռնամամբ բեռնման /բեռնաթափման իրականացման ժամանակ): Պտտվող անիվային հենարաններ՝ 4 ռետինացված անիվները իրարից անկախ պտույտով, 200մմ տրամագծով: 2 անիվները հագեցած են արգելակման մեխանիզմով: Աղբարկղի հատակային մասի լայնքով ունի լրացուցիչ ամրություն առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ մետաղական գոտի, որի վրա ամրացված են 4 անկախ պտտվող անիվները, որոնց դինամիկ բեռնունակությունը յուրաքանչյուր անիվային առանցքի վրա 200 կգ է: Բեռնարկղի բեռնաթափման պահանջները՝ Կոնտեյների
--	--	--	--	--	--

					բեռնաթափումը ապահովվում են տրանսպորտային միջոցների հետին և կողային բեռնամամբ: Աղբարկղերը նոր և չօգտագործված են, ունեն անձնագրեր և որակի սերտիֆիկատ՝ փորձաքննության արդյունքներով: Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Армяно-Белорусский торговый Дом «Ар-Бе» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-БУДУТДР-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ЗАВОД САНТЭКС	ЕКМ1100	САНТЭКС	ЗАВОД САНТЭКС	Металлический мусорный бак 1100 л Предназначен для сбора, хранения и транспортировки бытовых и промышленных твердых отходов. Объем: 1100 л или 1,1 м ³ +/- 5% /возможны отклонения в размерах/, Ширина (включая боковое открывание), мм: 1370 +/- 10%, Глубина (включая петли), мм: 1050 +/- 10%, Высота, мм: 1460 +/- 10%, Вес: не более 120 кг, Грузоподъемность: не менее 440 кг, Цвет: серебристый, Корпус мусорного бака. Материал: сталь, тип соединения корпуса: сварной,

						вся поверхность, включая сварные детали, обработана горячим цинкованием с полным погружением в гальваническую ванну, ГОСТ-14918-2020, толщина слоя цинкового покрытия 40-200 мкм. Не окрашен. Ручки для транспортировки мусорного контейнера 4 штуки, металлические и приварены к корпусу контейнера. Верхний край корпуса выполнен из стали толщиной не менее 2 мм. Толщина стенок всего корпуса и крышки составляет не менее 1,2 мм (без цинкового покрытия). Крышка мусорного бака. Материал - сталь, тип соединения - сварной, вся поверхность, включая сварные части, обработана горячим цинкованием с полным погружением в гальваническую ванну, ГОСТ-14918-2020, толщина слоя цинкового покрытия 40-200 мкм. Не окрашена. Крышка имеет одну ручку, которая приварена к крышке в передней части. Крышка оборудована механизмом открывания с 2 спиральными
--	--	--	--	--	--	---

					пружинами, открывается и закрывается с помощью рычагов, вручную и механически (при загрузке/выгрузке мусорного бака с задней загрузкой). Опоры поворотных колес: 4 прорезиненных колеса с независимым вращением, диаметром 200 мм. 2 колеса оборудованы тормозным механизмом. Ширина дна мусорного контейнера дополнительно усилена металлическим поясом толщиной не менее 2 мм и шириной не менее 130 мм, на котором закреплены 4 независимо вращающихся колеса. динамическая грузоподъемность которого на каждой оси колеса составляет 200кг. Требования к разгрузке контейнера: Разгрузка контейнера должна обеспечиваться задней и боковой погрузкой транспортных средств. Мусорные контейнеры новые и неиспользованные, имеют паспорт и сертификат качества с результатами проверки. Гарантия: 1 год.
--	--	--	--	--	---

