

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թովմաս Խաչատրյան ԱԶ-ն ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի         |                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը      | ապրանքային<br>նշանը        | արտադրողի<br>անվանումը     | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5                  | Samay Surgical Pvt.<br>Ltd | Samay Surgical Pvt.<br>Ltd | Samay Surgical Pvt.<br>Ltd | Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝<br>ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար<br>տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ<br>կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող<br>պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակի<br>պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող<br>անցքերն են՝ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված<br>և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է<br>5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ<br>հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և<br>արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ<br>ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ<br>համատեղելի (LISS) և ոչ: Քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն<br>համակարգի հետ համատեղելի (LISS)<br>կոնստրուկցիաները աանհրաժեշտ է մատակարարել |

տեղադրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ամբողջական գործիքների հավաքածուի հետ:" " Ազդրի հարթակ, հարթակը պետք է ունենա ազդրի անատոմիական թեքությունը (anatomical pre-contoured), արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակն ունի ազդրի անատոմիական թեքությունը, պահանջվող անցքերն են՝ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 4,5մմ սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով, և 5,0մմ արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար:" " Ազդրի դիստալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, մեդիալ և դիստալ հատվածներում տեղադրման հնարավորությամբ, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, հարթակի պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է, պահանջվող անցքերն են՝ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և ֆիքսված անցքերով (ըստ պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ դիստալ հատվածում և 6,5մմ պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ:" " Ազդրային արգելափակվող

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p> ինտրամեդուլյար մեխ, անտերոգրադ տեղադրման<br/> հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղքի, 4,9մմ<br/> արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետռոգրադ<br/> տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ<br/> շեղքի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ),<br/> պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և<br/> տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են.<br/> երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ,<br/> 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ,<br/> 10մմ, 11մմ, 12մմ:" " Ոլոքային արգելափակվող<br/> ինտրամեդուլյար մեխ, վերծնկոսկրային և<br/> ստործնկոսկրային տեղադրման հնարավորությամբ,<br/> պրոքսիմալ հատվածում չորս արգելափակման անցքի<br/> առկայություն համատեղելի 5,0մմ արգելափակող<br/> պտուտակի հետ, բեկորների կոմպրեսիայի<br/> հնարավորությամբ, դիստալ հատվածում որս<br/> արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի<br/> 4,5մմ արգելափակող պտուտակի հետ, արգելափակող<br/> պտուտակները արգելափակվում են նաև մեխի<br/> պրոքսիմալ հատվածում լրիվ պտուտակով (full<br/> threaded), պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող<br/> պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող<br/> չափերն են. երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ,<br/> 320մմ, 340մմ, 360մմ, տրամագիծը՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ,<br/> 11մմ:" " Բազկի արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ,<br/> պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում երեքական<br/> արգելափակող պտուտակի տեղադրման<br/> հնարավորությամբ, պահանջվող երկարություններն են՝<br/> 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, </p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                             |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, պատրաստման նյութը՝<br>չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Թոշվաւի Խաչատրյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUЧРЧ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/16  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 5          |                           |               |                               |                            |