

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՈՒԵՅԴ» ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Husqvarna Group	Husqvarna	Husqvarna HP	Husqvarna Group	Երկտակտանի շարժիչի յուղ՝ արտադրված բենզինային խառնուրդով օդային հովացմամբ շարժիչների համար (բենզասողոց, խոտհնձիչ, բարձահատ, սրսկիչ, թուփ ձևավորող սարքավորումներ, օդամղիչ և այլն), որոնք շահագործվում են երկարաժամկետ՝ բարձր ծանրաբեռնվածություններով: Բենզինային խառնուրդի բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1:50 (20մլ յուղը 1 լիտր բենզինի): Դասակարգում ըստ

				հավաստագրերի API TC, JASO FB, ISO L EGB, խտությունը 15-20C0-ում՝ 0.87 գ/սմ3: Բաղադրությունը՝ հակամաշվածության հավելումներ, հակաօքսիդանտ բաղադրիչներ, հակակոռոզիոն հավելումներ, դիսպերսանտներ: Ջրի մեջ չի լուծվում: Բաշխումը ըստ Օկտանոլ/ջուր հարաբերակցության $\text{Log Pow} = 3$: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 145 °C: Բռնկման միջակայքը (ՍԲՍ) - 0.4%, (ՎԲՍ) - 0.6%: Սառեցման բյուրեղացման սկիզբը՝ -36C 0: Օրգանիկ լուծիչների հարաբերական տոկոսը՝ 0.00%: Կինեմատիկական մածուծիկությունը 100C° -ի դեպքում՝ 11մմ2/վրկ: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային շշով, տարողությունը 1լիտր, պահպանման ժամկետը 5 տարի: Շշալցման ամսաթիվը՝ 2025թ: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և առանց խոտանի:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Эксрейд" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Husqvarna Group	Husqvarna	Husqvarna HP	Husqvarna Group	Двухтактное моторное масло, предназначенное для приготовления бензиновой смеси для двигателей с воздушным охлаждением (бензопилы, газонокосилки, кусторезы, воздуходувки, компрессоры и др.), эксплуатируемых при длительных высоких нагрузках. Соотношение компонентов бензиновой смеси 1:50 (20 мл масла на 1 литр бензина). Классификация по сертификатам API TC, JASO FB, ISO L-EGB, плотность при 15-20°C: 0,87 г/см ³ . Состав: противоизносные

				присадки, антиоксидантные компоненты, антикоррозионные присадки, диспергаторы. Нерастворимо в воде. Коэффициент распределения октанол/вода Log Pow = 3. Температура вспышки: 145 °C. Концентрационные пределы воспламеняемости (СБС) - 0,4%, (ВБС) - 0,6%. Начало кристаллизации при замерзании: -36°C. Относительное содержание органических растворителей: 0,00%. Кинематическая вязкость при 100°C: 11 мм²/с. Упаковка: полиэтиленовая бутылка, объем 1 литр, срок годности 5 лет. Дата розлива: 2025 год. Продукт новый, неиспользованный и без дефектов.
--	--	--	--	---