

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԺԱԿ ԵՎ ԳՈՌ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	PETROVOLL	PETROVOLL	2 STROKE	Petrovoll GmbH	Երկտակտանի շարժիչի յուղ արտադրված բենզինային խառնուրդով աշխատող STIHL և HUSQVARNA տեխնիկայի օդային հովացմամբ շարժիչների համար (բենզասղոց, խոտհնձիչ, բարձահատ, սրսկիչ, թուփ ձևավորող սարքավորումներ, օդամղիչ և այլն), որոնք շահագործվում են երկարաժամկետ՝ բարձր ծանրաբեռնվածություններով: Բենզինային խառնուրդի բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1:50 (20մլ

յուղը 1 լիտր բեռնակիր): Դասակարգումը ըստ հավաստագրերի API TC, JASO FB, ISO L EGB: Խտությունը 15-20°C-ում՝ 0.86 - 0,88 գ/սմ³ սահմաններում: Բաղադրությունը՝ հակամաշվածության հավելումներ, հակաօքսիդանտ բաղադրիչներ, հակակոռոզիոն հավելումներ, դիսպերսանտներ: Ջրի մեջ չի լուծվում: Բաշխումը ըստ Օկտանոլ/ջուր հարաբերակցության $\text{Log Pow} = 3$: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ »180°C: Բռնկման միջակայքը (ՍԲՍ) - 0.4%, (ՎԲՍ) - 0.6%: Սառեցման բյուրեղացման սկիզբը՝ -24°C: Օրգանիկ լուծիչների հարաբերական տոկոսը՝ 0.00%: Կինեմատիկական մածուծիկությունը 100°C-ի դեպքում՝ 7.5 -12.6 մմ²/վրկ: Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային շշով, տարողությունը 1 լիտր, պահպանման ժամկետը առնվազն 3 տարի: Շշալցման ամսաթիվը՝ 2024թ 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ մականշմամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը

					և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЖАК ЕВ ГОР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					