

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-6/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	«Дифенс-ЭК», երկկոմպոնենտանի՝ բաղադրությունը А-խիտ մածուկ, բաղադրությունը Б- ցածր մա- ծուցիկության հեղուկ, քիմիադիմացկուն սալիկների համար, TY 5716-002-50697319-2015 կամ համարժեքը, 3÷5 մմ շերտի հաստության դեպքում մոտավորապես ծախսը՝ 5÷6կգ/ 1մ² սալիկի համար է (առանց կարի նախապատրաստման), մոդիֆիկացված Էպոքսիդային խարնուրդ, մանրադիսպերսիոն լցանյութեր և հավելանյութեր, խառը ամինային տիպի կարծրացուցիչներ, ամրության սահմանը սեղման դեպքում ոչ պակաս 50Մպա, ամրության սահմանը ձգման դեպքում ոչ պակաս 22Մպա, բետոնի կաչողունակությունը ոչ պակաս 3,5Մպա, կերամիկայի, բազալտի հետ կաչողունակությունը ոչ պակաս 2Մպա, թթվակայունության գործակիցը ոչ պակաս 95%, ալկալիակայունության գործակիցը ոչ պակաս 95%, խարնուրդի կենսունակությունը t 20°±3°C դեպքում ոչ պակաս 40րոպե, տարայի տեսակը՝ 10կգ պլաստիկ դուլլ: Պահպանման երաշխիքային ժամկետը օրիգինալ փաթեթավորման դեպքում, երբ հաշվի է առնված փոխադրման պայմանները - ոչ պակաս 6 ամիս արտադրման օրվանից: Կամ համարժեքը «Арзамит 5», իր А և Б բաղադրիչներով:

предлагаемого товара

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	«Дифенс-ЭК», двухкомпонентный: состав А- густая, паста, состав Б-слабовязкая жидкость, для химстойких плиток, ТУ 5716-002-50697319-2015 или аналог, в толщине слоя 3÷5мм составляет примерно 5÷6 кг/1 м² плитки (без разделки швов), модифицированный эпоксидный состав, мелко дисперсный наполнитель и заполнитель, целевые добавки, смесевой отвердитель аминного типа, предел прочности при сжатии, не менее 50 Мпа, предел прочности на растяжение, не менее 22 Мпа, адгезия: к бетону, не менее 3,5 Мпа, к керамике, базальту, не менее 2 Мпа, коэффициент кислотостойкости не менее 95%, коэффициент щелочестойкости, не менее 95%, жизнеспособность состава при t 20° ± 3°С не менее 40мин., вид тары- пластиковое 10кг ведро. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке при соблюдении условий транспортировки - не менее 6 месяцев с даты производства. Или аналог «Арзамит 5» с его компонентами А и Б.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	«Дифенс-ЭК», двухкомпонентный: состав А- густая, паста, состав Б-слабовязкая жидкость, для химстойких плиток, ТУ 5716-002-50697319-2015 или аналог, в толщине слоя 3÷5мм составляет примерно 5÷6 кг/1 м² плитки (без разделки швов), модифицированный эпоксидный состав, мелко дисперсный наполнитель и заполнитель, целевые добавки, смесевой отвердитель аминного типа, предел прочности при сжатии, не менее 50 Мпа, предел прочности на растяжение, не менее 22 Мпа, адгезия: к бетону, не менее 3,5 Мпа, к керамике, базальту, не менее 2 Мпа, коэффициент кислотостойкости не менее 95%, коэффициент щелочестойкости, не менее 95%, жизнеспособность состава при t 20° ± 3°С не менее 40мин., вид тары- пластиковое 10кг ведро. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке при соблюдении условий транспортировки - не менее 6 месяцев с даты производства. Или аналог «Арзамит 5» с его компонентами А и Б.