

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅ ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
53	Bausch & Lomb	Bausch & Lomb	ՕՔՍԱՆ 1300 (Oxane 1300) VRL500	Bausch & Lomb	ՆՅՈՒԹ Բարձր մաքրության սիլիկոնային յուղ Հատկանիշներ Անվտանգության և արդյունավետության երկարատև փորձ Բարձր մաքրության պրոֆիլ Oxane® 1300 սիլիկոնային յուղը ապահովում է երկարատև և թափանցիկ Էնդոտամպոնադ` հաստատուն ծավալով: Ծանր և բարդ ցանցաթաղանթի շերտազատումներ PVR, տրավմատիկ դեպքեր, հսկա պատռվածքներ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ Խտություն (22°C): 0.98 գ/սմ³ Մածուցիկություն (25°C):

					1000-1500 mPas Ռեֆրակցիոն ինդեքս (20°C): 1.40 Միջերեսային լարվածությունն ընդդեմ իրրիգացիոն լուծույթի: 44.9 mN/m Փաթեթավորում: 10 մլ շարից Պահպանություն: 8-25°C
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙ МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧЧ-БДХЦПДР-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
53	Bausch & Lomb	Bausch & Lomb	Оксан 1300 VRL500	Bausch & Lomb	МАТЕРИАЛ Высокочистое силиконовое масло Особенности Долгосрочная безопасность и эффективность Высокая степень чистоты Силиконовое масло Oxane® 1300 обеспечивает длительную и прозрачную эндотампонаду с постоянным объемом. Тяжелые и сложные отслоения сетчатки ПВР, травматические случаи, гигантские разрывы ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Плотность (22°C): 0,98 г/см ³ Вязкость (25°C): 1000-1500 мПа·с Показатель

					преломления (20°C): 1,40 Межфазное натяжение относительно ирригационного раствора: 44,9 мН/м Упаковка: спрей 10 мл Хранение: 8–25°C
--	--	--	--	--	---