

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅ ՄԵԴ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Bausch & Lomb	Bausch & Lomb	Akreos ADAPT-AO	Bausch & Lomb	ՆՅՈՒԹ-Հիդրոֆիլ ակրիլ, Ջրի պարունակությունը 26%, Պաշտպանություն UV , Ռեֆրակցիոն ինդեքս: 1.46ԴԻՉԱՅՆ՝ Մոնոֆոկալ շեղումներից զերծ ասֆերիկ օպտիկա, Քառակուսի հետևի եզր 360°, Մոնոբլոկ IOL չորս կետանոց ամրացմամբ, Օպտիկայի տրամագիծը, 6.0 մմ 15.5D միջև +22.0D, 6.2 մմ +0.0D միջև +15.0D, Ընդհանուր տրամագիծը, 11.0 մմ 0.0D միջև +15.0D , 10.7 մմ +15.5D միջև +22.0D, 10.5 մմ +22.5D միջև +30.0D, ԴԻՈՊՏՐԻԱ՝ 0.0D միջև +30.0D, 0.0D միջև +10.0D (քայլ

				1.0D) , +10.0D միջև +30.0 (քայլ 0.5D) , Հաստատուն*` Immersion A-scan կամ IOL Master , A-հաստատուն SRK/T: 118.5, ACD: 5.26, Վիրաբուժական գործոն: 1.51, Հաստատուն Haigis: a0: 0.83 / a1 0.305 / a2: 0.191, Applanation A-scan A-հաստատուն: 118.0, ACD: 4.96, Վիրաբուժական գործոն: 1.22: * Տրված են հաստատունների մոտավոր արժեքներ: Կրկնակի օգտագործման handpiece (BLIS-R1) Գերազանց վիրաբույժի հսկողություն և օգտագործման հեշտություն`Բարձրորակ, դիմացկուն տիտանի նյութ հուսալիության համար, Պտուտակային դիզայնը թույլ է տալիս հետևողական, կանխատեսելի ուսանյակների առաքում ,Պարզ մաքրում և ստերիլիզացում:Մեկանգամյա օգտագործման քարթրիջ (BLIS-X1) Rear-loaded քարթրիջ, որը նախատեսված է հեշտ բեռնման և սահուն առաքման համար:Փոքր 2,2-ից 2,4 մմ կտրվածքի չափս:Bevel tip նախատեսված է հեշտ մուտք գործելու համար
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙ МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧЧ-БЦХЦПЗР-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Bausch & Lomb	Bausch & Lomb	Akreos ADAPT-AO	Bausch & Lomb	МАТЕРИАЛ - Гидрофильный акрил, содержание воды 26%, защита от УФ-излучения, показатель преломления. 1.46 ДИЗАЙН: Монофокальная асферическая оптика без aberrаций, квадратный задний край 360°, моноблочная ИОЛ с четырехточечной фиксацией, оптический диаметр: 6,0 мм (от 15,5D до +22,0D), 6,2 мм (от +0,0D до +15,0D), общий диаметр: 11,0 мм (от 0,0D до +15,0D), 10,7 мм (от +15,5D до +22,0D), 10,5 мм (от +22,5D до +30,0D), диоптрийная коррекция: от 0,0D до +30,0D, от

				0,0D до +10,0D (шаг 1,0D), от +10,0D до +30,0D (шаг 0,5D), константа*: иммерсионное А-сканирование или IOL Master, А-константа SRK/T: 118,5, ACD: 5,26. Хирургический фактор: 1,51, Константа Хайгиса: a_0: 0,83 / a_1 0,305 / a_2: 0,191, Константа А-сканирования аппланации: 118,0, ACD: 4,96, Хирургический фактор: 1,22. * Константы являются приблизительными значениями. Многоразовый наконечник (BLIS-R1) Отличный контроль со стороны хирурга и простота использования Высококачественный, прочный титановый материал для надежности Винтовая конструкция обеспечивает стабильную и предсказуемую подачу линзы Простая очистка и стерилизация Одноразовый картридж (BLIS-X1) Картридж с задней загрузкой, разработанный для легкой загрузки и плавной подачи Малый размер разреза 2,2–2,4 мм Скошенный наконечник для легкого введения
--	--	--	--	--