

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԿ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ԱԲԿ26-ԷԱՃԱՊԶԲ7/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	MOXA Nport 5110	MOXA	Nport 5110	Moxa Inc.	Սարգի կարգավորումները պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան Serial Console, Windows Utility, Telnet Console և Wed Console HTTP տարբերակով: Միջսենսերի քանակը` 2, RS232 և 10/100BaseT(X) RJ45Սարքի կառավարումը պետք է հնարավոր լինի իրականացնել ոչ պակաս քան DHCP Client, IPv4,SMTP,Telnet,DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP և ICMP տարբերակով:Մագնիսական մեկուսացման պաշտպանության առկայության առնվազն 1,5 կվ(ներկառուցված) Անվտանգության

					ստանդարտները ոչ պակաս քան EN 62368-1, IEC 62368-1 և UL 60950-1: Էլեկտրամագնիսական զգայունությունը EMS պետք է համապատասխանի առնվազն `IEC 61000-4-2 ESD; Contact; 4kV; Air 8kV IEC 61000-4-3 RS; 80 MHz to 1 GHz 3 V/m IEC61000-4-4 EFT; Power; 1 kV; Signal; 1 kV IEC 61000-4-5 Surge; Power; 1kV IEC 61000-4-6 CS; 150 kHz to 80 MHz ;3V/m; Signal; 3V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 խափանումների միջև ընկած ժամանակահատվածը MTBF առնվազն 3,126,448 ժամ Windows-ի ծրագրային ապահովման առկայություն (driver) Windows 11, 10, 8,1,8,7 Vista, XP , Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2 2008, 2003 և Windows Embedded CE 6,0, 5,0 ինչպես նաև Windows XP Embedded օպերացիոն համակարգերի համար ; Նույնականացման տվյալները պահվում են սարքի վրա. Աշխատանքային ռեժիմները ` անջատված , Ethernet Modem, Pair Connection, Real COM, Reverse Telnet, TCP Client, TCP Server, UDP
--	--	--	--	--	---

					Արտադրողի երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 5 տարի Լրակազմը պետք է ներառի սարքի աշխատանքի համար նախատեսված պարագաները և երաշխիքային կտրոնը;
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UР426-ЕUΔU72F7/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	МОХА Nport 5110	МОХА	Nport 5110	Moxa Inc.	Настройки устройства должны обеспечивать возможность работы не ниже последовательной консоли, утилиты Windows, консоли Telnet и веб-консоли с версией HTTP. Количество интерфейсов: 2, RS232 и 10/100BaseT(X) RJ45. Управление устройством должно обеспечивать возможность работы не ниже DHCP Client, IPv4, SMTP, Telnet, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP и ICMP. Наличие защиты от магнитной изоляции не менее 1,5 кВ (встроенная). Стандарты безопасности не менее EN 62368-1,

					ЕС 62368-1 и UL 60950-1. Электромагнитная восприимчивость (ЭМС) должна соответствовать как минимум следующим стандартам: IEC 61000-4-2 ESD; контактный; 4 кВ; воздушный 8 кВ; IEC 61000-4-3 RS; 80 МГц – 1 ГГц 3 В/м IEC61000-4-4 EFT; Мощность; 1 кВ; Сигнал; 1 кВ IEC 61000-4-5 Перенапряжение; Мощность; 1 кВ IEC 61000-4-6 CS; 150 кГц – 80 МГц ;3 В/м; Сигнал; 3 В/м I IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 Среднее время безотказной работы (MTBF) не менее 3 126 448 часов Доступность программного обеспечения Windows (драйвер) Windows 11, 10, 8, 1, 8, 7 Vista, XP, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2 2008, 2003 и операционные системы Windows Embedded CE 6.0, 5.0, а также Windows XP Embedded; Данные аутентификации хранятся на устройстве. Режимы работы: отключено, Ethernet-модем, парное соединение, реальный COM, обратный Telnet, TCP-клиент, TCP-сервер, UDP Гарантийный срок
--	--	--	--	--	---

					производителя не менее 5 символов В комплект поставки должны входить аксессуары для работы устройства и гарантийный талон;
--	--	--	--	--	--