ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ Փիփ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-7 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	Արտադրվում է 220□5 գրամ/մ2 մակերեսային խտությամբ, 65□2% պոլիէսթեր և 35%□2% բամբակ բաղադրությամբ, մուգ փիրուզագույն գործվածքից: Միջադրված հիմքը անջրաթափանց կրկնակի ստվարաթուղթ՝ ստորին շերտը առնվազը 1.8մմ, վերին շերտը 1մմ հաստությամբ: Ավագ սպայական կազմի ուսադիրների վրայով անցնում են բաց շագանակագույն/բեժ, 6մմ լայնքով երկու ժապավեններ՝ ուսադիրի երկարությամբ, որոնք մշակված են կողային երկու եզրերից դեպի ներս՝

						1,2սմ հեռավորության վրա: Ուսադիրների վրա տեղադրված են 20մմ-ոց աստղեր՝ կոչմանը համապատասխան: Կրտսեր սպայական կազմի ուսադիրների մեջտեղով անցնում է բաց շագանակագույն/բեժ, 6մմ լայնքով ժապավեն՝ ուսադիրի երկարությամբ: Ուսադիրների վրա տեղադրված են 2 կոճակ և 2 տարբերանշան: Ուսադիրների վրա տեղադրված են 13մմ-ոց աստղեր՝ կոչմանը համապատասխան: Ենթասպայական կազմի ուսադիրներին տեղադրված են 13մմ-ոց աստղեր՝ կոչմանը համապատասխան: ՓԾ կոչումը Աստղերի քանակը/ հեռավորությունը կենտրոնների միջև՝ մմ Երկայնական ժապավենների քանակը Գնդապետ 3 / 25 2 Փոխգնդապետ 2 / 25 2 Մայոր 1 / - 2 Կապիտան 4 / 25 1 Ավագ լեյտենանտ 3 / 25 1 Լեյտենանտ 2 / - 1 Ավագ ենթասպա 3 / 25 - Ենթասպա 2 / - - Շարքային կազմի ուսադիրների վրա կարվում են բաց շագանակագույն/բեժ ժապավեններ աղյուսակում նշված

						չափերին և քանակներին համապատասխան: ՓԾ կոչումը Ժապավենների քանակը / լայնությունը Ուսադիրների երկարությամբ ժապավենների միջև ընկած տարածությունը (մմ) Ուսադիրների ստորին եզրից մինչև ժապավենն ընկած տարածությունը (մմ) Ավագ 1 / 14մմ - - Ավագ սերժանտ 1 / 14մմ - - Սերժանտ 3 / 6մմ 2 25 Կրտսեր սերժանտ 2 / 6մմ 2 25 Շարքային - - - Ուսադիրների հակադարձ կողմը պատված է 0,2մմ հաստության պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎՀ/ թաղանթով, ներքին եզրից ուսադիրի երկարությամբ ամրանում է նույն նյութից ամրացման լեզվակը, որի վերջնամասում՝ եզրից 5մմ դեպի ներս, արվում է կտրվածքով 5մմ տրամագծով անցք՝ ուսադիրի ամրացման համար: Ամրացման լեզվակի լայնությունը 2,5սմ: ՈՒսադիրի հակադարձ կողմից, ներքին եզրից դեպի ներս 3-4սմ հեռավորության վրա ուսադիրի լայնությամբ մշակված է 2սմ լայնքով պոլիվինիլքլորիդե /ՊՎՀ/ թաղանթից կամրջակ, որի միջով անցնում է ուսադիրի ամրացման լեզվակը:

					Ուսադիրների երկարությունը՝ 12 և 13սմ +/-0,2սմ, իսկ լայնությունը՝ 5.2+/-0,2 սմ: Ուսադիրների վերին եզրից 0,8-1,0սմ հեռավորության վրա՝ կենտրոնում, մշակվում է 0,5սմ տրամագծով անցք: Ուսադիրների և աստղերի քանակը կտրամադրվի պատասխանատու բաժնի կողմից յուրաքանչյուր խմբաքանակի առաքումից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված արկղերով: Պիտակին նշվում են տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրողի անվանումը: Մանրամասն տես կից ֆայլում՝Հանելված 1

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль ПипООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	Изготовленны из ткани темно-бирюзового цвета, плотностью 220 +/-5% г/м2, 65 □% 2 % полиэстера и 35 % □2 % хлопка. Прослоенная основа - двойной водонепроницаемый картон, толщина нижнего слоя не менее 1,8 мм, толщина верхнего слоя - 1 мм. Погоны старших офицеров пересекают две светло-коричневые/бежевые полосы шириной 6 мм, проходящие по всей длине погона, обработанные внутрь с обоих боковых краев на расстоянии 1,2 см. На погонах

						имеются звезды диаметром 20 мм, соответствующие званию. Погон младшего офицерского состава имеет светло-коричневую/бежевую ленту шириной 6 мм, которая проходит по всей длине погона по середине. На погонах имеются звезды диаметром 13 мм, соответствующие званию. Унтер-офицеры имеют на погонах звезды диаметром 13 мм, соответствующие их званию. На погонах имеются 2 пуговицы и 2 эмблемы. Звания СС Кол-во звезд/расстояние между центрами: мм Кол-во продольных полос Полковник 3 / 25 2 Подполковник 2 / 25 2 Майор 1 / - 2 Капитан 4 / 25 1 Старший лейтенант 3 / 25 1 Лейтенант 2 / - 1 Старший унтер офицер 3 / 25 - Унтер офицер 2 / - - На погоны рядового состава пришиваются ленты светло-коричневого/бежевого цвета в соответствии с размерами и колличеством, указанными в таблице. Звания СС Количество лент/ширина Расстояние между полосами по длине погона (мм)

						Расстояние от нижнего края погон до полосы (мм) Старшина 1 / 14мм - - Старший сержант 1 / 14мм - - Сержант 3 / 4мм 2 25 Младший сержант 2 / 4мм 2 25 Рядовой - - - Обратная сторона погона покрыта поливинилхлоридной (ПВХ) пленкой толщиной 0,2 мм, по внутреннему краю погона закреплен язычок крепления из того же материала, на конце которого на 5 мм внутрь по краю вырезается отверстие диаметром 5 мм для крепления погона. Ширина язычка крепления 2,5 см. На обратной стороне погона, на расстоянии 3-4 см внутрь от внутреннего края погона, делается перемычка шириной 2 см из поливинилхлоридной (ПВХ) пленки, через которую проходит язычок крепления погона. Длина погона 12 см +/- 0,2 см, ширина 5,2 +/- 0,2 см. На расстоянии 0,8-1,0 см от верхнего края в центре погона делается отверстие диаметром 0,5 см. Количество погон и звезд по званиям выдается ответственным отделом не позднее, чем за месяц до поставки каждой партии.

					Упаковка в маркированные коробки. На этикетке указано название ассортимента, количество и имя производителя. Подробности см. в приложенном файле: Приложение 1