

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	invi	invi	invi	invi	Մալուխ/հաղորդալար ВПП 1x16մմ² Ջրասուզվող ВПП 1x16մմ²մալուխն ունի УХЛ կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ГОСТ 15150-69-ի: ВПП 1x16մմ² ջրասուզվող մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40С°: ВПП 1x16մմ² ջրասուզվող լարի շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +80С°: Ջրասուզվող ուժային ВПП 16 հաղորդալար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ 6.86×10^6 Պա: Մեկ

					ամբողջական կտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	invi	invi	invi	invi	Кабель/ Провод ВПП 1x16 мм² Провод водопогружной ВПП 16 имеет климатическое исполнение УХЛ, 1,2 и 5 категории размещения по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации кабеля глубинного ВПП 16: -40°С. Максимальная температура эксплуатации водопогружного провода ВПП 16: +80°С. Провод силовой водопогружной стойкий к рабочему давлению: 6,86x10⁶ Па. Товар должен быть новым, без брака, неиспользованным. Передача и разгрузка

					осуществляется Продавцом за свой счет.
--	--	--	--	--	---