

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
37	Մալուխ BՈՒՍ 1x25մմ ²	Մալուխ BՈՒՍ 1x25մմ ²	Մալուխ BՈՒՍ 1x25մմ ²	Մալուխ BՈՒՍ 1x25մմ ²	Մալուխ/հաղորդալար BՈՒՍ 1x25մմ ² Ջրասուզվող BՈՒՍ 1x25մմ ² մալուխն ունի ՄՃԼ կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ГОСТ 15150-69-ի: BՈՒՍ 1x25մմ ² ջրասուզվող մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40°C: BՈՒՍ 1x25մմ ² ջրասուզվող լարի շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +80°C: Ջրասուզվող ուժային BՈՒՍ 25 հաղորդալար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ 6.86×10^6 Պա: Երեք

					ամբողջական կտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4007-ЕДХД72Р-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
37	Մալուխ ВПП 1x25մմ²	Մալուխ ВПП 1x25մմ²	Մալուխ ВПП 1x25մմ²	Մալուխ ВПП 1x25մմ²	Մալուխ/հաղորդալար ВПП 1x25մմ² Ջրասուզվող ВПП 1x25մմ²մալուխն ունի ՄՃԼ կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ГОСТ 15150-69-ի: ВПП 1x25մմ² ջրասուզվող մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40°C: ВПП 1x25մմ² ջրասուզվող լարի շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +80°C: Ջրասուզվող ուժային ВПП 25 հաղորդալար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ 6.86×10^6 Պա: Երեք

					ամբողջական կտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--