

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
39	Մալուխ BՈՒՄալուխ BՈՒ 1x50մմ 1x50մմ	Մալուխ BՈՒ 1x50մմ	Մալուխ BՈՒ 1x50մմ	Մալուխ BՈՒ 1x50մմ	Մալուխ/հաղորդալար BՈՒ 1x50մմ ² Ջրասուզվող BՈՒ 1x50մմ ² մալուխն ունի ՄՊ կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ГОСТ 15150-69-ի: BՈՒ 1x50մմ ² ջրասուզվող մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40C°: BՈՒ 1x50մմ ² ջրասուզվող լարի շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +80C°: Ջրասուզվող ուժային BՈՒ 50 հաղորդալար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ 6.86×10^6 Պա: Մեկ

					ամբողջական կտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4ՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
39	Մալուխ ВПП 1x50մմ	Մալուխ ВПП 1x50մմ	Մալուխ ВПП 1x50մմ	Մալուխ ВПП 1x50մմ	Մալուխ/հաղորդալար ВПП 1x50մմ ² Ջրասուզվող ВПП 1x50մմ ² մալուխն ունի ՄՊԼ կլիմայական կատարում՝ տեղադրման 1, 2 և 5 կատեգորիաներով՝ համաձայն ГОСТ 15150-69-ի: ВПП 1x50մմ ² ջրասուզվող մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -40С°: ВПП 1x50մմ ² ջրասուզվող լարի շահագործման առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +80С°: Ջրասուզվող ուժային ВПП 50 հաղորդալար դիմացկուն է աշխատանքային ճնշման նկատմամբ՝ 6.86×10^6 Պա: Մեկ

					ամբողջական կտորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումը և բեռնաթափումը կատարում է մատակարարը իր հաշվին:
--	--	--	--	--	--