

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Պրեմիում Թրեյդինգ Քոմպանի ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Turan	Turan	-	Թուրքիա	Ցուցիչ Բնութագիր Խոփերի քանակը 5 հատ Խոփի չափը (համարը) №14 (մոտ 35 սմ լայնություն յուրաքանչյուր Խոփի համար) Աշխատանքի ընդհանուր լայնություն 1.75 մ - 2.0 մ Աշխատանքի խորություն մինչև 30-35 սմ Աշխատանքի արտադրողականություն 1.8 - 2.2 հա/ժամ Կախիչ համակարգ Երեք կետով կախիչ (II-III կատեգորիա) Քարշակային հզորություն (տրակտոր) 130 - 160 ձ.ուժ (≈ 96-118 կՎտ) Պաշտպանություն Անհատական զսպանակային

պաշտպանություն յուրաքանչյուր խոփի համար՝ քարքարոտ հողերի դեպքում վնասը նվազեցնելու նպատակով Դոլոտներ (փոխարինվող ծայրեր) Կոփված պողպատից, մաշակայուն, փոխարինվող Կառուցվածքի Նյութը Բարձր ամրության պողպատ՝ հակակոռոզին ծածկույթով Կշիռը (մոտ.) 850-950 կգ Համատեղելի տրակտորներ Belarus 1523, YTO-X1204, Massey Ferguson 6713, New Holland TD5.105 կամ համարժեք Հատկություններ և առավելություններ Չսպանակային պաշտպանություն՝ թույլ է տալիս խոփին բարձրանալ և վերադառնալ դիրքին՝ առանց մեխանիկական վնասի: Դոլոտներով սրածայր խոփեր՝ ապահովում են խորը և հավասար փորման որակ: Հարմարեցված է լեռնային և միջին խոնավության հողերի համար: Մեծ արդյունավետություն՝ մինչև 2 հա/ժամ արտադրողականությամբ: Կոնստրուկցիան նախատեսված է բարձր քարշակային ծանրաբեռնվածության համար (150 ձ.ուժ տրակտորների դաս):

				<p>Տրանսպորտային և շահագործման պայմաններ Ցուցիչ Բնութագիր Տիպ Կախովի (Mounted) Կցման ձև Երեք կետով՝ II-III կատեգորիա Առաջարկվող քարշակ 150 ձ.ուժ / 110 կՎտ Շրջման անկյուն մինչև 30°</p> <p>Օգտագործման միջավայր Գյուղատնտեսական հողեր, արոտավայրեր, քարքարոտ կամ կավային հողեր Կոմպլեկտավորում Գուրթան՝ 5 խոփ Չսպանակային մեխանիզմներ՝ ամբողջ հավաքածուով Փոխարինվող դոլոտներ՝ 3 հատ պահեստային Կցման և կարգավորման պտուտակային համակարգ Օգտագործման և սպասարկման ձեռնարկ Լրացուցիչ տեղեկություններ Արտադրող երկիր՝ Լեհաստան / Թուրքիա / Չինաստան (կախված մատակարարից) Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս Առաքման վայր՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Պրեմիում Թրեյդինգ Քոմփանի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Turan	Turan	-	Թուրքիա	Ցուցիչ Բնութագիր Խոփերի քանակը 5 հատ Խոփի չափը (համարը) №14 (մոտ 35 սմ լայնություն յուրաքանչյուր Խոփի համար) Աշխատանքի ընդհանուր լայնություն 1.75 մ - 2.0 մ Աշխատանքի խորություն մինչև 30-35 սմ Աշխատանքի արտադրողականություն 1.8 - 2.2 հա/ժամ Կախիչ համակարգ Երեք կետով կախիչ (II-III կատեգորիա) Քարշակային հզորություն (տրակտոր) 130 - 160 ձ.ուժ (≈ 96-118 կՎտ) Պաշտպանություն Անհատական զսպանակային

պաշտպանություն յուրաքանչյուր խոփի համար՝ քարքարոտ հողերի դեպքում վնասը նվազեցնելու նպատակով Դոլոտներ (փոխարինվող ծայրեր) Կոփված պողպատից, մաշակայուն, փոխարինվող Կառուցվածքի Նյութը Բարձր ամրության պողպատ՝ հակակոռոզին ծածկույթով Կշիռը (մոտ.) 850-950 կգ Համատեղելի տրակտորներ Belarus 1523, YTO-X1204, Massey Ferguson 6713, New Holland TD5.105 կամ համարժեք Հատկություններ և առավելություններ Չսպանակային պաշտպանություն՝ թույլ է տալիս խոփին բարձրանալ և վերադառնալ դիրքին՝ առանց մեխանիկական վնասի: Դոլոտներով սրածայր խոփեր՝ ապահովում են խորը և հավասար փորման որակ: Հարմարեցված է լեռնային և միջին խոնավության հողերի համար: Մեծ արդյունավետություն՝ մինչև 2 հա/ժամ արտադրողականությամբ: Կոնստրուկցիան նախատեսված է բարձր քարշակային ծանրաբեռնվածության համար (150 ձ.ուժ տրակտորների դաս):

				<p>Տրանսպորտային և շահագործման պայմաններ Ցուցիչ Բնութագիր Տիպ Կախովի (Mounted) Կցման ձև Երեք կետով՝ II-III կատեգորիա Առաջարկվող քարշակ 150 ձ.ուժ / 110 կՎտ Շրջման անկյուն մինչև 30°</p> <p>Օգտագործման միջավայր Գյուղատնտեսական հողեր, արոտավայրեր, քարքարոտ կամ կավային հողեր Կոմպլեկտավորում Գուրթան՝ 5 խոփ Չսպանակային մեխանիզմներ՝ ամբողջ հավաքածուով Փոխարինվող դոլոտներ՝ 3 հատ պահեստային Կցման և կարգավորման պտուտակային համակարգ Օգտագործման և սպասարկման ձեռնարկ Լրացուցիչ տեղեկություններ Արտադրող երկիր՝ Լեհաստան / Թուրքիա / Չինաստան (կախված մատակարարից) Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս Առաքման վայր՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Գավառ</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------