

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ ԳԱԼՍՏՅԱՆ ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԷՂՎԱՐԴԻ-Ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | - | - | - | ZkTeco, TVT | <p>Բարձրությունը առնվազն ` 90 սմ, ձողի երկարությունը` առնվազն 4մ, պլասմասե, ռեզինից տակդիրով:</p> <p>Ուղեփակոցի շարժիչի ուժը` նվազագույնը 180W, շարժիչի արագությունը` նվազագույնը 1400r/m, բացելու/փակելու արագությունը` առավելագույնը 3,5 - ից 6վ, բացելու հեռավորությունը ` նվազագույնը 30սմ, ձայնը` առավելագույնը 62դբ:</p> <p>Աշխատանքային ջերմաստիճանը` նվազագույնը -20°C-ից +45°C: Առավելագույն քաշը` 55 - 60կգ: Հոսանքի ծախսը` 220×(1±10%)V</p> |

50Hz: Մեկ ժամում շրջապտույտը՝
Նվազագույնը 200 անգամ:
Նվազագույնը 1000000 անգամ
անխափան բացել/փակելու
հնարավորություն: Ուղեփակոցը
պետք է հնարավորություն ունենա
միանալու կայանման համակարգին,
ունենա յուրի արտահոսքը քչացնող
հարմարանք, յուրահատուկ
փոխանցման համակարգ, որը պետք
է ապահովի բարձր ելքի պահը:
Մեքենայի մոտ տարածությունում
գտնվելու դեպքում համակարգը
ավտոմատ կերպով պետք է կանգ
առնի (Auto-stop), ինչպես նաև
ապահովված լինի հզոր
բալանսավորման մեխանիզմով:
Ուղեփակոցը պետք է ունենա նաև
մեխանիկական օգտագործման
հնարավորություն (հոսանքի կորստի
և/կամ հովհարային անջատման
դեպքում աշխատացնելու): Քանակը՝
1 հատ: 2. Ավտոմեքենայի
պետհամարանիշ ֆիքսող և
ավտոմեքենա իդենտիֆիկացնող
տեսախցիկներ: Քանակը՝ 2 հատ:
Պատկերը նվազագույնը՝ 1/2.8
CMOS: Առաջադեմ սկան
Նվազագույն լուսավորությունը՝ Color

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>0.002 Lux@ (F1.5 AGC ON), B/W 0.0002 Lux@ (F1.5, AGC ON): Պատկերը որսալու արագությունը՝ նվազագույնը՝ 1/30 վ-ից 1/100,000 վ, նվազագույնը՝ 99.5 % ճշգրտությամբ և նվազագույնը 96% ճշգրտությամբ մեքենայի ընթացքի ժամանակ: Կոմպլեկտում ներառված է 5 հեռակառավարման վահանակ: LED Լուսավորում ուղեփակոցի արգելաձողի համար, որը պետք է ապահովի արգելաձողի գիշերային տեսանելիությունը: «Սպիտակ» ցուցակներ առանձնացնելու հնարավորություն, մինչև 20,000 մեքենա գրանցելու հնարավորությամբ Ապրանքների տեղադրումը, մոնտաժումը, կարգաբերումը, ծրագրային կարգավորումը, ինչպես նաև բոլոր սյուրթերի մատակարարումը, որոնք անհրաժեշտ են լինելու համակարգի անխափան գործարկման համար, կատարելու է մատակարարը: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ ԳՈՒՍՅԱՆ ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԷԴՎՈՐԴԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | - | - | - | ZkTeco,TVT | <p>Բարձրությունը առնվազն ` 90 սմ, ձողի երկարությունը` առնվազն 4մ, պլասմասե, ռեզինից տակդիրով: Ուղեփակոցի շարժիչի ուժը` նվազագույնը 180W, շարժիչի արագությունը` նվազագույնը 1400r/m, բացելու/փակելու արագությունը` առավելագույնը 3,5 - ից 6վ, բացելու հեռավորությունը ` նվազագույնը 30սմ, ձայնը` առավելագույնը 62դբ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը` նվազագույնը -20°C-ից +45°C: Առավելագույն քաշը` 55 - 60կգ: Հոսանքի ծախսը` 220×(1±10%)V</p> |

50Hz: Մեկ ժամում շրջապտույտը՝
Նվազագույնը 200 անգամ:
Նվազագույնը 1000000 անգամ
անխափան բացել/փակելու
հնարավորություն: Ուղեփակոցը
պետք է հնարավորություն ունենա
միանալու կայանման համակարգին,
ունենա յուրի արտահոսքը քչացնող
հարմարանք, յուրահատուկ
փոխանցման համակարգ, որը պետք
է ապահովի բարձր ելքի պահը:
Մեքենայի մոտ տարածությունում
գտնվելու դեպքում համակարգը
ավտոմատ կերպով պետք է կանգ
առնի (Auto-stop), ինչպես նաև
ապահովված լինի հզոր
բալանսավորման մեխանիզմով:
Ուղեփակոցը պետք է ունենա նաև
մեխանիկական օգտագործման
հնարավորություն (հոսանքի կորստի
և/կամ հովհարային անջատման
դեպքում աշխատացնելու): Քանակը՝
1 հատ: 2. Ավտոմեքենայի
պետհամարանիշ ֆիքսող և
ավտոմեքենա իդենտիֆիկացնող
տեսախցիկներ: Քանակը՝ 2 հատ:
Պատկերը նվազագույնը՝ 1/2.8
CMOS: Առաջադեմ սկան
Նվազագույն լուսավորությունը՝ Color

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>0.002 Lux@ (F1.5 AGC ON), B/W 0.0002 Lux@ (F1.5, AGC ON): Պատկերը որսալու արագությունը՝ նվազագույնը՝ 1/30 վ-ից 1/100,000 վ, նվազագույնը՝ 99.5 % ճշգրտությամբ և նվազագույնը 96% ճշգրտությամբ մեքենայի ընթացքի ժամանակ: Կոմպլեկտում ներառված է 5 հեռակառավարման վահանակ: LED Լուսավորում ուղեփակոցի արգելաձողի համար, որը պետք է ապահովի արգելաձողի գիշերային տեսանելիությունը: «Սպիտակ» ցուցակներ առանձնացնելու հնարավորություն, մինչև 20,000 մեքենա գրանցելու հնարավորությամբ Ապրանքների տեղադրումը, մոնտաժումը, կարգաբերումը, ծրագրային կարգավորումը, ինչպես նաև բոլոր նյութերի մատակարարումը, որոնք անհրաժեշտ են լինելու համակարգի անխափան գործարկման համար, կատարելու է մատակարարը: Երաշխիքային սպասարկման ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի:</p> |
|--|--|--|--|---|