

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գարուն կարի ֆաբրիկա ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	հատուկ հանդերձանք — պարագաներ	Ծանոթություն- տվյալ ապրանքը ապրանքային նշան չունի	Ծանոթություն- տվյալ ապրանքը մակնիշ չունի	«Գարուն կարի ֆաբրիկա» ՍՊԸ	Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից և կեպիից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը առնվազն 210ժ5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 50ժ2% պոլիէսթեր, 50ժ2% բամբակ, գույնը՝ մուգ փիրուզագույն (կանաչակապտագույն): Կտորի գույնը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնց վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղնի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ

					լայնությամբ, ծալովի, ուղղանկյունաձև կանգունակով օձիք, որի միացման կարում մշակված է կախիչ: Առաջամասում մշակված են 4 ծավալուն գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից երկուսը կրծքամասում, երկուսը առաջամասի կողային հատվածներում: Կրծքամասի գրպանները՝ 14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ երկարությամբ, տեղակայված կենտրոնական ուղղահայաց կարից 4+/-1սմ հեռավորության վրա, 12սմ լայնությամբ կափույրով, ռադիոկապի համար: Կրծքամասի ծախ կողմի գրպանի կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ հեռավորությամբ, կարվում են 13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կաչուն ժապավեններ: Ձախ գրպանի կափույրի վրա տեղադրվում է 13X2.5սմ չափով՝ վրան ասեղնագործված բեժ գույնի «արյան կարգ»-ը տարբերանշանը: Կափույրները գրպաններին են ամրանում երկուական կաչուն ժապավեններով: Առաջամասի կողային վրադիր գրպանները՝
--	--	--	--	--	---

					16-17սմ լայնությամբ և 19-20սմ երկարությամբ, կափույրների լայնությունը՝ 6սմ: Գրպանները տեղադրված են բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ բարձրության վրա, որոնք կափույրներին ամրանում են երկուական 3X2.5սմ չափի, սև կաշուն ժապավեններով: Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Բաճկոնի ստորին եզրի ամբողջ երկայնքով մշակված է քուղ՝ առնվազն 5մմ տրամագծով, ծայրերը պլաստիկ բռնակներով: Թևքերի վերջավորություններում մշակված են ուղղանկյունաձև պատաններ, որոնք բազկակալում կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով: Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7 սմ ներքև, ասեղնագործված է ՓԾ թևքի տարբերանշանը՝ համապատասխան գունավորումներով ասեղնագործված: Մատակարարը տարբերանշանի նմուշը նախապես համաձայնեցնում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի մեջքի կենտրոնական հատվածում՝ օձիքի միացման կարից
--	--	--	--	--	---

					13սմ հեռավորությամբ, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.3սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Բաճկոնի վրայի բոլոր տարբերանշանները ամրացվում (կարվում) են տարբերանշանի վրա ասեղնագործված եզրակարերին համապատասխան գույներով: Բոլոր տարբերանշանների գունավորումները նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ: Բաճկոնի կենտրոնական եզրաշերտի վրա՝ վերևից 15սմ ներքև, ամրացվում է կամրջակի միջով անցնող 4,5սմ լայնությամբ պատա՝ 10x5 սմ կոչման տարբերանշանի համար, ներքևի ծայրը եզրաշերտին ամրացվում է սև գույնի կպչուն ժապավենով: Կոչման տարբերանշանը ըստ Պատվիրատուի կողմից տրված կոչումների: Բաճկոնի ամբողջ երկայնքով՝ մինչև թևքերի միացման կարը, օձիքի միացման կարից 10-11սմ հեռավորությամբ, անցնում է 5+/-0.2սմ լայնությամբ լուսանդրադարձիչ արծաթագույն
--	--	--	--	--	---

					ժապավեն, իսկ ժապավենից 2,5սմ ներքև՝ կենտրոնական հատվածում, սպիտակ թելով, 4X2.5X0.3սմ (բարձրություն X լայնություն X հաստություն) չափի տառատեսակով ասեղնագործված է «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ»: Լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավենի որակը և գույնը լաբորատոր համաձայնեցվում է նախատեսված համաձայնեցված իմ տվյալներով:
	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара «Гарун кари фабрика» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՄԳԸ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/Է-8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар		Պատվիրատուի հետ: Տաբատի տեխնիկական հատվածներով, առաջամասում կողային թերթերով և մշակված գոտիով:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
3					Մշակված գոտիներով: Գոտիներով: Մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և գոտու չափը կարգավորող 3սմ լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի չափսերի կարգավորման համար, կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակներով: Տաբատի կողային հատվածներում՝ ծնկամասից վերև մշակված են ծավալուն վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ լայնությամբ և 22+/-1սմ երկարությամբ, կափույրներով: Ծալքերի լայնությունը 2+/-0.5սմ,

					ներքևից 1,5սմ ամրակարված: Տաբատի ետևամասի աջ կողմում ներկարված է 15X15սմ չափսի գրպան՝ կափույրով: Կափույրները կոճկվում են երկուական սև գույնի կաշուն ժապավեններով: Նստատեղն ամբողջությամբ մշակված է կրկնակի գործվածքով: Փողկերի ամբողջ երկայնքով՝ ծնկամասից 8սմ ներքև մշակված են երկուական 5+/-0.2սմ լայնությամբ, լուսանդրադարձիչ արծաթագույն ժապավեններ: Համազգեստի միացման բոլոր կարերը իրականացվում են շղթայական փակ զույգ կարերով: Համազգեստի վրա կարվում են միայն բարձր տեսանելիության ազդանշանային լուսանդրադարձիչ ժապավեններ: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովհարից, միջնամասից, կողամասերից և հատակից: Հովհարը միջադրված է առնվազը 3մմ հաստության պլաստիկ, ճկվող միջադրով և միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարի եզրից 1սմ խորությամբ մշակվում է զարդակար: Գլխարկաբոլորքի բարձրությունը ճակատային մասում
--	--	--	--	--	--

					սկսած 53 չափսից 7,6սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թուլլատրելի շեղում +/-1մմ): Ծոծրակամասի բարձրությունը սկսած 53 չափսից 8,2սմ, հաջորդաբար յուրաքանչյուր չափսին ավելանում է 2մմ (թուլլատրելի շեղում +/-1մմ): Գլխարկաբոլորքի կենտրոնում մշակված է շրջանաձև խորհրդանշանը, 56+/-1մմ տրամագծով, սև կտորի վրա ասեղնագործված: Հետևամասում երկկողմանի մշակված է պլաստմասե չափսի կարգավորիչ: Գլխարկահատակի կենտրոնում դրոշմվում է չափսը և արտադրողի անվանումը: Համագգեստի չափսերը՝ կտրամադրվեն պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից՝ յուրաքանչյուր մատակարարվող խմբաքանակի ժամկետից՝ 1 ամիս առաջ: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում մշակվում է խնամքի վերաբերյալ պիտակ: Փաթեթավորումը՝ պոլիէթիլենային թափանցիկ մեծ պարկով,
--	--	--	--	--	--

				յուրաքանչյուր ապրանքատեսակը մեկ թափանցիկ պարկի մեջ: Պարկերի չափսերը պետք է համապատասխանեն ապրանքատեսակի չափսերին: Գլխարկներն պետք է լինեն առանձին արկղերում չդեֆորմացված՝ առանձին շարվածքով: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ գործվածքի բաղադրության և մակերեսային խտության վերաբերյալ, տրված արտադրողի կողմից մատակարարին: Պարտադիր, մատակարարի հաշվին կատարվում է լաբորատոր ստուգում: Մատակարարումից հետո հայտնաբերված խոտանի դեպքում Մատակարարը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով դրանք վերացնել: Աշխատանքային համագգեստի նմուշը նախապես համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---