

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՌՈՄՊԵՏՐՈՆ ԲԸ	ԱԻ-95-Կ5	ՌՈՄՊԵՏՐՈՆ ԲԸ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150 ջերմաստիճանում 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, Էթանոլ-5 %, իզոպրոպի լսպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ- 10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N1592 Ն որոշմամբ հաստատված

				«Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի» ՀՀ բոլոր խոշոր քաղաքներում բենզալցակայանների առակայությունը պարտադիր է: Մատակարարումը՝ կտրոնային:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ROMPETROL S. A.	AI-95-K5	ROMPETROL S. A.	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное методом исследования, не менее 95, методом двигателя не менее 85, давление насыщенных паров бензина от 45-100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм3, объемная часть бензола не более 1%, плотность при температуре 150 от 720-775 кг/м3, содержание серы не более 10 мг/кг, масса кислорода не более 2,7%. Объемная часть оксидантов не более: метанол-3 %, этанол 5%, изопропиленовый спирт 10%, изобутиловый спирт 10%, эрабутиловый спирт 7%, эфиры (C5 и более) -15%, другие оксиданты 10%. Безопасность, упаковка и маркировка согласно решению Правительства РА от 11.11.2004г. ,, Технический Регламент топлива для двигателей внутреннего сгорания. Поставка по купонам. Наличие

				заправочных станций обязательно во всех крупных городах Армении.
--	--	--	--	--