

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԱՐՄԵ ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Հիմքը՝ լամինացված ԴՍՊ (ԼԴՍՊ): Արտաքին չափերը՝ երկարությունը՝ 2400 մմ, խորությունը 450 մմ, բարձրությունը 2000 մմ: Գույնը՝ մոխրագույն (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Հետնամասը մեկ ամբողջական կտորից լամինացված ԴՎՊ-ով ամրացված: Դիմացից՝ երկու ծայրային կողմերից 450 մմ լայնությամբ երկուական դռներ՝ ներքևից 600 մմ բարձրությամբ և դրանց վերևում երկու կողմից երկուական դռներ 1300 մմ բարձրությամբ՝ նվազագույնը 350 մմ բարձրությամբ 3 դարակ, բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ: Միջնամասում ներքևից 600 մմ բարձրությամբ 2 դռնով բացվող մեկ դարակ, որը հորիզոնական ուղղությամբ բաժանված է երկու հավասար մասերի: Վերնամասում բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ 3 դարակ՝ 1300 մմ բարձրությամբ երկու ապակե դռներով: Բարձրորակ ծինիներ, բացվող դարակների ուղղորդիչներ և բռնակներ (բռնակները մետաղական՝ գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), ԼԴՍՊ կտորները բոլոր կողմերից PVC եզրաժապավենով պատված: Թույլատրելի շեղումը ոչ ավել քան 5 տոկոս: Գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Չափագրումը, հավաքումը և տեղադրումը պատվիրատուի նշված աշխատասենյակում իրականացվելու է մատակարարի կողմից:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

КАРМЕ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Հիմքը՝ լամինացված ԴՍՊ (ԼԴՍՊ): Արտաքին չափերը՝ երկարությունը՝ 2400 մմ, խորությունը 450 մմ, բարձրությունը 2000 մմ: Գույնը՝ մոխրագույն (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ): Հետնամասը մեկ ամբողջական կտորից լամինացված ԴՎՊ-ով ամրացված: Դիմացից՝ երկու ծայրային կողմերից 450 մմ լայնությամբ երկուական դռներ՝ ներքևից 600 մմ բարձրությամբ և դրանց վերևում երկու կողմից երկուական դռներ 1300 մմ բարձրությամբ՝ նվազագույնը 350 մմ բարձրությամբ 3 դարակ, բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ: Միջնամասում ներքևից 600 մմ բարձրությամբ 2 դռնով բացվող մեկ դարակ, որը հորիզոնական ուղղությամբ բաժանված է երկու հավասար մասերի: Վերնամասում բարձրության կարգավորման հնարավորությամբ 3 դարակ՝ 1300 մմ բարձրությամբ երկու ապակե դռներով: Բարձրորակ ծինիներ, բացվող դարակների ուղղորդիչներ և բռնակներ (բռնակները մետաղական՝ գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ), ԼԴՍՊ կտորները բոլոր կողմերից PVC եզրաժապավենով պատված: Թույլատրելի շեղումը ոչ ավել քան 5 տոկոս: Գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Չափագրումը, հավաքումը և տեղադրումը պատվիրատուի նշված աշխատասենյակում իրականացվելու է մատակարարի կողմից:</p>