

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/5-ՏՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Dahua (լրակազմ)	Dahua (լրակազմ)	1.Ցանցային տեսախցիկ - 10 հատ` 4:0MP 2560×1440@20k/s Բիթային արագություն` 32 ԿԲ/վ~8 ՄԲ/վ Կոդեկ` H:265+/H:265/H:264+/H:264/MJPEG/G:711/G:722:1/MP2L2 Թելերի քանակը` 2 Ինտերֆեյս` Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps /Audio 1×Microphon /Power 1×NP Ø5:5mm Ոսպնյակներ` ֆիքսված f2,8 մմ /Դիտման անկյուն 98° /16X թվային խոշորացում Հետին լույս` Smart IR/Սպիտակ մինչեւ 60 մ:</p> <p>Լուսազգայունություն` 0,005 լյուքս Օր Գիշեր Ir ֆիլտր 3d DNR Video Shooms-ի ճնշում ENF Աուդիո աղմուկի ճնշում WDR 120dB Լայն դինամիկ տիրույթ Hlc/blc լուսավորության փոխհատուցում AGC Ավտո. Ամրապնդման ճշգրտում ROI հետաքրքրության տարածաշրջան Svc տվյալները վիդեո հոսքում Գործառույթներ: Շարժում շրջանակում /Կեղծ ահազանգերի գտիչ` ըստ նպատակների դասակարգման Մուտք բջջային սարքերից Նյութը` պլաստիկ/մետաղ Պաշտպանության աստիճանը` IP67 Սնունդ` DC 12V ±25% 0:5A 6W /PoE IEEE 802:3af Ջերմաստիճանը` -30°C..+60°C Քաշը` 0,64 կգ Չափսը` 87:9×83:4×286:1 մմ /»: Վերը նշված հստակ չափսերի և քաշերի

թույլատրելի շեղումը $\pm 4\%$: 2.16-ալիք IP տեսաձայնագրիչ - 1 հատ IP տեսա-
մուտք՝ 16-ալիքային մինչև 12 ՄՊ լուծաչափ: Մուտքային թողունակություն՝
160 Մբ/վ: Ելքային թողունակություն՝ 256 Մբ/վ: HDMI ելք՝ 4K (3840 ×
2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz: VGA ելք՝ 1920 ×
1080/60Hz: Տեսա-մուտքի ռեժիմ՝ HDMI/VGA անկախ ելք: Աուդիո մուտք՝
1-ալիքային, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ): Աուդիո ելք՝ 1-ալիքային, RCA (գծային, 1
KΩ): Երկկողմանի աուդիո՝ 1-ալիքային, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, օգտագործելով
աուդիո մուտքը): Վերը նշված հստակ չափսերի և քաշերի թույլատրելի
շեղումը $\pm 4\%$: 3. Կոշտ սկավառակ - 1 հատ Տարողություն՝ 4SF Ինտերֆեյս՝
SATA 6 Գբ/վ Առավելագույն կայուն փոխանցման արագություն (Մբ/վ)՝
180Մբ/վ Զեշ (Մբ)՝ 256 Կարդալու/գրելու ցիկլեր՝ 600,000 Միջին
շահագործման Էներգիայի սպառում (Վտ)՝ 3.7 Վտ Բարձրություն (մմ,
առավելագույն)՝ 26.1 մմ Լայնություն (մմ, առավելագույն)՝ 101.6 մմ Քաշ (գ)՝
608 գ Հիմնական բնութագրեր՝ Տարողություն՝ 4SF (տերաբայթ) —
ապահովում է բավարար տարածք անվտանգության տեսախցիկներից
հավաքված երկարաժամկետ տեսագրությունները պահելու համար:
Ինտերֆեյս՝ SATA 6.0 Գբ/վ — բարձր արագությամբ ինտերֆեյս, որն
ապահովում է տվյալների արագ փոխանցում սկավառակի և համակարգչի
կամ ձայնագրող սարքի միջև: Զեշի չափս՝ 256 Մբ — մեծ քեշի չափը օգնում
է օպտիմալացնել տվյալների գրելու և կարդալու աշխատանքը: Սկավառակի
արագություն՝ 5400 պտույտ/րոպե — Այս սկավառակը օպտիմալացված է
երկարաժամկետ աշխատանքի և Էներգաարդյունավետության համար, ինչը
հատկապես կարևոր է տեսահսկման համար: MTBF (խափանումների միջև
միջին ժամանակը)՝ 1 միլիոն ժամ — ապահովում է երկարաժամկետ և
հուսալի աշխատանք: Աշխատանքային ծանրաբեռնվածություն՝ մինչև 180
SF տարեկան՝ սկավառակը նախատեսված է անընդհատ աշխատանքի
համար՝ բարձր աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ,
տեսագրությունների հաճախակի գրառմամբ և ընթերցմամբ: Հատկանիշներ
և տեխնոլոգիաներ՝ SkyHawk™ առողջության կառավարում (SHM).

սկավառակը հագեցած է Seagate SkyHawk առողջության կառավարման համակարգով, որը մշտապես վերահսկում է սկավառակի վիճակը և օպտիմալացնում է դրա աշխատանքը՝ խափանումներից կամ տվյալների կորստից խուսափելու համար: ImagePerfect™ ներկառուցված ծրագիր. ներկառուցված ծրագիրը ապահովում է կայուն ծայնագրություն առանց ընդհատումների, նույնիսկ 64 HD տեսանյութերի հոսքերով, ինչը սկավառակը դարձնում է իդեալական IP տեսախցիկներով տեսահսկման համակարգերի համար: 24/7 հոլսալիություն. սկավառակը նախատեսված է շուրջօրյա աշխատելու համար, շաբաթական 7 օր, ինչը տեսահսկման կարևոր պահանջ է: Համատեղելիություն. համատեղելի է DVR/NVR սարքերի հետ. սկավառակը նախատեսված է տարբեր տեսահսկման համակարգերի հետ օգտագործելու համար, ներառյալ DVR և NVR ծայնագրող սարքերը, ապահովելով անխափան աշխատանք թե՛ փոքր, թե՛ մեծ համակարգերում: SATA ինտերֆեյս. սկավառակը համատեղելի է ցանկացած սարքի հետ, որը աջակցում է SATA միացում, թույլ տալով այն օգտագործել տարբեր անվտանգության սերվերներում և տեսածայնագրման սարքերում: Հավաստագրեր՝ CE վկայական՝ երաշխավորում է, որ արտադրանքը համապատասխանում է ԵՄ անվտանգության, առողջապահության և շրջակա միջավայրի չափանիշներին: RoHS համապատասխանություն՝ երաշխավորում է, որ արտադրության մեջ չեն օգտագործվում վտանգավոր նյութեր: FCC վկայական՝ երաշխավորում է համապատասխանությունը ԱՄՆ Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության չափանիշներին: Կիրառություններ՝ Այս սկավառակը հատկապես հարմար է IP տեսախցիկներով տեսահսկման համակարգերի, անվտանգության համակարգերի, DVR-ների և NVR-ների համար: Տեսանյութերի անընդհատ աշխատանքի համար դրա օպտիմալացումը այն դարձնում է հիանալի ընտրություն ինչպես փոքր, այնպես էլ մեծ տեսահսկման համակարգերի համար: Ակնառու առանձնահատկություններ՝ կոմպակտ և դիմացկուն դիզայն՝ օպտիմալացված երկարատև օգտագործման համար: Բարձր

մակարդակի հուսալիություն՝ անընդհատ 24/7 աշխատանքով:

Էներգախնայողություն՝ արագության և էներգիայի կառավարման օպտիմալացման միջոցով, որը նվազեցնում է ջերմային արտադրությունը և էներգիայի սպառումը: Այս պինդ վիճակի սկավառակը իդեալական լուծում է մեծ քանակությամբ տեսագրություններ պահելու համար՝ բարձր հուսալիությամբ և արագ մուտքով: Վերը նշված հստակ չափսերի և քաշերի թույլատրելի շեղումը $\pm 4\%$: 4. Ցանցային Սվիչ POE 8 port կառավարվող - 3 հատ՝ Մետաղական պատյան՝ Չուտ քաշ՝ 1.21 կգ (2.67 ֆունտ) Ընդհանուր քաշ՝ 1.3 կգ (2.87 ֆունտ) Չափսեր (Լայնություն $\times$ Բարձրություն $\times$ Խորություն)՝ 217.60 մմ $\times$ 27.80 մմ $\times$ 108.55 մմ (8.57" $\times$ 1.09" $\times$ 4.27") Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C-ից մինչև 40°C (32°F-ից մինչև 104°F) Պահպանման ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև 85°C (-40°F-ից մինչև 185°F) Աշխատանքային խոնավություն՝ 5%-ից մինչև 95% (առանց խտացման) Հարաբերական խոնավություն՝ 5%-ից մինչև 95% (առանց խտացման) Էլեկտրամատակարարում՝ 48 VDC, 2.5 A Տեղադրման ռեժիմ՝ Սեղանի վրա ամրացված, պատի վրա ամրացված Առավելագույն էներգիայի սպառում՝ 120 Վտ Էլեկտրաէներգիայի սպառում պարապ ռեժիմում՝ 7 Վտ Էլեկտրաէներգիայի լարման անկման դեպքում պաշտպանություն՝ 6 կՎ: Վերը նշված հստակ չափսերի և քաշերի թույլատրելի շեղումը $\pm 4\%$: 5. Օպտիկական մալուխ 8FO-2KN 100գծմ՝ Միջուկների քանակը 8 Օպտիկամանրաթելային տեսակը Մեկ ռեժիմ (SM) G652D Արտաքին պատյան LSZH (ցածր ծխի մակարդակով և առանց հալոգենների) Ուժեղացում 2 $\times$ 2 GRP ձողեր Միջուկի կառուցվածքը Ազատ խողովակ Արտաքին կեղևի գույնը Մեկ Մալուխի տրամագիծը $\varnothing$ 8.0 մմ առաձգական ուժ 2 կՆ Shell նյութ LSZH Միացման լար 1 հատ Աշխատանքային ջերմաստիճանը -40°C - ից +70°C Պահպանման ջերմաստիճանը -40°C - ից +70°C Նվազագույն ճկման շառավիղ $\geq 10 \times$ մալուխի տրամագիծը Շարժման ընթացքում ճկունություն Լավ Փաթեթավորում գլանափաթեթի երկարությունը 2 կմ Շահագործման պայմաններ Արտաքին Մակերես

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия			(դիէլէկտրական, ոչ մետաղական) Ստանդարտների համապատասխանություն ITU-T G.652D, IEC 60793, IEC 60794: Վերը նշված հստակ չափսերի և քաշերի թույլատրելի շեղումը $\pm 4\%$: 6. UTP մալուխ 500 գծմ` Տեղեկատու ստանդարտ իզո/Կ11801, Անսի/Տիա-568.2-Դ, Ռոս 2.0 CPR FCA հորեհալիս ռիմադրություն Դիրիժոր Նյութ-պինդ պղինձ` առանց ծածկույթի Տրամագիծը $0,50 \pm 0,01$ մմ Մեկուսացում HDPE նյութ Տրամագիծը $0,88 \pm 0,03$ մմ Պատյան Հաստությունը 0.55 ± 0.03 մմ Տրամագիծը 5.0 ± 0.3 մմ Նյութական պոլիէթիլեն Գույն սև Արցունքաբեր լարը կա Բաժանատու ոչ Ֆոֆիկական shell հարկությունները Արագական ուժ միջև ծեղացումը ≥ 10 Միջակայքը $\geq 300\%$ Ազդեցության ժամանակահատվածը $100^{\circ}\text{C} \times 24$ ժամ $\times 10$ օր Առաձգական ուժ ծեղացումը ≥ 12.5 Միջակայքը $\geq 125\%$ Սառը կոռւմ $-20 \pm 2^{\circ}\text{C} \times 4$ ժամ, $8 \times$ մալուխի գործարկում, տեսանելի ճաքեր չկան Էլէկտրական Բնութագիր (20°C) Դիմադրություն $1.0-100.0$ ՄՀց 100 ± 15 Օհմ Հետաձգման կողմնակալություն $1.0-100.0$ ՄՀց ≤ 45 NS/100 մ DC դիմադրություն $\leq 9,38$ Օմ / 100 մ DC հաղորդիչի դիմադրության անհավասարակշռություն $\leq 2.0\%$ Փաթեթի չափերը 350 մմ $\times 350$ մմ $\times 200$ մմ Քաշ $8,2 \pm 0,5$ կգ Մալուխի երկարությունը 305 ± 1.5 մ Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը -20°C-ից 75°C Աշխատանքային լարումը ≤ 60 Վ: Վերը նշված հստակ չափսերի և քաշերի թույլատրելի շեղումը $\pm 4\%$: 7. Տեսախցիկի տուփ - 10հատ` Շատ ամուր ԱԲՍ (ABS) պլաստիկից մոնտաժման տուփ, աշխատում է <math>-40</math>-ից <math>+ 60</math> ջերմաստիճանի պայմաններում <math>130 \times 130</math>մմ: Վերը նշված հստակ չափսերի և քաշերի թույլատրելի շեղումը <math>\pm 4\%</math>: 8. Հոսանքի մալուխ <math>2 \times 2,5</math>- 100 գծմ` Տեսակը: ծանծաղուտի մեջ խրված * Նյութական: պղինձ * Բաժին: 2.5 մմ² * Ընթացիկ: 21A * Հզորությունը: 4.6 kW (220V) / 8kw (380V): Վերը նշված հստակ չափսերի և քաշերի թույլատրելի շեղումը $\pm 4\%$: 9. Տեսախցիկի տուփ մեծ - 2 հատ: «Տեսախցիկի տուփը» ամրացման տուփ է, որի տեխնիկական բնութագրերը տարբերվում են` կախված մոդելից: Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը ներառում են չափերը (օրինակ` $108 \times 106 \times 48$ մմ
Номер лота	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар технические характеристики
2			

		կամ 130x130x50 մմ), նյութը (սովորաբար պլաստիկ), պաշտպանության աստիճանը (օրինակ՝ IP66), առավելագույն բեռը (մինչև 8 կգ), քաշը և նախատեսված օգտագործումը (օրինակ՝ արտաքին տեսախցիկների համար): Վերը նշված հստակ չափսերի և քաշերի թույլատրելի շեղումը $\pm 4\%$: 10.Մոնտաժային աքսեսուարներ - 1 հատ Պտուտակ, ծալքավոր խողովակ, կանթ, ՊՎՔ մեկուսիչ ժապավեն, լարերի խամուտ, սակառ, դյուբել: 11.Տեղադրում և ծրագրավորում: 12.Մոնիտոր 43" 1 հատ՝ Էկրանի չափս 42.5 դյույմ Ակտիվ ցուցադրման մակերես 940.896 (Հ) մմ $\times$ 529.254 (Վ) մմ Լուծաչափ 1920 $\times$ 1080 Հետլուսավորում D-LED Պիքսելային քայլ 0.49 (Հ) մմ $\times$ 0.49 (Վ) մմ Լուսավորություն 360 cd/m² Դիտման անկյուն 178° (Հ) / 178° (Վ) Գույնի խորություն 8 բիթ, 16.7 մլն Կոնտրաստի հարաբերակցություն 1200 : 1 Պատասխանի ժամանակ 8 մվ Թարմացման հաճախականություն 60 Հց Մառախուղ Մառախուղ 1% Հոսալիություն 7 $\times$ 24 ժամ Գունային գամա 68% NTSC: Վերը նշված հստակ չափսերի և քաշերի թույլատրելի շեղումը $\pm 4\%$:
--	--	---