

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երմեդ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Nanjing ShouLiang- med Technology Co.,Ltd	ShouLiang	ShouLiang	Nanjing ShouLiang- med Technology Co.,Ltd	Ապրանքի անվանումը Բիպոլյար Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր (Electrosurgical Generator) Նկարագրություն և ընդհանուր բնութագիր Էլեկտրավիրաբուժական գեներատորը նախատեսված է բարձր հաճախականության էներգիա մատակարարելու երկբևեռ վիրաբուժական կիրառությունների, հյուսվածքների միաձուլման և անոթների կնքման կիրառությունների համար: Սարքը ունի պարզ ինտերֆեյս, ավտոմատ կերպով ճանաչում է միացված

գործիքները և համապատասխանեցնում աշխատանքային պարամետրերը: Գեներատորը կիրառվում է ընդհանուր վիրաբուժության, ինչպես նաև ուրոլոգիայի, անոթային, կրծքային, գինեկոլոգիական և կոլոռեկտալ վիրաբուժության ոլորտներում: • Հյուսվածքների կոագուլյացիա Բիպոլյար գործիքներով • Անոթների սիլինգ մինչև և ներառյալ 7 մմ տրամագծով • Հյուսվածքային փնջերի և լիմֆատիկ անոթների սիլինգ (համատեղելի գործիքների օգտագործման դեպքում) Կառուցվածք և ինտերֆեյս Առջևի վահանակ • Սնուցման անջատիչ (կանաչ լուսային ցուցիչ) • Սենսորային Էկրան (5.0" LCD touchscreen) • AGISEAL միացման պորտ • Բիպոլյար միացման պորտ • Defibrillation-proof Type CF կիրառական մաս Հետևի վահանակ • Էկվիպոտենցիալ միացման կոնտակտ • AC սնուցման մուտք • Ձայնի կարգավորման կոճակ • AGISEAL ոտնակալիչի պորտ • Բիպոլյար ոտնակալիչի պորտ

Տեխնիկական բնութագրեր  
Ընդհանուր • Ելքային  
կոնֆիգուրացիա՝ Իզոլացված,  
բիպոլյար • Սառեցում՝ Բնական •  
Ցուցադրում՝ 5.0" LCD սենսորային  
Էկրան • Տեղադրում՝ սայլակ, հարթ  
կայուն մակերես, վիրահատական  
բում • Ճառայողական ժամկետ՝ 10  
տարի Աշխատանքային պայմաններ  
• Ջերմաստիճան՝ +5°C - +40°C •  
Հարաբերական խոնավություն՝ 30%  
- 75% (առանց կոնդենսացիայի) •  
Մթնոլորտային ճնշում՝ 700 - 1060  
մբար • Աշխատանքային  
բարձրություն՝ ≤3000 մ •  
Աշխատանքային ցիկլ՝ ոչ  
շարունակական (10 վրկ միացված /  
30 վրկ անջատված) Սնուցում •  
Լարային լարում՝ 100-130V /  
220-240V • Հաճախականություն՝  
50/60 Hz • Սուտքային հզորություն՝  
480 VA • Ապահովիչներ՝ Φ5×20 մմ,  
F10AH, 250V Ելքային բնութագրեր •  
Ռեժիմներ՝ AGISEAL, Bipolar •  
Աշխատանքային  
հաճախականություն՝ 472 kHz •  
Նոմինալ բեռ՝ 20 Ω (AGISEAL), 100 Ω  
(Bipolar) • Նոմինալ հզորություն՝ 250  
W (AGISEAL), 95 W (Bipolar) •

Առավելագույն ելքային լարում՝ 287.5 Vp (AGISEAL), 250 Vp (Bipolar) • Crest Factor՝ 1.5 • Crest Factor՝ 1.5 Չայնային ազդանշաններ • Ակտիվացման ձայն՝  $\geq 45$  dB (կարգավորվող) օ AGISEAL՝ 440 Hz օ Bipolar՝ 660 Hz • Չգուլացման ձայն՝  $\geq 65$  dB (չկարգավորվող) Արտահոսքի հոսանքներ (համապատասխան IEC պահանջներին) • Երկրային արտահոսք՝  $\ll 500$   $\mu$ A (NC),  $\ll 1000$   $\mu$ A (SFC) • Հպման հոսանք՝  $\ll 100$   $\mu$ A (NC),  $\ll 500$   $\mu$ A (SFC) • Հիվանդի արտահոսք՝  $\ll 10$   $\mu$ A (NC),  $\ll 50$   $\mu$ A (SFC) Համապատասխանություն և անվտանգություն • Կիրառական մաս՝ Type CF, Defibrillator-proof • Համապատասխանում է Էլեկտրամագնիսական համատեղելիության (EMC) պահանջներին Քաշը 5կգ  $\pm 10\%$  Չափսերը 40\*32,5\*13սմ  $\pm 10\%$  պարտադիր պայմաններ՝ ապրանքը նոր է, չօգտագործված, փաթեթավորված, 3 տարի երախիքային ժամկետով

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Επιτελή ΟΤΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					