ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Texnology LGP-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4-ՍՉ2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	Ֆոտոծուղակ Ֆոտոծուղակ (Wireless Camera) Տեխնիկական հիմնական պարամետրեր • Պատկերի լուծաչափ՝ ոչ պակաս, քան 5 Մեգապիքսել, օգտատիրոջ կողմից ընտրելի նվազեցված ռեժիմներ (թույլատրելի)։ Պատկերի տեսակ՝ • Ցերեկային՝ գունավոր, • Գիշերային՝ ինֆրակարմիր, անտեսանելի լուսարձակմամբ (մոտ 940 նմ)։ Վիդեո ձայնագրում՝ • Լուծաչափ՝ ոչ պակաս, քան 640 × 360 պիքսել, • Կադրերի հաճախականություն՝ ոչ պակաս, քան 15 կադր/վրկ, • Վիդեոյի տևողություն՝ ընտրելի, առնվազն 5 վրկ։ Շարժման հայտնաբերում • Տվիչի տեսակ՝ Պասիվ ինֆրակարմիր (PIR), • Հայտնաբերման հեռավորություն՝ ներքին տվիչով՝ ոչ պակաս, քան 30 մ, արտաքին շարժման տվիչների կամ վերահաղորդիչների միջոցով՝ ընդլայնման հնարավորություն մինչև ≥100 մ, • Հայտնաբերման անկյուն՝ մոտ 10°, • Արձագանքման ժամանակ՝ ոչ ավել, քան 0.2 վրկ, • Պատկերների միջև ընդմիջում ընտրելի՝ 1 վայրկյանից մինչև առնվազն 2 ժամ։ Անլար կապ և անվտանգություն • Հաճախականությունների տիրույթ՝ 902–928 ՄՀց, • Տվյալների փոխանցման

				տեխնոլոգիա՝ հաճախականության ցատկում (FHSS) կամ համարժեք, • Տվյալների փոխանցման հեռավորություն՝ ստանդարտ ալեհավաքով՝ ոչ պակաս, քան 3 կմ բարձր արդյունավետության ալեհավաքներով և/կամ վերահաղորդիչներով՝ ոչ պակաս, քան 45 կմ, • Հաղորդիչի հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 250 մՎտ, • Տվյալների պաշտպանություն՝ AES-128 բիթ ծածկագրում: Սնուցում և ֆիզիկական պահանջներ • Սնուցում՝արտաքին 12V լիցքավորվող մարտկոց, • Արևային վահանակի միացման հնարավորություն՝ պարտադիր, • Ավտոնոմ աշխատանքի հնարավորություն՝ մի քանի օրից մինչև մի քանի շաբաթ (կախված օգտագործումից), • Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40°F-ից մինչև +140°F (կամ համարժեք Ցելսիուսով), • Կորպուս՝ ջրակայուն և փոշեկայուն նախատեսված բացօթյա օգտագործման համար: Շարժման տվիչ / Վերահաղորդիչ (Repeater / Echo) Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ • Սարքը պետք է համատեղի՝ PIR շարժման տվիչի ֆունկցիա, • Անլար վերահաղորդիչի (Repeater) ֆունկցիա, • Մի քանի ֆոտոծուղակների ակտիվացման հնարավորություն, • Մի ֆոտոծուղակի ակտիվացում՝ մի քանի տվիչներից: Տեխնիկական պահանջներ • Շարժման հայտնաբերում, • PIR, հեռավորություն՝ առնվազն 30 մ, • Արձագանքման ժամանակ՝ ≤0.2 վ, • Անլար կապ՝ 902–928 ՄՀց, • Հաղորդիչի հզորություն՝ ≥250 մՎտ, • Ծածկագրում՝ AES-128, • Աշխ. ջերմաստիճան՝ -40°F մինչև +140°F, • Սնուցում՝ ներքին մարտկոցներ և/կամ արտաքին 12V մարտկոց, • Արևային վահանակի միացման հնարավորություն: Համակարգչային ընդունիչ (Base / PC Receiver) • Մեկ ընդունիչին միացվող սարքերի քանակ՝ ոչ պակաս, քան 200, • Միացում համակարգչին՝ USB կամ համարժեք, • Ներառյալ ծրագրային ապահովում՝ սարքերի կառավարում, երթուղավորում, ազդանշանների ստացում, տվյալների պահպանում: Մարտկոց Ընդհանուր նկարագրություն • Կնիքված, սպասարկում չպահանջող կապարաթթվային (VRLA) մարտկոց՝ նախատեսված պահուստային սնուցման համակարգերի, անվտանգության, կապի և էներգետիկ լուծումների համար: Տեխնիկական

				բնութագրեր • Տեսակ՝ Կապարաթթվային մարտկոց (Sealed Lead Acid, VRLA), • Կառուցվածք՝ AGM (Absorbent Glass Mat), • Սպասարկում՝ Սպասարկում չպահանջող, • Գազազատում՝ Ներքին ռեկոմբինացիա (անվտանգ օգտագործում փակ տարածքներում): Էլեկտրական բնութագրեր • Անվանական լարում՝ 12 Վ, • Անվանական տարողություն՝ 9 Աժ (Ah) (20 ժամանոց ռեժիմում), • Մաքսիմալ լիցքաթափման հզորություն՝ 34 Վտ (15 րոպե ռեժիմում), • Ներքին դիմադրություն՝ ≤ 18 մՕմ, • Ինքնալիցքաթափում՝ ≤ 3% ամսական (20°C պայմաններում): Լիցքավորման պարամետրեր • Լիցքավորման լարում (ստանդարտ, 25°C), • Ցիկլիկ օգտագործում՝ 14.4 – 15.0 Վ, • Սպասարկման / պահեստային ռեժիմ՝ 13.5 – 13.8 Վ, • Առավելագույն լիցքավորման հոսանք՝ ≤ 2.7 Ա: Մեխանիկական բնութագրեր • Կոնտակտների տեսակ՝ F2 (6.3 մմ Faston), • Կորպուսի նյութ՝ Հրդեհակայուն ABS պլաստիկ, • Չափսեր (Ե × L × Բ)՝ մոտավորապես 151 × 65 × 94 մմ, • Ընդհանուր բարձրություն կոնտակտներով՝ մոտ 100 մմ, • Քաշ՝ մոտ 2.6 – 2.8 կգ: Շրջակա միջավայրի պայմաններ Գործառնական ջերմաստիճան • Լիցքաթափում՝ -20°C ... +60°C, • Լիցքավորում՝ 0°C ... +50°C, • Պահեստավորում՝ -20°C ... +60°C, • Օպտիմալ աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 20°C – 25°C: Անվտանգություն և հավաստագրում • Արտահոսք չունեցող կառուցվածք, • Պաշտպանություն՝ գերալիցքավորումից և գերճնշումից: Համապատասխանություն՝ • IEC 60896, • UL ճանաչում, • CE համապատասխանություն, • ISO 9001 / ISO 14001 (Արտադրողը պետք է ունենա): Պահանջվող համակարգի ամբողջական կազմը • Ֆոտոծուղակ – 100 միավոր, • 12V 9Ah մարտկոց – 260 միավոր, • Շարժման տվիչ / վերահաղորդիչ – 30 միավոր, • Համակարգչային ընդունիչ – 15 միավոր, • 109-0017 40 դյույմանոց բարձր հզորության անտենա 8dBi 40 – հատ, • 109-0012 6 դյույմանոց լարվածության թեթևացման մալուխ 40 – հատ, • 997-0002 20 դյույմանոց մալուխ, 40 – հատ, • Մարտկոցների տուփեր, • Սնուցման մալուխներ, • Մոնտաժման ամբողջական պարագաներ: Երաշխիք և պայմաններ •

			Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: • Ապրանքները պետք Է արտադրված լինեն Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: • Մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF- Manufacturers Authorization Form) կամ նրա կողմից ՀՀ-ում լիազորված կազմակերպության (DAF- Distributers Authorization Form) նամակ հավաստագիր: • Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի, երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով: • Սպասարկման և շահագործման դասընթաց տրամադրվող տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Texnology LGP в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4-ՍՉ2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			