

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երմեդ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-9-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
67	ShouLiang	ShouLiang	Nanjing ShouLiang- med Technology Co.,Ltd	Էլեկտրոլիզավորման համասարք - Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր: Տեսակը - Բիպոլյար բարձր հաճախականության Էլեկտրավիրաբուժական գեներատոր, ավտոմատ Էներգիայի կառավարման ալգորիթմով, հյուսվածքի դիմադրության մշտադիտարկմամբ հետադարձ կապով: Նախատեսված բիպոլյար աքսեսուարների հետ, անոթների կոագուլացնելու/կտրելու գործիքների հետ միասին՝ որպես ամբողջական համակարգ: Կառուցվածք և ինտերֆեյս՝ ծայրակալների լարի ելքային 2 տեսակի ստանդարտ՝ AGISEAL և բիպոլյար: Միացման/անջատման կոճակ (լուսային ցուցիչ), Սենսորային Էկրան (5.0" LCD $\pm 5\%$), CF տիպի դեֆիբրիլյացիայից պաշտպանված կիրառվող մաս՝ Էկվիպոտենցիալ միակցիչ, AC սնուցման միակցիչ,

				ծայնի կարգավորման կոճակ, AGISEAL ստանդարտի ոտնակային կառավարման միակցիչ, բիպոլյար ստանդարտի ոտնակային կառավարման միակցիչ, ծրագրային պարամետրեր՝ օպերացիոն հարթակ - ATMEGA128, CPU հաճախականություն - 11.0592 MHz ($\pm 5\%$), Ֆլեշ հիշողություն - 128 KB ($\pm 5\%$), EEPROM - 4 KB ($\pm 5\%$), Կապի ինտերֆեյս - UART Bus, Այլ ինտերֆեյսներ - GPIO, անվտանգություն և ելքային հոսանքներ, հողանցում - $<500 \mu A$, դեպի պացիենտի ելքային հոսանք - $<10 \mu A$, բիպոլյար ստանդարտ - 68.9 mA ($\pm 5\%$), AGISEAL ստանդարտ - 111.8 mA ($\pm 5\%$), ապահովիչ - $\Phi 5 \times 20$ մմ, F10AH, 250V, աշխատանքային հաճախականություն - 472 kHz, առավելագույն ելքային լարում - մինչև 287.5 Vp, Crest factor - 1.5, Էլեկտրական տեխնիկական պարամետրեր - հոսանքը երկբևեռ փոփոխական, աշխատանքային հաճախականությունը 300ից 500 կՀց , Էներգիայի մատակարարումը ավտոմատ կարգավորվող, առավելագույն ելքային հզորությունը 120ից 150 Վտ, աշխատանքային ռեժիմներ Vessel Seal, Tissue Fusion, Cutting support, անոթների հերմետիկացման պարամետրերը՝ անոթի առավելագույն տրամագիծը 7մմ, սիստոլիկ զարկերակային ճնշումից 3 անգամ մեծ հերմետիկ շերտի ամրության դիմադրություն: Աշխատանքային մեխանիզմը - կոլագենի և Էլաստինի ջերմային դենատուրացիա և միաձուլում, հյուսվածքի առավելագույն ջերմաստիճան 80ից 90 աստիճան ցելսիուս, լատերալ ջերմային վնասումը՝ առավելագույնը 2մմ, միջին հերմետիկացման ժամանակը 2ից 4
--	--	--	--	---

				վայրկյան, ավտոմատ ավարտի ճանաչում ձայնային և լուսային ազդանշանով, անվտանգության համակարգեր - ավտոմատ անջատում գերտաքացման դեպքում, հյուսվածքի դիմադրության մշտական մոնիթորինգ, էլեկտրական արտահոսքի պաշտպանություն, գործիքի սխալ միացման արգելակում: Սնուցումը 220Վ, 50-60Հց: Ունի հողանցման պաշտպանված համակարգ: Համատեղելի սարքեր և աքսեսուարներ: Համատեղելի են AGISEAL ստանդարտի և բիպոյար ստանդարտի գործիքները: Հավաքածուն ներառում է կրկնակի ոտքի սեղմակ բիպոյար ստանդարտի, կրկնակի ոտքի սեղմակ AGISEAL ստանդարտի, 2 էլեկտրալիզավորմաբ սեղմակ (սեղմակի երկարությունը 15-20սմ, լարի պրոքսիմալ ծայրը՝ էլեկտրոլիզավորող ծայրով սեղմակ՝ 26-32 աստիճան ծայրի թեքությամբ, լարի դիստալ ծայրը AGISEAL ստանդարտին համապատասխան, լարի երկարությունը նվազագույնը 2 մետր), 1 կարճ էլեկտրալիզավորման լապարոսկոպիկ սեղմակ (երկարությունը՝ 18-22սմ, շրջանագիծը 10մմ, լարի պրոքսիմալ ծայրը՝ էլեկտրոլիզավորող ծայրով լապարասկոպիկ սեղմակ, ծայրը՝ ուղիղ, լարի դիստալ ծայրը AGISEAL ստանդարտին համապատասխան, լարի երկարությունը նվազագույնը 2 մետր), 1 երկար էլեկտրալիզավորման լապարոսկոպիկ սեղմակ (երկարությունը՝ 30-40սմ, շրջանագիծը 5մմ, լարի պրոքսիմալ ծայրը՝ էլեկտրոլիզավորող ծայրով լապարասկոպիկ սեղմակ, ծայրը՝ ուղիղ, լարի դիստալ ծայրը AGISEAL ստանդարտին համապատասխան, լարի երկարությունը նվազագույնը 2 մետր): Սարքի
--	--	--	--	---

				ծառայողական կյանք - նվազագույնը 10 տարի : Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից` 24 ամիս: Տեղափոխում, տեղադրում, ուսուցում և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով: Սարքը տեղադրելուց հետո սարքը կբերվի աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Երմեյ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/16-9-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
67				