

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիոնիկ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բիոնիկ ՍՊԸ	<p>Մետաղական դույլով մետաղական աղբամանի տեխնիկական բնութագիր Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում/եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար/եռակցման համար/: Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680x40x3.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x3.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին/հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասը պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածև թիթեղ 1մմ հաստության մետաղյա 450մմ տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք, որը շղթայով պետք է ամրացված լինի: Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ 470մմ բարձրության և 400մմ</p>

		տրամագծով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն մոխրագույն փոշեներկված /բայց ոչ դույլը/: Աղբամանների տեղադրումը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БИОНИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПР-26/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	Бионик ООО	<p>Технические характеристики мусорного ведра металлического с металлическим ведром</p> <p>Металлический мусорный бак должен быть изготовлен из металлического ведра размером 680x450 мм. Металлический каркас должен быть изготовлен из кольца диаметром 450мм из металлического стержня квадратного сечения 15x15мм в верхней части/под сварку/ и такой же в нижней части/под сварку/. На равных расстояниях между двумя металлическими кольцами снаружи приварить 20 отрезков полосовой стали размерами 680x40x3,5мм, с загнутыми наружу верхними торцевыми частями на высоте 550мм. 2 стальные полосы 450x40x3,5 мм с 2 отверстиями для крепления к платформе/полу/ должны быть приварены вертикально к металлическому кольцу на дне бункера. Нижняя часть мусорного бака должна быть закреплена винтами к металлической пластине толщиной 1 мм и диаметром 450 мм. Крышка мусоросборника должна быть изготовлена из металлического листа толщиной 1 мм и диаметром 450 мм с отверстием диаметром 250 мм посередине. Мусорный бак должен быть изготовлен из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм, высотой 470 мм и диаметром 400 мм.</p> <p>Металлические детали должны быть окрашены порошковой краской в серый цвет /но не ведро/. Доработать установку мусорных баков с заказчиком.</p>

