

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Romana	Romana	ЗАО ЗИСО	Էպլիպտիկ Չափերը՝ (± 50 մմ) 1114x823x1627մմ Բակային մարգասարքը . ունենա ամուր կառուցվածք, որն կապահովի բացօթյա տարածքում սպորտով անվտանգ զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը . կլինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային, . չվնասի հագուստի և մարմնի մասերը: Մարգասարքը անկերային հեղուկներով . ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր հեղուկները անվտանգության տեսանկյունից ելնելով . փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարգասարքը . կլինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը

				կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային հեղուկները . կլինեն ցինկապատ: Հիմքի չափերը կռումից հետո 681x260 մմ. . են: Հիմքի վրա կան անցքեր կենտրոնական 617x200 մմ հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17 մմ տրամագծով: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ. . Է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից, որոնք թեքված են դեպի վեր: Հիմքին ամրացված է մարմին, որը բաղկացած է երկու պատից և կողերից: Պատերը և կողերը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից, որի հաստությունը . 2,5 մմ է: Առանցքային պատյանները եռակցվում են պատերի մեջ՝ պատրաստված . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Պատերը թեքված մաս են, ընդհանուր չափերը թեքված վիճակում . 1050x18x853 մմ են: Առանցքակալի պատյանը պատրաստված է . 2 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից, ունի նստատեղի մակերես՝ . 55 մմ տրամագծով և . 15 մմ լայնությամբ: Առանցքակալների և ամրացնող օղակների օգնությամբ միացնող ձողերը ամրացվում են հետևի առանցքի վրա: Լծակը պատրաստված է . 60x40 մմ չափսերով խողովակից՝ . 2 մմ պատի հաստությամբ և . 216 մմ երկարությամբ: Խողովակն ունի . 34 մմ տրամագծով անցք: Խողովակին եռակցվում է . 33,5 մմ տրամագծով և . 3,2 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված բաժակ: Ապակու երկարությունը 79 մմ. . է: Ոտքերի հենաձողը . 60x40 մմ չափսերով և . 2 մմ պատի հաստությամբ
--	--	--	--	--

				պրոֆիլային խողովակից պատրաստված կառույց է, խողովակի երկարությունը . 960 մմ է: Խողովակի մեջ առանցքների համար անցքեր են արվում 60 մմ լայնությամբ եզրին: Խողովակի վերևում եռակցվում են . 4 մմ հաստությամբ մետաղական թերթի երկու թիթեղներ, թիթեղների չափերը . 120x40 մմ են, . 9 մմ տրամագծով արված անցքերով: Վերևից ձողերին ամրացված են ոտքերի հենարանները: Ոտքի հենարանը . պատրաստված կլինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը . 35 մմ է: Չափերը ոչ ., քան 380x150 մմ, բարձրությունը ոչ ., քան 35 մմ: Հենարանն ունի բամպերներ՝ ոտքերի սայթաքմանը հակազդելու համար, բամպերի բարձրությունը . 12 մմ է: Բռնակի հիմքը խողովակ է: Այն պատրաստված է . 42 մմ տրամագծով . 2,8 մմ պատի հաստությամբ և . 780 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակը թեքված է L-աձև: Առաջին ուղիղ հատվածը ունի 25 մմ երկարություն, այնուհետև կա թեքություն . 90 աստիճան անկյան տակ և էլի ուղիղ հատված, որն . 560 մմ: Անկերային բոլոր . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծռված վիճակում . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: . տրվի 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Տեղադրման աշխատանքը սկսելուց առաջ . ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր
--	--	--	--	--

				ապրանքները . կլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-26/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
7	-	-	-	-