ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/63 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Արտադրված է ISO9001-2015 ստանդարտների համաձայն: Չափերը՝ • երկարությունը՝ 2630մմ, • լայնությունը՝ 280մմ, • բարձրությունը՝ 858մմ Նախատեսված է զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար՝ 4-ից 12 տարեկան երեխաների ժամանցը և ներդաշնակ զարգացումը կազմակերպելու համար: Այն կարող է շահագործվել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական գոտիներում: Համապատասխանում է օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և Ռուսաստանի Դաշնության ԳՕՍՏ-երով: . արտադրված կլինի ISO 9001-2015-ի համաձայն: Օգտագործված բոլոր նյութերն . ունենան հիգիենիկ վկայականներ և հաստատված կլինեն երեխաների համար արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործելու համար: Հավասարակշիռը բաղկացած է հենաձողից և հավասարակշռողից, նստատեղերից և բուֆերներից: Մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշե էմալը ունի բարձր դիմադրողականություն կլիմայական պայմաններին և երկար պահպանում է էսթետիկ տեսքը: Նրբատախտակի մասերը . ներկված կլինեն NORDICA կամ Renowood կամ Remmers Deckfarbe ներկով և . լաքապատվեն TECHNOCRAAT կամ Tikkurila կամ համ Renner լաքով:Ծածկույթը ստեղծում է դիմացկուն մակերես: Դուրս ցցված ամրակները . փակվեն դեկորատիվ պոլիէթիլենային գլխարկներով: Խողովակների ծայրերը . փակվեն պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները . ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն իրականացվում է գետնի մեջ բետոնացնելով . 500 մմ խորությամբ: Կառուցվածքային առումով այն . բաղկացած կլինի խողովակից, առանցքից, բռնակներից: Այն . պատրաստված կլինի . 57 * 3 մմ չափսերով մետաղական

	խողովակից, . 2250 մմ երկարությամբ: Ճառագայթի մեջտեղում . ուղղահայաց եռակցվի 140 մմ երկարությամբ առանցք (փնջի միջով), որը պատրաստված է . D = 25 մմ տրամագծով շրջանաձև մետաղական խողովակից: Առանցքի ծայրերում տեղադրված են 14,5 մմ երկարությամբ, . 20 մմ տրամագծով օձիքներ, որոնց մեջ հենվում են պտտվող առանցքակալների ներքին օղակները: Հենաձողի ծայրերը . փակվեն խցաններով: Հենաձողի ծայրից 9 և 173 մմ հեռավորության վրա, որը փակվում է խցանով, . եռակցվեն . 4 * 40 մմ չափսերով և 160 մմ.երկարությամբ մետաղական ժապավենից պատրաստված երկու թիթեղներ՝ ուղղահայաց հենաձողին: Իրենց առանցքներից 133 մմ.հեռավորության վրա թիթեղները . ունենան 9 մմ.տրամագծով անցքեր՝ նստատեղերի ամրացման համար: Եզրից .59 մմ հեռավորության վրա գտնվող ճառագայթում, ապա միմյանցից 52 մմ հեռավորության վրա, . 8,5 մմ տրամագծով անցքեր . նախատեսվեն պարուրակ միացումների միջոցով ռետինե բուֆեր ամրացնելու համար: Բռնակը բաղկացած է ստենդից և օղակից: Ստենդը պատրաստված . կլինի մետաղյա խողովակից՝ . 26,8 * 2,8 մմ չափսերով, 75 մմ երկարությամբ: Ստենդի վերին մասում եռակցվում է . 21,3 մմ տրամագծով և . 235 մմ ներքին տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված օղակ: Հիմքը . բաղկացած կլինի երկու խողովակներից, երկու կցորդներից, երկու թիթեղներից: . 1000 մմ երկարությամբ խողովակները . պատրաստված կլինեն . 80 * 40 * 2 մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: . 4 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված 60 * 85 մմ չափսերով թիթեղները . եռակցվեն խողովակների ստորին ծայրերին՝ տեղադրման պարագծի շուրջ: Խողովակները . փոխկապակցված կլինեն . 143 մմ երկարությամբ երկու կցորդիչներով, որոնք պատրաստված են . 80 * 40 * 2 մմ չափսերով մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Կապերը . եռակցվեն համապատասխան պարագծի երկայնքով, վերին կապերը՝ ուղղաձիգների վերին եզրից 175 մմ հեռավորության վրա, ներքևի կապերը՝ վերին կապանքներից 60 մմ հեռավորության վրա: Խողովակների վերին ծայրերը . փակվեն պլաստիկ խցաններով: Ուղղաձիգների միջև, ուղղաձիգների վերին եզրից .87 մմ հեռավորության վրա, հավասարկշռի առանցք է ամրացված երկու փակ տիպի առանցքակալներով: Առանցքը . ամրացվի յուրաքանչյուր խողովակին երկու պարուրակ միացումների միջոցով: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: . ներկայացվեն անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրեր արտադրողի բնօրինակ կնիքով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЄՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/63 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	-