

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕՐԹՈՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Maya surgical	Maya surgical	Maya surgical	Maya surgical	" Մետաղական մեծ հարթակ -/Ազդրի, կոնքի, ոլոքի մեխ- պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, բազուկի մեխ, ազդրի մեխ, ազդրոսկրի PFNA մեխպատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք: Ազդրի պրոքսիմալ հարթակ, արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, աջ և ձախ վերջույթների համար տարբեր են, սահմանափակ կոնտակտով դինամիկ կոմպրեսսիոն են, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող

պողպատի և տիտանի
համաձուլվածք, հարթակի
պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է,
պահանջվող անցքերն են՝ 5, 6, 7, 9,
10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և
ֆիքսված անցքերով (ըստ
պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ
դիստալ հատվածում և 6,5մմ
պրոքսիմալ հատվածում
սովորական՝ ոչ արգելափակող
գլխիկով և արգելափակող գլխիկով
պտուտակների համար, քիչ
ինվազիվ ստաբիլիզացիոն
համակարգի հետ համատեղելի
(LISS) և ոչ: Քիչ ինվազիվ
ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ
համատեղելի (LISS)
կոնստրուկցիաները ասնհրաժեշտ է
մատակարարել տեղադրման համար
անհրաժեշտ համապատասխան
ամբողջական գործիքների
հավաքածուի հետ: " Ազդրի
հարթակ, հարթակը պետք է ունենա
ազդրի անատոմիական թեքությունը
(anatomical pre-contoured),
արգելափակվող և նորմալ՝ ոչ
արգելափակվող, աջ և ձախ
վերջույթների համար տարբեր են,
սահմանափակ կոնտակտով

դիւստրիկ կոմպրեսսիոն են,
պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող
պողպատի և տիտանի
համաձուլվածք, հարթակն ունի
ազդրի անատոմիական
թերութիւնը, պահանջվող անցքերն
են՝ 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 անցք,
կոմբինացված և ֆիքսված
անցքերով (ըստ պահանջի),
համատեղելի է 4,5մմ սովորական՝ ոչ
արգելափակող գլխիկով, և 5,0մմ
արգելափակող գլխիկով
պտուտակների համար:" " Ազդրի
դիստալ հարթակ, արգելափակվող և
նորմալ՝ ոչ արգելափակվող, մեդիալ
և դիստալ հատվածներում
տեղադրման հնարավորութեամբ, աջ
և ձախ վերջույթների համար
տարբեր են, սահմանափակ
կոնտակտով դիւստրիկ կոմպրեսսիոն
են, պատրաստման նյութը՝
չժանգոտվող պողպատի և տիտանի
համաձուլվածք, հարթակի
պրոքսիմալ հատվածը լայնացած է,
պահանջվող անցքերն են՝ 5, 6, 7, 9,
10, 11, 13 անցք, կոմբինացված և
ֆիքսված անցքերով (ըստ
պահանջի), համատեղելի է 5,0մմ
դիստալ հատվածում և 6,5մմ

պրոքսիմալ հատվածում սովորական՝ ոչ արգելափակող գլխիկով և արգելափակող գլխիկով պտուտակների համար, քիչ ինվազիվ ստաբիլիզացիոն համակարգի հետ համատեղելի (LISS) և ոչ:" " Ազդրային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, անտերոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12,5մմ շեղքի, 4,9մմ արգելափակող պտուտակի հետ) և ռետրոգրադ տեղադրման հնարավորությամբ (համատեղելի է 12 մմ շեղքի, 4,9մմ, 6,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ), պատրաստման կյուրը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող չափերն են. երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, 380մմ, 400մմ, 420մմ, տրամագիծը՝ 9մմ, 10մմ, 11մմ, 12մմ:" " Ոլոքային արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, վերծնկոսկրային և ստործնկոսկրային տեղադրման հնարավորությամբ, պրոքսիմալ հատվածում չորս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՕՐԹՈՍԵՂ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0104-15/2018-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

5,0մմ արգելափակող պտուտակի հետ, բեկորների կոմպրեսիայի հնարավորությամբ, դիստալ հատվածում որս արգելափակման անցքի առկայություն համատեղելի 4,5մմ արգելափակող պտուտակի հետ, արգելափակող պտուտակները արգելափակվում են նաև մեխի պրոքսիմալ հատվածում լիվ պտուտակով (full threaded),

պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի

տեխնիկական և տիտանի համաձուլվածք, պահանջվող

չափերն են. երկարությունը՝ 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, 320մմ, 340մմ, 360մմ, տրամագիծը՝ 8մմ, 9մմ, 10մմ, 11մմ:" " Բազկի արգելափակվող ինտրամեդուլյար մեխ, պրոքսիմալ և դիստալ հատվածներում երեքական արգելափակող պտուտակի տեղադրման հնարավորությամբ, պահանջվող երկարություններն են՝ 180մմ, 200մմ, 220մմ, 240մմ, 260մմ, 280մմ, 300մմ, տրամագիծը՝ 7մմ, 7,5մմ, 8մմ, պատրաստման նյութը՝ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածք "

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
5					