

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԱՆ-ՍԱՌԱ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Պատրաստված է թուլջե ծուլվածքից և երկաթից: Հիմքը՝ (Նկար 2, 1.1) թուլջե ծուլվածք, բարձրությունը՝ 800մմ, որի մեջ ամրանում է Փ102մմ խողովակ՝ 3մմ պատի հաստությամբ: Ընդհանուր բարձրությունը (Նկար 2, 1.2.) 5 թևի դեպքում 3750մմ: 2200մմ բարձրության վրա թուլջե ծուլվածք՝ (Նկար 2, 1.3.) 150x150x150մմ քառանկյուն խորանարդ, որի վրա ամրանում է Երևանի գինանշանը Փ90մմ տրամագծով: Ցուցանակի թևերի երկարությունը (Նկար 2, 1.4.) 950մմ և 700մմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: Ցուցանակի թևերի լայնությունը 220մմ: Ցուցանակի թևերի եզրերը պետք է լինի քառանկյուն խողովակով պատրաստված շրջանակից՝ 15x15մմ մետաղական խողովակով: Ցուցանակի թևերը հավաքվում են Փ89մմ մետաղական խողովակի վրա և թևերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 5-15մմ: Վերևի հատվածում նույնպես 150x150x150մմ քառանկյուն խորանարդ (Նկար 2, 1.5.), որի վրա ամրանում է Երևանի գինանշանը՝ Փ90մմ տրամագծով և (Նկար 2, 1.6.) թուլջե գագաթ 150մմ բարձրությամբ: Ցուցանակի յուրաքանչյուր թև պետք է պտտվի 360 աստիճանով Փ89մմ խողովակի առանցքի շուրջ և ամրանա ցանկացած դիրքում: Ցուցանակի թևերը (Գծագիր 2, 2.1.) Փ89մմ խողովակի վրա հագնում է թուլջե ուղղորդիչով ((втулка)Գծագիր , 2.2.) ՝ թևի ուղղահայացությունը ապահովելու համար: Թևի թիթեղի հաստությունը 1.5մմ: Թևերի գրվածքի տառատեսակը (Նկար 3 , 2.3.) Dallak Time և Dallak Time Armenia: Գրվածքը պետք է լինի Հայերեն և Անգլերեն՝ միաժամանակ յուրաքանչյուր կողմում, վերևից՝ Հայերեն, իսկ ներքևում՝ Անգլերեն: Գրվածքը պատրաստվում է ինքնակաշուն թաղանթի վրա՝ տպագրության միջոցով (գունային համադրությունը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի) և պետք է լինի դիմացկուն եղանակային պայմաններին: Ցուցանակի հետ

պատրաստվում է նաև մետաղական կոնստրուկցիա (գծագիր) (закладной) բետոնացման համար, որի վրա ամրանում է Ցուցանակը: Ցուցանակը թուջե հիմքը և բոլոր դետալները պետք է համապատասխանի նկարում պատկերվածի հետ: Ցուցանակը պետք է պատրաստվի նոր հումքով և փոշեներկված՝ համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ցուցանակների տեղափոխումը և տեղադրումը, ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացված հասցեների, կատարում է մատակարարը՝ առավելագույնը 21 օրացույցային օրվա ընթացքում տեղադրելով նվազագույնը 15 հատ:
--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САН-САРА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦՊՁԲ-26/37 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Изготовлено из чугуна и железа. Основание (рис. 2, 1.1) выполнено из чугуна, высотой 800 мм, в которое вставлена труба диаметром 102 мм с толщиной стенки 3 мм. Общая высота (рис. 2, 1.2) составляет 3750 мм в случае 5 секций. На высоте 2200 мм расположен чугунный (рис. 2, 1.3) четырехугольный куб размером 150x150x150 мм, на котором закреплен герб Еревана диаметром 90 мм. Длина секций вывески (рис. 2, 1.4) составляет 950 мм и 700 мм по запросу заказчика. Ширина секций вывески составляет 220 мм. Края секций вывески должны представлять собой раму из прямоугольной трубы диаметром 15x15 мм. Створки вывески собираются на металлической трубе диаметром 89 мм, расстояние между створками должно составлять 5-15 мм. В верхней части также имеется прямоугольный куб размером 150x150x150 мм (рис. 2, 1.5.), на котором закреплен герб Еревана, диаметром 90 мм и (рис. 2, 1.6.) чугунной верхней частью высотой 150 мм. Каждая створка вывески должна вращаться на 360 градусов вокруг оси трубы диаметром 89 мм и фиксироваться в любом положении. Створки вывески (рис. 2, 2.1.) крепятся на трубе диаметром 89 мм с чугунной направляющей ((втулка) рис. 2.2.) для обеспечения вертикальности створки. Толщина листа створки составляет 1,5 мм. Шрифт надписи на крыльях (рис. 3, 2.3.) — Dallak Time и Dallak Time Armenia. Надпись должна быть одновременно на армянском и английском языках с каждой стороны: армянский сверху и английский снизу. Надпись выполняется на самоклеящейся пленке методом печати (цветовая комбинация по запросу заказчика) и должна быть устойчива к погодным условиям. К вывеске также прилагается металлическая конструкция (чертеж) для

бетонирования, на которую она крепится. Чугунное основание вывески и все детали должны соответствовать изображению на рисунке. Вывеска должна быть изготовлена из новых материалов и покрыта порошковой краской по согласованию с заказчиком. Поставщик осуществит транспортировку и установку вывесок по адресам, предоставленным заказчиком, установив минимум 15 штук в течение максимум 21 календарного дня.