

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Moxa	Moxa	Moxa Eds-208A	Moxa	Չկառավարվող Ethernet շարք, նախագծված է կոշտ արդյունաբերական միջավայրերում օգտագործելու համար, Փորթեր և Ստանդարտներ: 10/100BaseT(X) փորթեր, որոնք օգտագործում են RJ45 միակցիչներ: Այն աջակցում է IEEE 802.3, 802.3u (100BaseT(X)), և 802.3x (հոսքի կառավարման համար) ստանդարտներին: • Միացման ռեժիմներ: RJ45 փորթերն ունեն ավտոմատ MDI/MDI-X միացման ֆունկցիա, ավտոմատ բանակցային արագություն , և աջակցում են լրիվ/կիսա-դուպլեքս

					ռեժիմներին (Full/Half duplex mode): Էլեկտրական Պարամետրեր • Աշխատանքային Լարում: Աշխատանքային լարման տիրույթը բավականին լայն է՝ 12-ից մինչև 48 VDC: Սովորական մուտքային լարումը 24 VDC է: • Պաշտպանություն: Աջակցվում է հակադարձ բևեռայնությունից պաշտպանությունը (: Գերբեռնվածության հոսանքից պաշտպանությունը կազմում է 1.1 A @ 24 VDC: • Միացում: Սնուցումը միացվում է 1 շարժական 3-կոնտակտային տերմինալ բլոկի միջոցով: Ֆիզիկական և Շրջակա Միջավայրի Սահմանափակումներ • IP30 պաշտպանության աստիճանով: Անջատիչները կարող են հեշտությամբ տեղադրվել DIN-ռելսի վրա :Հոսաալիություն: կազմում է 3,915,945 ժամ • Միացման ռեժիմներ: RJ45 փոքրերն ունեն ավտոմատ MDI/MDI-X միացման ֆունկցիա, ավտոմատ բանակցային արագություն , և աջակցում են լրիվ/կիսա-դուպլեքս ռեժիմներին (Full/Half duplex mode): Էլեկտրական Պարամետրեր •
--	--	--	--	--	---

				Աշխատանքային Լարում: Աշխատանքային լարման տիրույթը բավականին լայն է՝ 12-ից մինչև 48 VDC: Սովորական մոտոքային լարումը 24 VDC է: • Պաշտպանություն: Աջակցվում է հակադարձ բևեռայնությունից պաշտպանությունը (: Գերբեռնվածության հոսանքից պաշտպանությունը կազմում է 1.1 A @ 24 VDC: • Միացում: Սնուցումը միացվում է 1 շարժական 3-կոնտակտային տերմինալ բլոկի միջոցով: Ֆիզիկական և Շրջակա Միջավայրի Սահմանափակումներ • IP30 պաշտպանության աստիճանով: Անջատիչները կարող են հեշտությամբ տեղադրվել DIN-ռելսի վրա :Հոսալիություն: կազմում է 3,915,945 ժամ՝ Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի:
--	--	--	--	---

предлагаемого товара

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	Мох	Мох	Moxa Eds-208A	Мох	Չկառավարվող Ethernet շարք, նախագծված է կոշտ արդյունաբերական միջավայրերում օգտագործելու համար, Փորթեր և Ստանդարտներ: 10/100BaseT(X) փորթեր, որոնք օգտագործում են RJ45 միակցիչներ: Այն աջակցում է IEEE 802.3, 802.3u (100BaseT(X)), և 802.3x (հոսքի կառավարման համար) ստանդարտներին: • Միացման ռեժիմներ: RJ45 փորթերն ունեն ավտոմատ MDI/MDI-X միացման ֆունկցիա, ավտոմատ բանակցային արագություն , և աջակցում են լրիվ/կիսա-դուպլեքս

					ռեժիմներին (Full/Half duplex mode): Էլեկտրական Պարամետրեր • Աշխատանքային Լարում: Աշխատանքային լարման տիրույթը բավականին լայն է՝ 12-ից մինչև 48 VDC: Սովորական մուտքային լարումը 24 VDC է: • Պաշտպանություն: Աջակցվում է հակադարձ բևեռայնությունից պաշտպանությունը (: Գերբեռնվածության հոսանքից պաշտպանությունը կազմում է 1.1 A @ 24 VDC: • Միացում: Սնուցումը միացվում է 1 շարժական 3-կոնտակտային տերմինալ բլոկի միջոցով: Ֆիզիկական և Շրջակա Միջավայրի Սահմանափակումներ • IP30 պաշտպանության աստիճանով: Անջատիչները կարող են հեշտությամբ տեղադրվել DIN-ռելսի վրա :Հոսաալիություն: կազմում է 3,915,945 ժամ • Միացման ռեժիմներ: RJ45 փոքրերն ունեն ավտոմատ MDI/MDI-X միացման ֆունկցիա, ավտոմատ բանակցային արագություն , և աջակցում են լրիվ/կիսա-դուպլեքս ռեժիմներին (Full/Half duplex mode): Էլեկտրական Պարամետրեր •
--	--	--	--	--	---

				Աշխատանքային Լարում: Աշխատանքային լարման տիրույթը բավականին լայն է՝ 12-ից մինչև 48 VDC: Սովորական մոտոքային լարումը 24 VDC է: • Պաշտպանություն: Աջակցվում է հակադարձ բևեռայնությունից պաշտպանությունը (: Գերբեռնվածության հոսանքից պաշտպանությունը կազմում է 1.1 A @ 24 VDC: • Միացում: Սնուցումը միացվում է 1 շարժական 3-կոնտակտային տերմինալ բլոկի միջոցով: Ֆիզիկական և Շրջակա Միջավայրի Սահմանափակումներ • IP30 պաշտպանության աստիճանով: Անջատիչները կարող են հեշտությամբ տեղադրվել DIN-ռելսի վրա :Հոսալիություն: կազմում է 3,915,945 ժամ՝ Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքի հետ ներկայացնել համապատասխանության սերտիֆիկատ և երաշխիքային ժամկետ առնվազն մեկ տարի:
--	--	--	--	---