

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	PFM920-5EU OUTDOOR	Dahua	Ոլորված զույգ U/UTP դաս.5E 4x2x24AWG OUTDOOR /Արտաքին կիրառման/ ապրանքը իրենից ներկայացնում է Ոլորված զույգ Cat5e արտաքին օգտագործման համար (Outdoor) Cat5e արտաքին օգտագործման համար (Outdoor) Տեսակը. 4 զույգ U/UTP Cat5e, outdoor, UV-դիմացկուն պատյանով: Նախատեսված է. շենքերի արտաքին հատվածներում, խողովակներով/տրսսաներով/կաբելային ուղիներով մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի կազմակերպման համար: Կառուցվածք՝ Չույգերի քանակը. 4x2 (8 ջիլ) զույգով ոլորված: Հաղորդիչ. պղինձ 100%, AWG24, միալար (solid): Մեկուսացում. HDPE կամ համարժեք: Արտաքին պատյան. UV-դիմացկուն PE: Ջրի պաշտպանություն՝ water-blocking tape / gel-free water blocking: Էլեկտրական/փոխանցման Cat5e, 100 MHz, 100±15 Ω., DC ≤9.5 Ω/100m 20°C, NVP ~69% Շահագործում. -40...+60°C Փաթեթի երկարությունը 305 մ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՈՐ-ԷԱԶԱՊՁԲ-2026/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	PFM920-5EU OUTDOOR	Dahua	Витая пара U/UTP класса 5E 4x2x24AWG для наружного применения /Наружное использование/ Изделие представляет собой витую пару Cat5e для наружного применения (Наружное использование) Cat5e для наружного применения (Наружное использование) Тип: 4 пары U/UTP Cat5e, для наружного применения, с УФ-стойкой оболочкой. Предназначено для: организации магистральных и горизонтальных подсистем во внешних частях зданий, в трубах/лотках/кабельных каналах. Структура: Количество пар: 4x2 (8 жил), скрученных попарно. Проводник: 100% медь, AWG24, одножильный. Изоляция: HDPE или эквивалент. Внешняя оболочка: УФ-стойкий полиэтилен. Защита от воды: водоотталкивающая лента / водоотталкивающая гелевая лента. Электрический/передающий кабель Cat5e, 100 МГц, 100 ± 15 Ом, $DC \leq 9,5$ Ом/100 м, 20°C, NVP ~69%. Рабочая температура: -40...+60°C. Длина пучка: 305 м.