ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊՐԵՄԻՈՒՄ ԼԵԴ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DS-2CD2463G2-I (2.8mm)	HIKVISION	Տեսակ: IP տեսախցիկ (ցանցային), ձևաչափը Cube Network Camera Մատրիցա: CMOS, 1/3", Կետայնություն 4 ՄՊ 2688 × 1520 լուսավորություն color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR Դինամիկ տիրույթ (WDR): 120 դԲ Օբեկտիվ. Ֆիքսված 2.8 մմ Տեսադաշտ. հորիզոնական ՝ ~98°, ուղղահայաց՝ ~55°, անկյունագծային՝ ~114° IR-լուսավորություն. Մինչև 10 մետր Տեսագրում Հիմանկան հոսք 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) Եկրորդային հոսք 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Սեղման պրոտակոլներ՝ հիմնական՝H.265/H.264/H.264+/H.265+ Եկրորդային՝ H.265/H.264/MJPEG Ձայն՝ շրջակա միջավայրի աղմուկի զտում, Սեղմում՝ G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM Շարժման սենրսոր. Ներկառուցված, պասիվ ինֆրակարմիր հայտնաբերում(PIR) Ինտերֆեյս և սնուցում ներկառուցված միրոֆոն, ներկառուցված բարձրախոս Սնուցում 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af, class 3), Ցանցային միացում՝ 1 RJ45 10 M/100 M

			self-adaptive Ethernet port Ներկառուցված հիշողության քարտի հնարավորություն՝ Micro SD/SDHC/SDXC, 128 GB Լրացուցիչ ֆունկցիաներ ONVIF (համատեղելիության պրոտոկոլ) Փաթեթում ներառված է տեսախցիկ, ամրացման ոտնակ, համապատասխան սնուցման սարք 12v 1A, ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներին համապատասխան միացման հնարավորությամբ: Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ПРЕМИУМ ЛЕД» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЬՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			