

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասմիդա ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	Ոլորված զույգ U/UTP դաս.5E 4x2x24AWG OUTDOOR Աքսիզենազերծ մետաղալար ապրանքը իրենից ներկայացնում է Ոլորված զույգ Cat5e պողպատե կրող լարով Cat5e օդային անցկացման համար Տեսակը. 4 զույգ U/UTP Cat5e, արտաքին/օդային անցկացման համար, պողպատե կրող լարով՝ առնվազն 1.2-1.6 մմ (կամ արտադրողի ստանդարտ), նախատեսված լարումը կրելու համար, UV-դիմացկուն PE (Polyethylene) պատյանով, ջրի պաշտպանություն. ցանկալի՝ water-blocking (dry tape) կամ համարժեք, գույնը սև: Նախատեսված է. շենքից-շենք/սյուներով օդային անցկացման, արտաքին հորիզոնական/մագիստրալ հատվածների կազմակերպման համար: Կառուցվածք՝ Չույգերի քանակը. 4x2 (8 ջիլ), զույգով ոլորված: Հաղորդիչ. պղինձ 100% (bare copper), AWG 24, միալար (solid, Class 1): Հաղորդալարի տրամագիծ. ≥ 0.51 մմ : Մեկուսացում. պոլիէթիլեն (HDPE կամ համարժեք): Էլեկտրական/փոխանցման ՝ Cat5e համապատասխանություն՝ 100 MHz: Ալիքային դիմադրություն. 100 ± 15 Ω DC դիմադրություն (100մ, 20°C). ≤ 9.5 Ω :Capacitance ≤ 5.6 nF/100m” NVP. մոտ 69%Շահագործման

			շերմաստիճան. -40...+60°C:
--	--	--	---------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ասմիդա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
2	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	Ոլորված զույգ U/UTP դաս.5E 4x2x24AWG OUTDOOR Աքսիզենազերծ մետաղալար ապրանքը իրենից ներկայացնում է Ոլորված զույգ Cat5e պողպատե կրող լարով Cat5e օդային անցկացման համար Տեսակը. 4 զույգ U/UTP Cat5e, արտաքին/օդային անցկացման համար, պողպատե կրող լարով՝ առնվազն 1.2-1.6 մմ (կամ արտադրողի ստանդարտ), նախատեսված լարումը կրելու համար, UV-դիմացկուն PE (Polyethylene) պատյանով, ջրի պաշտպանություն. ցանկալի՝ water-blocking (dry tape) կամ համարժեք, գույնը սև: Նախատեսված է. շենքից-շենք/սյուներով օդային անցկացման, արտաքին հորիզոնական/մագիստրալ հատվածների կազմակերպման համար: Կառուցվածք՝ Չույգերի քանակը. 4x2 (8 ջիլ), զույգով ոլորված: Հաղորդիչ. պղինձ 100% (bare copper), AWG 24, միալար (solid, Class 1): Հաղորդալարի տրամագիծ. ≥ 0.51 մմ : Մեկուսացում. պոլիէթիլեն (HDPE կամ համարժեք): Էլեկտրական/փոխանցման ՝ Cat5e համապատասխանություն՝ 100 MHz: Ալիքային դիմադրություն. 100 ± 15 Ω DC դիմադրություն (100մ, 20°C). ≤ 9.5 Ω :Capacitance ≤ 5.6 nF/100m” NVP. մոտ 69%Շահագործման

			շերմաստիճան. -40...+60°C:
--	--	--	---------------------------